



## Order picker horizontal

**ECE 320**

Elevação: 750 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

# O order picker potente com elevação de tesoura.

## Para o transporte de duas paletes.

Com a sua zona de carga elevável com elevação de tesoura para duas paletes, o nosso dinâmico e potente order picker horizontal ECE 320 é o ajudante perfeito para uma preparação de encomendas segura e eficiente. O conceito de equipamento ergonómico, aliado ao alto desempenho técnico, garante máxima capacidade de recolha e eficiência energética otimizada.

O altamente eficiente motor de 3,2 kW oferece não apenas alta aceleração e velocidade máxima, mas também vários pacotes de equipamento para mais pickings por hora. O volante multifunções jetPILOT oferece ao operador uma utilização intuitiva e confortável e alivia o pescoço e a coluna.

Um local de trabalho personalizável oferece uma ótima visibilidade geral e facilita o trabalho devido ao posicionamento ideal de todos os elementos de comando. Para processos de picking aprimorados com requisitos de alto desempenho, o comando semiautomático do ECE através de uma unidade de comando sem fios é ideal – as etapas desnecessárias passam a ser coisa do passado.



### Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo de até 8 anos para as nossas baterias de íões de lítio de alta qualidade. Temos a certeza de que o elevado desempenho e a longa vida útil da nossa tecnologia de íões de lítio o convencerão. Garantimos que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega.



### Utilize os seus dados a seu favor.

Utilize os dados dos seus equipamentos para poupar tempo, energia e custos e aumentar a eficiência. A nossa caixa telemática (de fábrica) oferece-lhe um pacote inicial de gestão de frotas gratuito que pode ser expandido de forma flexível com vários componentes de hardware e software.

### Condições de garantia

\*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

## Todas as vantagens em resumo

- Capacidade de recolha máxima para cargas de até 2 000 kg
- Motor potente com elevada aceleração
- jetPILOT para uma operação intuitiva como num automóvel
- Preparação de encomendas eficiente e segura com elevação de tesoura
- Operação remota semiautomática easyPILOT

# O seu order picker da Jungheinrich para máximos benefícios para o cliente.



## Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

O desempenho e a inovação encontram-se aqui: A base para a máxima capacidade de recolha com eficiência energética ideal está na associação do elevado desempenho técnico com uma variedade de vantagens ergonómicas.

### Conceito de acionamento potente e eficiente

- Elevada aceleração e velocidade máxima.
- Pacote de equipamentos opcional drivePLUS com motor de 3,2 kW altamente eficiente para uma potência de marcha e de aceleração ainda mais elevada.
- Velocidade segura de deslocação em curvas com o curveCONTROL opcional em função da carga.
- Pacote de equipamentos opcional drive&ecoPLUS para poupança adicional da energia.

### Mudança flexível entre possibilidades de comando

- Distâncias grandes a partir de cerca de 10 metros: Conduzir com o jetPILOT.
- Distâncias médias: Modo de operação remoto com o Jungheinrich easyPILOT possibilita a concentração total no processo de preparação de encomendas.
- Distâncias curtas: O posicionamento na paleta correta e ajuste preciso através, por exemplo, de comandos opcionais de acionamento gradual no encosto.

### Disponível com tecnologia de íões de lítio

- Elevada disponibilidade com tempos de carga extremamente reduzidos.
- Não é necessária a substituição da bateria.
- Redução de custos devido à ausência de manutenção, em comparação com as baterias de chumbo-ácido.
- Não são necessários espaços para recarga nem ventilação porque não há emissão de gases.

### Sistema de carregamento de



## Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

O alicerce para uma preparação de encomendas segura e eficiente: a proximidade imediata do condutor em relação à carga e a plataforma ergonómica.

### Plataforma elevável hidráulicamente (HP) (opcional)

- Para preparação de encomendas frequente a partir do segundo nível de estanteria.
- Elevação rápida e segura do condutor até à altura da cobertura da bateria.
- Modo de operação da plataforma através do pedal, libertando as mãos para a preparação de encomendas.
- O jetPILOT pode ser opcionalmente elevado juntamente com a plataforma (HP-LJ), de modo que também seja possível movimentar o equipamento com a plataforma elevada.

### Maior visibilidade em todos os sentidos


- Floor-Spot – clara redução do perigo de colisão em locais com pouca visibilidade através de um ponto de luz vermelho projetado no solo aproximadamente 3 m à frente do equipamento (opcional).

### Construção robusta para as aplicações mais exigentes

- Cobertura frontal em aço com proteção contra embates.
- Revestimento do chassis mais alto e aço de elevada qualidade na cobertura frontal.

### Visão geral completa devido ao Instrumento de indicação e parametrização centralizado

- Ativação do equipamento por easyACCESS através de Softkey, PinCode ou cartão de transponder opcional.
- O display de 2 polegadas informa sobre o estado de carga da bateria, as horas de serviço, a velocidade e os códigos de erro.
- Seleção de 3 programas de marcha por Softkey



## Personalização

Um empilhador tão individual quanto o seu negócio.

Aqui, o interface homem-máquina funciona perfeitamente. Com uma ampla gama de opções individuais, o condutor e o equipamento estão no seu melhor.

### O local de trabalho perfeito para a melhor capacidade de recolha

- Múltiplas opções de arrumação personalizáveis.
- Plataforma ajustável e com amortecimento adicional (opcional).
- Elevação rápida da carga através do acionamento duplo opcional do botão de elevação.

### Volante multifunções jetPILOT

- Operação intuitiva e confortável como num automóvel e elevada estabilidade.
- Alívio da pressão sobre o pescoço e a coluna na deslocação em curvas.
- Controlo a uma só mão e retorno automático do volante para a posição de marcha reta.
- Possibilidade de ajuste de acordo com a estatura do condutor.

### Outras opções de equipamentos

- Uma vasta gama de acessórios para adaptações individuais ao seu tipo de utilização.
- Mais acessórios para operações no segundo nível da estanteria.
- Suporte de opções robusto, de aplicação universal para, por exemplo, componentes de transmissão de dados via rádio.
- Melhoria do conforto de operação graças à plataforma com molas para redução de vibrações no corpo humano.

# Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/ carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
ECE 320	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	3947 mm	0,16 m/s
ECE 320 HP	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	4097 mm	0,16 m/s

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

[linha.directa@jungheinrich.pt](mailto:linha.directa@jungheinrich.pt)

[www.jungheinrich.pt](http://www.jungheinrich.pt)