



Order picker de pequenos volumes

EKM 202

Elevação: 3000 mm / Capacidade de carga: 215 kg

A alternativa segura ao chefe de trabalho.

Preparação de encomendas com peças pequenas de modo fácil e eficiente.

O nosso ágil e versátil order picker de peças pequenas EKM é ideal para a utilização em filiais, manutenção ligeira ou tarefas de preparação de encomendas sem palete. O mastro estável permite a fixação de artigos até ao terceiro nível de estanteria – para nós, a melhor alternativa à escada de trabalho clássica.

Devido às suas dimensões compactas e baixa altura da plataforma ao solo, o EKM adapta-se facilmente a passagens estreitas e portas baixas. Portas de fecho automático garantem que o condutor esteja seguro mesmo em alturas elevadas. Um sensor do tapete no fundo apoia a mobilidade no lugar do condutor, de modo a que a posição na plataforma possa ser selecionada livremente. O espaço de comando, projetado de forma espaçosa, oferece ao condutor uma posição agradável ao conduzir e ao ficar de pé na lateral, além de boa visibilidade no sentido de marcha. Elementos de comando ergonomicamente dispostos permitem a elevação e a condução simultânea, o que torna o trabalho com o EKM altamente eficiente.



Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo de até 8 anos para as nossas baterias de íões de lítio de alta qualidade. Temos a certeza de que o elevado desempenho e a longa vida útil da nossa tecnologia de íões de lítio o convencerão. Garantimos que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega.



Utilize os seus dados a seu favor.

Utilize os dados dos seus equipamentos para poupar tempo, energia e custos e aumentar a eficiência. A nossa caixa telemática (de fábrica) oferece-lhe um pacote inicial de gestão de frotas gratuito que pode ser expandido de forma flexível com vários componentes de hardware e software.

Condições de garantia

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

- Preparação de encomendas em alturas de recolha até 5,3 m
- Extremamente ágil e marcha com plataforma elevada
- Opções de armazenamento ajustáveis individualmente
- Seguro a qualquer altura devido às portas de fecho automático
- Floor-Stripes na utilização no trânsito público

O seu order picker da Jungheinrich para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

O EKM tem energia suficiente para lidar facilmente com as suas tarefas diárias – através de uma bateria AGM de 192 Ah livre de manutenção com carregador integrado.

Bateria e carregamento

- Bateria AGM de 192 Ah isenta de manutenção.
- Carregador incorporado com cabo em espiral integrado adequado para qualquer tomada de 230 V – já não é necessário procurar o cabo de carregamento.

Disponível com tecnologia de íões de lítio

- Elevada disponibilidade com tempos de carga extremamente reduzidos.
- Não é necessária a substituição da bateria.
- Redução de custos devido à ausência de manutenção, em comparação com as baterias de chumbo-ácido.

Não são necessários espaços para recarga nem ventilação porque não há emissão de gases.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

O fecho automático das portas ao entrar ou sair da plataforma garante uma proteção máxima do condutor.

Estável e robusto

- Mastro estável para mais segurança mesmo quando elevado.
- O chassis de aço resistente com para-choques adicional protege contra danos no equipamento.
- Não há peças de plástico nas áreas externas, que possam ser danificadas.
- Fecho automático das portas, de série, ao entrar ou sair da plataforma, ou seja, elevação da plataforma possível apenas com as portas fechadas.
- Bloqueio automático das portas (opcional): portas destrancadas somente quando a plataforma estiver completamente baixada. Aumenta a segurança do condutor, uma vez que evita a abertura indesejada no estado elevado.

Seguro e ergonómico

- Modo de operação com duas mãos obrigatório através de sensores capacitivos, para que o condutor permaneça no interior do contorno do equipamento durante a marcha.
- Saliência no volante recém-projetada para aderência segura e direção precisa.
- Marcha segura em linha reta devido a posição zero definida, movimentos ligeiros para curvas pequenas e grande raio de desvio para curvas grandes de 90°.
- Posição ergonómica da mão direita: O interruptor de marcha com operação por polegar evita a torção da mão; outra área do punho do interruptor de marcha pode ser utilizada para segurar com a mão direita.
- Outros botões permitem o movimento de elevação e descida da elevação principal e do compartimento.



Personalização

Um empilhador tão individual quanto o seu negócio.

Na rota suave: o softlanding proporciona uma suave descida da plataforma nas extremidades inferiores para reduzir o impacto e proteger o condutor.

Elevar e agarrar

- Visibilidade geral perfeita devido ao design do mastro, mesmo a alturas de alcance de até 5,30 m.
- A elevação sem correntes requer componentes mínimos e o mínimo de peças de manutenção.
- “Softlanding” para uma deposição suave da plataforma no final da descida – sem vibrações, para proteger o condutor e com deteção fácil da posição rebaixada para saída.

Possibilidades de arrumação

- Capacidade de carga de até 100 kg para deposição e transporte seguros de objetos.
- Furos longos no compartimento para uma boa visibilidade no estado elevado, para detetar atempadamente a proximidade de pessoas.
- Furos longos no compartimento para uma boa visibilidade no estado elevado, para detetar atempadamente a proximidade de pessoas.
- Espaço de armazenamento suficiente também para o transporte seguro de pequenos objetos.
- Compartimento eletricamente ajustável com intervalo de ajuste de 610 mm (opcional).
- Carregamento do compartimento na posição baixa pelo lado de fora (opcional).
- Amplo intervalo de ajuste para baixo para boa visibilidade para a frente, mesmo com várias peças sobre a prateleira. Outros espaços de armazenamento especiais disponíveis individualmente, por exemplo, nas portas.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Velocidade da elevação sem carga
EKM 202	215 kg	3000 mm	8 km/h	0,19 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro de
Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**