



Transpalet electric pietonal

AME 15

Înălțime de ridicare: 115 mm / Capacitate de încărcare: 1500 kg

Performant.

Ușor.

De neoprit în magazine, în producție, precum și în camion.

Transpaletul cu operare la mică înălțime Jungheinrich AME 15 este soluția optimă pentru spații înguste și medii de lucru sensibile la greutate. Datorită manevrabilității ridicate și performanței crescute, gestionează cu ușurință procese logistice solicitante.

Combinția dintre dimensiunile compacte și masa proprie redusă îl face prima alegere pentru transportul zilnic de paleți în cadrul companiei și pentru utilizarea pe camioane grele. Operarea intuitivă și cu o singură mână pe ambele părți ușurează orice activitate.

Datorită stabilității ridicate în deplasare și la viraje, transpaletul electric cu operare pietonală Jungheinrich AME 15 oferă siguranță maximă în utilizarea zilnică. Construcția din oțel ranforsat și roțile de susținere protejate îl fac extrem de robust și durabil.

Eficiența ridicată este un avantaj important: consumul redus de energie bazat pe tehnologia modernă Litiu-ion, posibilitatea încărcării intermediare și motorul fără necesar de mentenanță asigură o disponibilitate ridicată în funcționarea zilnică.

Toate avantajele pe scurt

- Transpalet electric cu operare pietonală puternic, de gamă medie, ideal pentru utilizarea pe camioane grele.
- Operare intuitivă și sigură, stabilitate ridicată la deplasare și în viraje.
- Putere optimizată datorită construcției din oțel ranforsat și roților de susținere protejate.
- Baterie Litiu-ion și consum redus de energie pentru disponibilitate ridicată.
- Calitate dovedită Jungheinrich cu componente durabile.

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mică înălțime



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Fără necesar de întreținere, robust și economic în utilizarea zilnică.

Ideal pentru operațiuni zilnice

- Consum redus de energie.
- Motor de deplasare fără necesar de întreținere.
- Ușor, manevrabil și compact.
- Robuste și performanță îmbunătățite.

Eficiență energetică optimă

- Procese de încărcare eficiente fără infrastructură de încărcare costisitoare.
- Eficient din punct de vedere al costurilor datorită duratelor de viață mai lungi.
- Utilizare flexibilă datorită încărcării intermediare a bateriei Li-Ion.
- Încărcare ușoară la priză folosind încărcătorul inclus.
- Oprirea automată în pauzele de neutilizare economisește costuri și protejează mediul.

Tehnologie Li-Ion dovedită

- Lipsa necesității de întreținere economisește timp și costuri.
- Încărcarea rapidă și intermediară asigură o disponibilitate ridicată a echipamentului.
- Durată de viață de până la trei ori mai mare comparativ cu bateriile plumb-acid.
- Siguranță în utilizare datorită sistemului performant de management al bateriei.




Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Manevrare ușoară și protecție bine gândită pentru persoane, mașini și bunuri.

Intuitiv și ușor de operat

- Două roți de susținere cu amortizare, poziționate lângă volan, sporesc stabilitatea.
- Manevre sigure și precise datorită software-ului și șasiului bine reglate.
- Capacitate de stivuire ridicată: 8%.
- Roți de susținere complet integrate și protejate.
- Buton pentru deplasare lentă pentru manevră.
- Două programe de condus pentru viteze reglabile (2,5 km/h și 5,5 km/h).
- Control exact al adâncimii de pătrundere a furcilor pentru a evita daunele la paleți și echipamente.
- Rolele tandem pentru furci plus rolele de intrare/ghidare protejate pentru preluare transversală confortabilă a paleților.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dvs.

Cu robuste transpalete electrice cu operare pedestră Jungheinrich AME 15, puteți transporta mărfuri flexibil și fiabil în interior și exterior.

Utilizare universală și variată

- Cap manșă de comandă cu operarea cu o singură mână, pe ambele laturi.
- Starea echipamentului este vizibilă prin intermediul unor benzi LED foarte vizibile.
- Acces simplu prin cod PIN.
- Toate Instrumentele de control, inclusiv afișajul, sunt instalate în mod clar în manșă de comandă.
- Marcaj furcă la 800mm pentru preluare transversală precisă a paleților.
- Furci de diferite lungimi disponibile.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină	Înălțime totală
AME 15 (530x800, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**