



Jekketralle

AM 22 SH / 22 NH

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AM 22 SH / 22 NH



VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Andre (OEM)							
	1.2	Produsentens typebetegnelse		AM 22 NH							
	1.3	Drivenhet		Manuell							
	1.4	Betjening		Manuell							
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2200					1500	1000	
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	300	400	500	600	700	800	900	
	1.9	Hjulavstand	y mm	560	755	910	1110	1320	1560	1860	
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	50	52	56	60	61	70	82	
Hjul, chassis	3.1	Hjul		C-BV							
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 170x50							
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 82x96							
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/4							
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	109							
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	370							
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	122							
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	359 / 1237							
	4.14	Høyde hevet	h12 mm	205							
	4.15	Høyde senket	h13 mm	83							
	4.19	Totallengde	l1 mm	973	1168	1323	1523	1733	1973	2273	
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	373							
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	520							
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l mm	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 1360	53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	520							
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	30							
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	1584			1734	1933	2173	2473	
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1784				1933	2173	2473	
	4.35	Svingradius	Wa mm	724	919	1074	1274	1484	1724	2024	
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,09 / 0,02							

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Andre (OEM)							
	1.2	Produsentens typebetegnelse		AM 22 SH							
	1.3	Drivenhet		Manuell							
	1.4	Betjening		Manuell							
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2200							
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	400	500	600	400	500	600	400	
	1.9	Hjulavstand	y mm	755	910	1110	755	910	1110	755	
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	52	56	60	52	56	60	52	
Hjul, chassis	3.1	Hjul		V-GV			N-BN		C-BN	C-BV	
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 170x50					170	Ø 170x50	
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 82x96					82x96/82x62	Ø 82x96	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/2			2/4				
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	109							
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	370							
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	122							
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	359 / 1237							
	4.14	Høyde hevet	h12 mm	205							
	4.15	Høyde senket	h13 mm	83							
	4.19	Totallengde	l1 mm	1168	1323	1523	1168	1323	1523	1520	1168
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	373					-	373	
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	520							
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	52 x 150 x 1150	53 x 150 x 795
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	520							
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	30							
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	1584		1734	1584		1734		1584
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1784							
	4.35	Svingradius	Wa mm	919	1074	1274	919	1074	1274		919
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,09 / 0,02							

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Andre (OEM)					
	1.2	Produsentens typebetegnelse		AM 22 SH					
	1.3	Drivenhet		Manuell					
	1.4	Betjening		Manuell					
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2200					
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600	500	600	500	600	500
	1.9	Hjulavstand	y mm	1110	910	1110	910	1110	910
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	60	59	63	59	64	59
Hjul, chassis	3.1	Hjul		V-BV	N-GN		C-GV		C-BV
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 170x50					
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 82x96					
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/4	2/2				2/4
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	109					
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	370					
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	122					
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	359 / 1237					
	4.14	Høyde hevet	h12 mm	205					
	4.15	Høyde senket	h13 mm	83					
	4.19	Totallengde	l1 mm	1523	1323	1523	1323	1523	1323
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	373					
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	520	680				
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 950
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	520	680				
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	30					
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	1734	1584	1734	1584	1573	1584
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1784				1773	1784
	4.35	Svingradius	Wa mm	1274	1074	1274	1074	724	1074
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,09 / 0,02					
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.									

Obs! Tabellene gir ikke oversikt over alle dekkkombinasjoner. Ikke alle typer dekk er tilgjengelige med alle gaffellengder.

Tilgjengelige dekkkombinasjoner:

styrejul: N = nylon, C = gummi, V = polyuretan;

lastruller: GN = enkel nylon, GV = enkel polyuretan, BN = tandem nylon, BV = tandem polyuretan.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**