



Elektriskie palešu ratiņi ar vadītāja stāvplatformu

ERE 2i

Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2500 kg



ERE 2i



VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			ERE 225i
	1.3	Piedziņa			Elektrības
	1.4	Darbība			Dīsele
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2500
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600
	1.8	Slodze attālums	x	mm	898
	1.9	Garenbāze	y	mm	1255
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	810
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	1390 / 1920
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	670 / 140
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Poliuretāns (PU)
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			ø 230 x 77
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			ø 85 x 110 / ø 85 x 85
	3.4	Papildu riteņi			ø 140 x 57
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			1x + 2 / 2 oder 4
	3.6	Mēritājs priekšā	b10	mm	512
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	363
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1215 / 1275
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	85
	4.19	kopējais garums	l1	mm	2139
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	989
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	770
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	56 x 172 x 1150
	4.25	Dakšas klirens	b5	mm	535
	4.32	Centrālās garenbāzes klirens	m2	mm	29
	4.34.1	Darba platums (paletes 1000 x 1200 šķērsām)	Ast	mm	2346
	4.34.2	Darba platums (paletes 800x1200 gareniski)	Ast	mm	2396
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1894
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas (Efficiency drivePLUS)		km/h	9 / 12 9 / 14
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,05 / 0,07
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,12 / 0,05
	5.7	Novērtējamība ar / bez kravas (Efficiency drivePLUS)		%	8 / 16 8 / 16
	5.10	Darba bremzes			ģeneratori
Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min (Efficiency drivePLUS)		kW	2,8 3,2
	6.2	Celšanas motors, jauda S3		kW	2,2
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36			Jungheinrichs Li-Jons
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda		V / Ah	24 / 260
	6.5	Akumulatora svars		kg	100
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam (Efficiency PLUS)		kWh/h	0,42 0,45
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308 (Efficiency PLUS)		kg/h0	0,2 0,3
	6.7	Caurlaide (Efficiency PLUS)		t/h	205 210

	6.8	Apgrozījuma efektivitāte saskaņā ar VDI 2198 (Efficiency PLUS)	t/kWh	139 131
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,48 1,6
Cits	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	67,1
- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.				

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz fiksētu stāvēšanas platformu, integrētu akumulatora nodalījumu M, 260 Ah akumulatoru, dakšas garumu 1150 mm, kravas mehānismu paceltā stāvoklī.

Stāvēšanas platformas iekāpšanas augstums: 202 / 214 mm (standarta stāvēšanas platforma / regulējama stāvēšanas platformas amortizācija).

Klīrenss stāvēšanas platformas galā: 117 / 98 mm (standarta stāvēšanas platforma / kompakta stāvēšanas platforma).

- VDI Nr. 1.8: Kravas mehānisms nolaists: $x + 66$ mm.
- VDI Nr. 1.9: Kravas mehānisms nolaists: $y + 66$ mm.
- VDI Nr. 4.19: Ar kompakto stāvēšanas platformu: $l1 - 103$ mm.
- VDI Nr. 4.20: Ar kompakto stāvēšanas platformu: $l2 - 103$ mm.
- VDI Nr. 4.34.1: Diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums $+ 357$ mm. Ar kompakto stāvēšanas platformu: darba ejas platums $- 108$ mm.
- VDI Nr. 4.34.2: Diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums $+ 199$ mm. Ar kompakto stāvēšanas platformu: darba ejas platums $- 108$ mm.
- VDI Nr. 4.35: Kravas mehānisms nolaists: $Wa + 66$ mm. Ar kompakto stāvēšanas platformu: darba ejas platums $- 108$ mm.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka
arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**