




Horizontali užsakytų prekių krautuvai

ECE 225 / 227

Kėlimo aukštis: 125 mm / Keliamoji galia: 2500-2700 kg



VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)		Jungheinrich		
	1.2	Gamintojo tipo simbolis		ECE 225	ECE 225 HP	ECE 227
	1.3	Vairuoti		Elektros		
	1.4	Operacija		Užsakymų rinktuvas		
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	2500		2700
	1.6	Svorio centras	c mm	1200		
	1.8	Apkrova atstumas	x mm	1518		
	1.9	Bazė	y mm	2570	2720	2570
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)	kg	975	1110	975
	2.2	Ašies apkrova su priekine / gale apkrova	kg	1130 / 2345	1135 / 2475	1130 / 2345
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	763 / 212	847 / 263	763 / 212
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		Poliuretanai (PU)		
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø 230 x 78		
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø 85 x 85		
	3.4	Papildomos ratai		Ø 180 x 65		
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		1+1x/4		
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	481		
	3.7	Galinis gabaritai	b11 mm	338		
	3.7.1	2 trasa, galinė	mm	368		
	3.7.2	3 takelis, galinis	mm	498		
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	125		
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14 mm	1374 / 1418		
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12 mm	-	1002	-
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm	90		
	4.19	Bendras ilgis	l1 mm	3670	3820	3670
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	1270	1420	1270
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	810		
	4.22	Šakių matmenys	s/e/ l mm	60 x 172 x 2400		
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm	510		
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	25		
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	3870	4020	3870
Našumo duomenys	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	2788	2938	2788
	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio (Efficiency drivePLUS)	km/h	9,2 / 12,5 9,2 / 14		
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio	m/s	0,07 / 0,1		
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo	m/s	0,07 / 0,06		
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo (Efficiency drivePLUS)	%	6 / 15 6 / 15		
	5.10	Darbinis stabdys		Generatorius		

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2		
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	1,5		
	6.4	Akumulatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 465		
	6.5	Baterijos svoris	kg	370		
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,41 0,47		
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308 (Efficiency PLUS)	kg/h0	0,2 0,3		
	6.7	Pralaidumas (Efficiency PLUS)	t/h	170 180		
	6.8.1	Energijos sąnaudos maks. pralaidumas (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,38 1,41	1,39 1,47	1,38 1,41
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės		
	10.5	Versijos valdymas		Elektrinis		
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	62		

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Lentelėje nurodytos reikšmės taikomos akumulatoriaus skyriui L; įrangos paketui „drivePLUS“; 2 400 mm ilgio šakėms; pakeltai krovininiai daliai.

- VDI Nr. 1.8: kai krovininė dalis nuleista: $x + 82$ mm.
- VDI Nr. 1.9: akumulatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): $y + 118$ mm; su pailginta stovėjimo platforma: $y + 50$ mm; su nuleista krovinine dalimi: $y + 82$ mm.
- VDI-Nr. 4.14: ECE HP: h12 žr. brėžinį, matmenys 840 mm + 162 mm = $1\,002$ mm.
- VDI Nr. 4.19: akumulatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): $l1 + 118$ mm; su pailginta stovėjimo platforma: $l1 + 50$ mm.
- VDI Nr. 4.20: akumulatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): $l2 + 118$ mm; su pailginta stovėjimo platforma: $l2 + 50$ mm.
- VDI Nr. 4.34.2: akumulatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): darbinio koridoriaus plotis + 118 mm; su pailginta stovėjimo platforma: darbinio koridoriaus plotis + 50 mm; įstrižai pagal VDI: darbinio koridoriaus plotis + 94 mm.
- VDI Nr. 4.35: akumulatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): $Wa + 118$ mm; su pailginta stovėjimo platforma: $Wa + 50$ mm; su nuleista krovinine dalimi: $Wa + 82$ mm.
- VDI Nr. 6.2: su S3 10 %.
- VDI Nr. 6.4: Akumulatoriaus skyrius XL: 24 V / 620 Ah.
- VDI Nr. 6.5: Akumulatoriaus skyrius XL: 460 kg.
- VDI Nr. 6.6.1, skirta ECE 225 ir ECE 225 HP: $0,45$ kWh/h.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**