



## Ręczny wózek paletowy

**AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Wysokość podnoszenia: 710 mm / Udźwig: 1500 kg

** JUNGHEINRICH**

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep





## Dane techniczne według VDI

|                     |        |                                                                |                |                 |      |           |      |             |      |           |      |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------|-----------|------|-------------|------|-----------|------|
| Właściwości         | 1.1    | Producent (nazwa skrócona)                                     |                | Inne (OEM)      |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 1.2    | Typ                                                            |                | AMX I15e        |      | AMX I15ep |      | AMX I15     |      | AMX I15p  |      |
|                     | 1.3    | Napęd                                                          |                | ręcznie         |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 1.4    | Obsługa wózka z pozycji operatora                              |                | Ręcznie         |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 1.5    | Udźwig / ładunek                                               | Q    kg        | 1500            |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 1.6    | Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet              | c    mm        | 600             |      |           |      |             |      |           |      |
| Ciężary             | 1.9    | Rozstaw osi kół                                                | y    mm        | 1255            |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 2.1    | Masa własna                                                    | kg             | 132             |      |           |      | 125         |      |           |      |
|                     | 2.2    | Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył                           | kg             | 753 / 357       |      | 753 / 387 |      | 720 / 358   |      | 750 / 358 |      |
| Koła / układ jezdny | 2.3    | Nacisk na oś bez ładunku przód / tył                           | kg             | 40 / 100        |      |           |      | 38 / 70     |      |           |      |
|                     | 3.1    | Ogumienie                                                      |                | N-BN            | V-BV | N-BN      | V-BV | N-BN        | V-BV | N-BN      | V-BV |
|                     | 3.2    | Wymiary kół, przód                                             |                | Ø 150x45        |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 3.3    | Wymiary kół, tył                                               |                | Ø 75x68         |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 3.5    | Liczba kół przód / tył (x = napęd)                             |                | 2/4             |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 3.6    | Rozstaw kół, przód                                             | b10   mm       | 145             |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 3.7    | Rozstaw kół, tył                                               | b11   mm       | 440             |      |           |      |             |      |           |      |
| Wymiary             | 4.4    | Wysokość podnoszenia (h3)                                      | h3   mm        | 710             |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 4.9    | Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy             | h14   mm       | 1270            |      |           |      | 1230        |      |           |      |
|                     | 4.15   | Wysokość opuszczonych widet                                    | h13   mm       | 85              |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 4.19   | Długość całkowita                                              | l1    mm       | 1645            |      |           |      | 1580        |      |           |      |
|                     | 4.20   | Długość korpusu wózka                                          | l2    mm       | 445             |      |           |      | 340         |      |           |      |
|                     | 4.21.1 | Szerokość całkowita                                            | b1    mm       | 540             |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 4.22   | Wymiary widet                                                  | s/<br>e/l   mm | 50 x 163 x 1200 |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 4.25   | Zewnętrzny rozstaw widet                                       | b5    mm       | 540             |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 4.32   | Prześwit pomiędzy osiami kół                                   | m2    mm       | 19              |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 4.34.1 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie) | Ast   mm       | 1690            |      |           |      | 1630        |      |           |      |
|                     | 4.34.2 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)         | Ast   mm       | 1890            |      |           |      | 1830        |      |           |      |
|                     | 4.35   | Promień skrętu                                                 | Wa    mm       | 1540            |      |           |      | 1480        |      |           |      |
| Osiągi              | 5.3    | Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku                 | m/s            | 0,07 / 0,05     |      |           |      | 0,15 / 0,09 |      |           |      |

|                                                                                                                                                                                                                    |     |                                    |        |         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|--------|---------|---|
| Silniki                                                                                                                                                                                                            | 6.4 | Pojemność akumulatora (znamionowa) | V / Ah | 12 / 65 | - |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.5 | Masa akumulatora                   | kg     | 21      | - |
| - Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie. |     |                                    |        |         |   |

- Nr VDI 1.5: od wysokości podnoszenia 470 mm udźwąg zmniejsza się do 1 000 kg.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz  
nasze Centrum Części Zamiennych w  
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**