



## Order picker vertical pentru cutii

**EKM 202**

Înălțime de ridicare: 3000 mm / Capacitate de încărcare: 215 kg

# Alternativa sigură la scara de lucru.

**Selectare simplă și eficientă a bunurilor de mici dimensiuni.**

Selectorul nostru de comenzi pentru bunuri de mici dimensiuni EKM, manevrabil și versatil, este ideal la utilizarea în agenții circulate, precum și pentru operațiuni ușoare de întreținere sau de selectare comenzi fără palet. Catargul stabil permite prinderea articolelor până la al treilea nivel de raft - ceea ce reprezintă pentru noi cea mai bună alternativă la scara de lucru clasică.

Datorită dimensiunilor compacte și înălțimii reduse cu furca ridicată, EKM poate trece fără probleme prin culoare înguste și uși joase. Ușile cu închidere automată garantează siguranța operatorului și la înălțimi ridicate. Podeaua cu senzori asigură mobilitatea în cabina operatorului, astfel încât poziția pe platformă poate fi aleasă în mod liber.

Spațiul de operare generos îi oferă operatorului o poziție comodă, atât în timpul deplasării, cât și atunci când stă pe lateral pentru extragerea mărfurilor, precum și o bună vizibilitate în direcția de mers. Elementele de operare amplasate ergonomic permit ridicarea și deplasarea simultană, ceea ce face ca lucrul cu EKM să fie deosebit de eficient.



## **Performanță de top fără compromisuri.**

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



## **Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.**

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

### **Condiții pentru garanție**

\* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

## **Toate avantajele pe scurt**

- Selectare la înălțimi de prindere de până la 5,3 m
- Extrem de manevrabil cu posibilitate de deplasare cu platforma ridicată
- Posibilități de stocare, cu opțiuni de adaptare în funcție de nevoile individuale
- Siguranță la orice nivel datorită ușilor cu închidere automată
- Floor-Stripes la utilizarea în zonele cu trafic intens de persoane

# Selectorul de comenzi Jungheinrich

## cu avantaje maxime pentru client.



### Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

EKM are suficientă energie pentru a îndeplini fără probleme sarcinile zilnice - datorită bateriei AGM de 192 Ah, fără necesar de întreținere și cu încărcător de baterie încorporat.

#### Baterie și încărcare

- Baterie de 192 Ah AGM fără necesar de întreținere.
- Încărcătorul încorporat cu cablu spiralat integrat este compatibil cu orice priză de 230 V - nu mai este necesară căutarea unui cablu de încărcare.

#### Disponibil cu tehnologie Litiu-ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită faptului că nu necesită întreținere.

**Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.**



### Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Închidere automată a ușilor la accesarea sau părăsirea platformei operatorului asigură un maxim de siguranță asupra poziției acestuia.

#### Stabil și robust

- Catarg stabil pentru mai multă siguranță chiar și în poziție ridicată.
- Cadrul robust din oțel cu protecție suplimentară împotriva coliziunii previn deteriorarea vehiculului.
- Fără componente din material plastic la exterior, care ar putea fi deteriorate.
- Închidere automată a ușilor la urcarea sau coborârea de pe platforma operatorului inclusă în dotarea standard, astfel încât ridicarea platformei este posibilă numai cu ușile închise.
- Blocare automată a ușilor (opțional): Deblocarea ușilor abia după ce platforma este complet coborâtă. Crește siguranța operatorului prin evitarea deschiderii accidentale în timpul ridicării.

#### Sigur și ergonomic

- Senzorii capacitivi fac necesară operarea cu ambele mâini, astfel încât operatorul rămâne în interiorul cadrului utilajului în timpul deplasării.
- Manșa de comandă, cu o nouă construcție, servește prinderii sigure și permite o deplasare precisă.
- Deplasare sigură înainte prin poziția zero definită, mișcări ușoare pentru curbe mici și mare capacitate de manevrare pentru curbe ample, de 90°.
- Poziție ergonomică a mâinii drepte: Controlerul de deplasare operat cu degetul mare evită necesitatea întoarcerii întregii mâini; restul suprafeței de la mânerul controlerului de deplasare poate fi utilizată pentru ținerea cu mâna dreaptă.
- O serie de alte butoane permit mișcarea de ridicare și coborâre a sistemului de ridicare principal și a compartimentului de stocare.



### Individualitate

Un stivuator la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Operare lină: „Softlanding” asigură așezarea lină a platformei la încheierea coborârii, pentru diminuarea șocurilor și pentru protecția operatorului.

#### Ridicare și prindere

- Și la înălțimi de prindere de până la 5,30 m construcția catargului permite vizibilitate ideală în toate direcțiile.
- Sistemul de ridicare fără lanț necesită un minim de componente și operațiuni de întreținere cât se poate de reduse.
- „Softlanding” pentru așezarea lină a platformei la încheierea coborârii, aceasta însemnând fără șocuri, pentru protecția operatorului și identificarea simplă a poziției coborâte pentru părăsirea utilajului.

#### Posibilități de depozitare

- Capacitate portantă de până la 100 kg pentru așezarea și transportul în siguranță al obiectelor.
- Orificiile longitudinale din compartimentul de stocare permit o bună vizibilitate în jos și în poziție ridicată, pentru a putea observa din timp persoanele aflate în apropiere.
- Orificiile longitudinale din compartimentul de stocare permit o bună vizibilitate în jos și în poziție ridicată, pentru a putea observa din timp persoanele aflate în apropiere.
- Suprafață de stocare suficientă pentru a putea transporta în siguranță chiar și bunurile de mici dimensiuni.
- Compartiment de stocare reglabil electric, cu o cursă de reglare de 610 mm (opțional).
- Încărcare ergonomică de la exterior în cea mai joasă poziție (opțional).
- Capacitatea mare de coborâre asigură bună vizibilitate în față, chiar și cu mai multe mărfuri depozitate. Sunt disponibile individual și alte suprafețe speciale de stocare, de exemplu în uș.

# Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

| Denumire echipament | Capacitate de încărcare / sarcină | Înălțime de ridicare (max.) | Viteza de deplasare fără sarcină | Viteza de ridicare fără sarcină |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| EKM 202             | 215 kg                            | 3000 mm                     | 8 km/h                           | 0,19 m/s                        |

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din  
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt  
certificate, la fel ca și centrul nostru de  
piese de schimb originale din  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**