



Elektrické štvorkolesové paletové vozíky

EFG 535-S50

Výška zdvihu: 2480-7500 mm / Nosnosť: 3500-5000 kg



Vysokovýkonný paletový vozík

na náročné použitie.

Pre najťažšie bremená a prídavné zariadenia.

Naše výkonné a robustné elektrické štvorkolesové vysokozdvížné vozíky série 5 sú ideálne vozíky na najnáročnejšie použitie v interiéri aj exteriéri. Vďaka inteligentným prídavným možnostiam možno pre takmer každý prepravovaný tovar zostaviť individuálnu konštrukciu.

S našim technologickým konceptom PureEnergy vybavujú výkonné vysokozdvížné vozíky tieto úlohy vždy s optimálnou energetickou účinnosťou a nákladovou efektívnosťou. Merania osadíte podľa cyklu VDI: pri maximálnom výkone prekládky spotrebúvajú až o 20 % menej energie ako porovnateľné konkurenčné modely.

Kompaktné zdvíhacie zariadenie s rozšíreným zorným poľom a inteligentnými ovládacími prvkami, ktoré sa individuálne prispôbia každému profilu obsluhy a typu použitia, umožňujú podávanie plného výkonu pri každej jazde. Rôzne asistenčné systémy a možnosti výbavy zaručujú bezpečnú a efektívnu prácu, a to aj v extrémnych podmienkach. Ergonomicky vyspelé modely EFG série 5 sú skutočnými silákmi na náročné používanie.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

Záručné podmienky

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Optimalizovaná energetická účinnosť vďaka konceptu PureEnergy.
- Najlepší prehľad vďaka kompaktnému zdvíhaciemu zariadeniu.
- Bezpečná výmena batérie bez žeriava.
- Flexibilne prispôsobiteľné koncepty obsluhy.
- Ergonomické pracovisko pre vyššiu produktivitu.

Váš elektrický paletový vozík Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Najvyššia efektivita, aj pri extrémnych typoch použitia: Vďaka flexibilným balíkom výbavy budete profitovať z neustále vysokých výkonových údajov, nízkych nákladov na životný cyklus a optimálnej energetickej bilancie.

Technologický koncept PureEnergy Na optimálnu energetickú účinnosť pri maximálnom výkone prekládky.

- Moderná trojfázová technológia.
- Kompaktné riadenie a kompaktný hydraulický agregát.
- Riadenie hydraulik/motorov podľa účelu použitia.

Jednotlivé balíky výbavy

- Balík Efficiency s curveCONTROL.
- Balík drive&liftPLUS s vyššími jazdnými/zdvihovými rýchlosťami.

Dostupný s lítovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porov. s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynu.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Rôzne bezpečnostné možnosti a inteligentné asistenčné systémy znižujú rizikový potenciál v sklade a zabezpečujú, aby boli ľudia, tovary, stroje a skladovacie zariadenia vždy najlepšie chránené.

Bezpečnostná výbava

- Zníženie rýchlosti jazdy pri jazde v zákrute vďaka systému curveCONTROL.
- Žiadne nekontrolované odvalenie z rúmp, resp. stúpaní, vďaka automatickej parkovacej brzde (voliteľne).
- Maximálna stabilita vďaka extrémne nízkemu ťažisku a vysoko pripojenej kyvadlovej náprave.

Voliteľné asistenčné systémy vodiča

- accessCONTROL: Systém na kontrolu prístupu, ktorý aktivuje vozík až po uplynutí sekvencie bezpečnostných mechanizmov: 1. Platný prístupový kód 2. Zatvorený spínač sedadla 3. Zapnutý bezpečnostný pás.
- driveCONTROL: Kontrola rýchlosti jazdy, ktorá automaticky znižuje rýchlosť pri jazde v zákrute, ako aj od určenej výšky zdvihu.
- liftCONTROL: Kontrola rýchlosti zdvihu, ktorá okrem rýchlosti jazdy znižuje aj rýchlosť sklonu zdvihadieho zariadenia od určenej výšky zdvihu. Uhol sklonu sa pritom zobrazuje na samostatnom displeji.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Ergonomické pracovisko v kombinácii s inteligentným a prispôsobiteľným obslužným konceptom zaručuje, aby bolo elektrické paletové vozíky konštrukčného radu 5 možné jednoducho riadiť a aby boli súčasne vysoko efektívne.

Individuálne prispôsobiteľná koncepcia obsluhy

- Výber z 5 jazdných programov s nastaviteľnými parametrami.
- Plynulé jednobodové nastavenie laktovej opierky a stĺpika riadenia v 2 smeroch osi.
- Výber z 5 rôznych ovládacích prvkov.
- Nastaviteľná páka a osi riadenia.
- Ovládanie pomocou jednoduchého alebo dvojitého pedála.

Ergonomické pracovisko

- Nízky, zosilnený nástup s rovnou podlahou.
- Úzky stĺpik riadenia pre väčší priestor pre kolená a nohy.
- Plnofarebný TFT displej s vysokým rozlíšením s intuitívnym používateľským rozhraním.
- Kompaktné členený profil zdvihadieho zariadenia s vynikajúcou viditeľnosťou.
- Voľný výhľad cez sklá bez rámu, ako aj optimalizované umiestnenie reťazí a hadíc.
- Používateľsky orientovaný koncept odkladacích priestorov na intuitívne ovládanie.
- Veľká sklopná laktová opierka s rôznymi poťahmi a priestraným odkladacím priestorom.
- Externé napájanie voliteľným USB portom.
- Malé vibrácie vďaka oddeleniu kabíny od podvozku.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
EFG 535k	3500 kg	7500 mm	17 km/h	4203 mm	0,5 m/s
EFG 540k	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4292 mm	0,37 m/s
EFG 540	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG S40	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4612 mm	0,37 m/s
EFG 545k	4500 kg	7500 mm	16 km/h	4292 mm	0,37 m/s
EFG 545	4500 kg	7500 mm	16 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG 550	4990 kg	7500 mm	15 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG S50	5000 kg	7500 mm	15 km/h	4627 mm	0,37 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH