



Elektrické trojkolesové paletové vozíky

EFG BA 113/115

Výška zdvihu: 3000-6500 mm / Nosnost: 1300-1500 kg



Kompaktný elektrický vysokozdvížný vozík pre každé odvetvie

Silný a obratný – aj v úzkych uličkách.

Ak má váš sklad úzke uličky a málo priestoru na manévrovanie, mali by ste sa ihneď oboznámiť s našim elektrickým vysokozdvížným vozíkom série BA. Patrí k vozíkom s najmenšou šírkou pracovnej uličky vo svojej triede a predstavuje náš perfektný vstupný model na nenáročné pracovné činnosti v stiesnených priestoroch.

Elektrický vysokozdvížný vozík sa skvelo hodí na vnútropodnikovú prepravu tovarov vrátane prekladania, prepravy a ukladania. Svoju prácu však bez problémov zvládne aj v exteriéri. Je jedno, načo ho budete používať: pomocou 48 V batérií ho možno rýchlo nabiť a súčasne ponúka množstvo flexibility v prípade jednozmennej aj dvojzmennej prevádzky. Navyše ho možno nabíjať aj nabíjačmi iných vysokozdvížných vozíkov Jungheinrich – čo šetrí miesto aj náklady.

Dvojmotorový pohon predných kolies zaisťuje bezpečnú trakciu na množstve podkladov. Vďaka robustnej kvalite zdvíhacieho zariadenia a protizávažiu sa napriek svojim kompaktným rozmerom vyznačuje vysokou zvyškovou nosnosťou.

Elektrické vysokozdvížné vozíky ponúkajú obsluhu dobrý výhľad na vidlice, tovar aj možné prekážky, ako aj skvelú viditeľnosť do všetkých strán – to zabezpečuje optimalizované zdvíhacie zariadenie. V krátkosti: náš elektrický vysokozdvížný vozík série BA je flexibilným, bezpečným a kompaktným vozíkom, ktorý sa hodí prakticky do každého odvetvia.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.

Prehľad všetkých výhod

- Maximálne kompaktná konštrukcia.
- Ideálny do úzkych uličiek a stiesnených priestorov vďaka malému polomeru otáčania.
- Veľmi dobrý výhľad na vidlice, tovar aj možné prekážky.
- Vysoká zvyšková nosnosť vďaka masívnemu zdvíhaciemu zariadeniu a protizávažiu.
- Zvýšený hydraulický prietok – optimálny na používanie prídavných zariadení.

Váš elektrický vysokozdvížený vozík

Jungheinrich



Efektivita

Maximálny výkon s nízkou spotrebou energie.

Naša osvedčená technológia trojfázového striedavého prúdu so 48 V batériami urobí z vášho elektrického vysokozdvížného vozíka EFG BA ideálneho pomocníka pri každodennej prevádzke, pričom si zachová dlhú životnosť.

Energeticky efektívne použitie

- Rekuperácia energie vďaka regeneratívnej brzde.
- Osvedčená technológia trojfázového striedavého prúdu: vysoký výkon pri nízkej spotrebe energie.
- Optimalizovaná energetická účinnosť pre dlhšie prevádzkové časy.
- Minimalizovaný polomer otáčania vďaka dvojmotorovému pohonu predných kolies.

Nenáročná údržba a dlhá životnosť

- Bezúdržbový hnací motor.
- Dlhá životnosť aj v prašných a vlhkých podmienkach.
- Veľmi dobrý prístup v prípade servisu.

Možnosť vybavenia lítiovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné miestnosti na nabíjanie ani ich vetranie, keďže nedochádza k tvorbe plynov.



Bezpečnosť

Na maximálnu ochranu za akýchkoľvek podmienok.

Inteligentné bezpečnostné riešenia zabezpečujú maximálnu bezpečnosť a chránia vás aj vašich zamestnancov v každodennej prevádzke.

Inteligentný a spoľahlivý

- Štandardne dostupná funkcia curveCONTROL automaticky znižuje rýchlosť v zákrute.
- Deaktivácia hydraulických funkcií a funkcií pohonu pri prázdnom sedadle chráni pred zneužitím a predchádza nehodám vďaka logike pripútania.
- Nižšie ťažisko vysokozdvížného vozíka v kombinácii so stabilným profilom zdvihacieho zariadenia zabezpečuje vysokú zvyškovú nosnosť.
- Optimálna viditeľnosť.
- Spoľahlivý prenos údajov medzi elektronickými komponentami pomocou rozhrania.
- Robustný dizajn rámu na optimálnu stabilitu vysokozdvížného vozíka.
- Zdvihacie zariadenie a nosič vidlíc umožňujú voľný výhľad do oblasti nákladky a na jazdnú dráhu.
- Stupeň ochrany IPX5 pre celý vozík.

Dodatočné bezpečnostné funkcie

- Systém driveCONTROL kontroluje rýchlosť od určenej výšky zdvihu.
- Bezúdržbová mokrá kotúčová brzda s vysokou mierou spoľahlivosti a nízkymi servisnými nákladmi.
- Bezpečnostný pás s kontaktným spínačom.
- LED pracovný svetlomet ponúka skvelú orientáciu aj v tmavých oblastiach.
- Blikajúci maják s rôznymi režimami.
- Floor-Spot na výstrahu pred chodcami v blízkosti.



Individualita

Váš elektrický vysokozdvížený vozík – presne taký, aký potrebujete.

Je jedno, v ktorom odvetví pôsobíte: elektrickým vysokozdvížným vozíkom EFG BA stavíte na premyslené funkcie, výrazný dizajn a osvedčenú kvalitu značky Jungheinrich.

Priestorovo šetrná a kompaktná konštrukcia

- Kompaktné rozmery a minimalizovaný polomer otáčania vysokozdvížného vozíka umožňujú použitie v najužších priestoroch.
- Robustný dizajn rámu ponúka optimálnu stabilitu vysokozdvížného vozíka.
- Zdvihacie zariadenie a nosič vidlíc umožňujú voľný výhľad do oblasti nákladky a na jazdnú dráhu.
- Nižšie ťažisko vysokozdvížného vozíka v kombinácii so stabilným profilom zdvihacieho zariadenia zabezpečuje vysokú zvyškovú nosnosť.

Rôzne možnosti výbavy

- Rozsiahly bezpečnostný balík s blikajúcim majákom, výstražnými zónovými svetlami a akustickým výstražným signálom.
- Dostupný aj v chladiarenskom vyhotovení.
- Výšky zdvihu od 3 000 do 6 500 mm.
- Voliteľná výbava pre kabíny optimalizuje možnosti použitia v exteriéri.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena	Celková výška
EFG BA 113	1300 kg	6500 mm	12,5 km/h	3182 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BA 115	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3279 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH