



Elektrisk ledstaplare

EJC 212b-220b

Lyfthöjd: 2500-6000 mm / Lastkapacitet: 1200-2000 kg



Det mångsidiga proffset vid in- och utlastning.

Flytta EUR-pallar och specialgods enkelt och säkert.

De flexibla och effektiva ledstaplarna i EJC 2b-serien har dimensionerats speciellt för hantering av specialgods. Stödbenen är monterade på sidan och de smidda gafflarna kan sänkas ned helt till golvet. Därmed är det lätt att köra in under lasten. Gafflarna finns även att få i olika varianter. Våra assistanssystem operationCONTROL, som varnar om restlyftkapaciteten överskrids, eller lyfthöjdsförvalet positionCONTROL garanterar dessutom säker och effektiv godshantering. Ledstaplarna är utrustade med en kraftfull drivmotor med trefas växelströmsteknik som ger snabb acceleration och effektiv drift. Även lyftmotorn övertygar med hög prestanda och låg ljudnivå. I kombination med den optimerade hydrauliken ger det mycket mjuk och exakt stapling. Därmed bidrar även lyftmotorn till ett säkert och icke uttröttande arbete.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

Garantivillkor

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Kraftfull och underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik.
- Lyft av slutna pallar eller pallar på långsidan.
- Proportionalhydraulik för finkänslig lyftning och sänkning.
- Säker krypkörning med uppfälld styrarm.
- Individuell anpassning till olika användningskrav.

Din staplare från Jungheinrich

för maximal nytta för kunden



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Extra stora batterier i kombination med optimerad batterihantering möjliggör färre avbrott och därmed särskilt effektiv godshantering.

Intelligent drivteknik och styrning

- Motorer med växelströmsteknik för mer prestanda och reducerade driftkostnaderna tack vare en perfekt anpassning till den av oss utvecklade styrenheten.
- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Snabb acceleration och snabba körrikttningsbyten.
- Skydd mot oavsiktlig bakåtrullning i stigningar.
- Underhållsfri drivmotor utan kolborstar.

Lång drifttid

- Lång användningstid med en batterikapacitet på upp till 375 Ah.
- Inbyggd laddare (tillval) för enkel laddning i alla 230 V-eluttag (kan beroende på batterityp upp till max. 270 Ah också fås med snabbbladdningsfunktion för laddning inom ett arbetspass).

Litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Undvik olyckor genom ergonomiskt arbete: vår genomtänkta och intuitivt utformade multifunktionsmanöverarm säkerställer högre säkerhet för dessa truckar.

Alltid välinformerad

- 2-tumsdisplayen inkl. lastindikering (tillval) som centralt placerat indikerings- och inställningsinstrument.
- Laddningsnivå, drifttimmar och meddelanden.
- Välj mellan tre olika körprogram.
- Aktivisering med nyckelkontakt eller EasyAccess via skärknapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).

Säker in- och utstapling

- Intuitiv styrenhet för alla lyft- och sänkfunktioner med multifunktionshandtaget.
- Exakt och mjuk lyftning av lasten tack vare en varvtalsreglerad och ljuddämpad hydraulmotor.
- Mjuk nedsättning av lasten tack vare proportionalhydraulik.
- Automatisk reducering av körhastigheten med upplyft last.
- Fyrhjulsconcept för hög stabilitet.

Servicevänlig konstruktion

- Motorkåpan öppnas lätt med endast 2 skruvar.
- Serviceöppningar på frontkåpan.
- Stödhjul med bajonettmekanism för enkelt hjulbyte med trucken endast lätt upphöjd.
- Styrarmselektronik som är helt tätad mot fukt och smuts enligt IP65.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Överblick över allt: på 6-tumsdisplayen (tillval) på knappsatsen kan lyfthöjd, restlyftkapacitet, överbelastningsvarning och finvägning visas.

Bredspårsversion

- Stödben som är monterade på sidan och smidda gafflar som kan sänkas ända till golvet.
- För flexibel hantering av specialgod, EUR-pallar på långsidan eller stängda pallar (UK, US).

Praktiska förvaringsfack

- Dokumentfack i frontkåpan.
- Förvaringsfack på instrumentbrädan.
- Pennfack och pappersklämma.

Extrautrustning

- Extra 6-tumsdisplay (tillval) för assistanssystem.
- Dubbla stödhjul för slitageminskning.
- Lastskyddsgaller i olika bygghöjder.
- Kylhusutförande.
- Anslutningsmöjlighet, t.ex. för terminal, skanner eller skrivare.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EJC 212b	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2290 mm	0,4 m/s
EJC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 220b	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,34 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**