



Manuel transpalet

AM l20 / l20p

Kaldırma yüksekliği: 120 mm / Yük kapasitesi: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Paslanmaya karşı dayanıklı çelik manuel transpalet.

Nemli ve aşındırıcı ortamlarda kullanım için mükemmel.

Inox model dayanıklı ve kolay kumanda edilebilen manuel transpaletlerimiz, hijyene dair taleplerin veya paslanma riskinin özellikle yüksek olduğu tüm kullanımlar için mükemmel yardımcılarıdır. Kullanılan çelik aside ve paslanmaya karşı aşırı dayanıklıdır, bu sayede AM I serisinin cihazları gıda, ilaç ve kimya endüstrisinde kullanım için özellikle uygundur. En ince detaya kadar temizliğin hızlı ve etkili gerçekleştirilmesine ve transpalette hiç bir zor ulaşılabilen oyuğun bulunmamasına dikkat edilmiştir. Ayrıca sadece gıdaya uygun yağlama maddeleri kullanılır. Elbette bu modelde de AM serimizin bilinen avantajlarından mahrum kalmazsınız. Kompakt tasarımı bu çelik manuel transpaleti aşırı çevik yapar ve kaydırma kazağı gibi küçük ekstralar palet alımını kolaylaştırır. Özellikle zorlu ortamlarda malların hızlı ve etkili bir şekilde nakledilmesi için.



Approved
Jungheinrich quality

Kanıtlanmış Jungheinrich kalitesi

On yıllardır Jungheinrich markası üstün güvenilirlik, yüksek kaliteli makineler ve her zaman güvenilebileceğiniz kapsamlı bir servisin simgesidir. Basit manuel transpaletten tam otomasyonlu lojistik sistemine kadar - Jungheinrich her zaman maksimum kalite sunar.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Pas ve aside dayanıklı şasi
- Kapalı çatal uçları, sıçrayan kirlere karşı korur
- Temizlik dostu yapı
- Daha kolay palet alımı için kaydırma kazağı
- Gıda maddelerine uygun yağlama maddesi (H1/H2 sınıfı)

Jungheinrich manuel transpaletiniz, Jungheinrich rafınız.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

En uygun şekilde getirilmiş hidrolik, kolay kullanılabilir kumanda elemanı ve özellikle kolay çalışan burçlu tekerlekler sayesinde ürünleri hızlı ve verimli hareket ettirirsiniz.

Verimli kullanım

- Hem sol hem de sağ elini kullanılar için aynı derecede uygun, kolay kullanılabilir kumanda elemanı.
- Özel indirme valfi sayesinde hassas ve kademeli indirme.
- Sadece 3 pompa darbesiyle Euro paletlerin yerden kaldırılması.
- Sadece 5 pompa darbesi ile maksimum kaldırma yüksekliğine ulaşma.
- Optimize edilmiş olan hidrolik sistem, gerekli pompalama kuvvetini azaltır.
- Gerekli olan çekiş gücü, burçlu tekerlekler vasıtasıyla azaltılır.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

AM serimizin Inox modelleri, aside ve paslanmaya karşı dayanıklı çelik ve galvanize yüzeyler sayesinde üstün güvenlik ve hijyen sunar.

Paslanmaya karşı yüksek dayanıklılık


- Aside dayanıklı çelik şasi
- Galvanize yüzey sayesinde neme karşı koruma.

Güvenli ve çevik

- Sadece 340 mm ön uzunluğu sayesinde en dar alanlarda dahi güvenli ve kolay kullanım.
- Çatal uçlarında kaydırma kızıağı vasıtasıyla çatalların kolay giriş ve çıkışı.
- Çapraz yükleme esnasında belirgin işaret paletin kesin, güvenli oturuşunu gösterir.

Maksimum sağlamlık ve uzun ömürlülük.

- Sağlam çatallar ve kavisli formlar.
- Kaynaklı kumanda kol tutucusu.
- Korumalı giriş makaraları.
- Sertleştirilmiş çelik.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Lastik donanımı da özel kullanım alanlarınıza uyum sağlar: Aşırı yüksek dayanıklılık için naylon veya konfor ve sessiz sürüş için poliüretan.

Detayına kadar hijyen

- Kapalı çatal uçları, sürüş esnasında çatal makaralarından yüke kir sıçramasını engeller.
- Erişilebilir veya tamamıyla kapalı boşluklar, "bakteri yuvaları" olmadan etkili temizliğe olanak verir.
- Yağ rakoru sayesinde özellikle bakım dostu.
- Gıda maddelerine uygun gres (H1 ve H2 sınıfı).

Bireysel donanım

- Rahat ve sessiz hareket için poliüretan lastik donanımı.
- Sağlam ve yüksek kimyasal dayanıklılık için naylon lastik donanımı.
- Tek veya tandem versiyonlu giriş makaraları.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)
AM I20p, 680x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1220, V-V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1220, V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)
AM I20, 520x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 520x1220, V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 520x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 520x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x1220, V-V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki
Alman üretim tesislerimiz ve
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz
sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH