



## Makaslı manuel transpalet

**AMX 10 / 10e**

Kaldırma yüksekliği: 714 mm / Yük kapasitesi: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Ergonomik çalışma için makaslı transpalet.

Kaldırma masası veya çalışma tezgahı olarak çok yönlü kullanılabilir.

Çok esnek ve ergonomik makaslı manuel transpaletler AMX 10 ve AMX 10e, çok yönlü kullanılabilirler. Bunlar manuel transpalet olarak kullanılabileceği gibi, kaldırmamasası, hazırlama masası ve atölye sehpası olarak da size yardımcı olurlar. Kaldırma masası ve manuel transpaletten oluşan bu kombinasyonla her tür ürün hızlı ve kolay bir şekilde hareket ettirilebilir ve ayrıca her zaman sırt dostu bir yüksekliğe kaldırılabilir. Ergonomi için bir diğer katkısı da hem sağ elini hem de sol elini kullananlar için aynı derecede rahat ve kolay kullanılabilen kumanda kolu sağlar. AMX'ler gereksinime göre manuel hidrolikle temin edilebilir. Bu modelde yük 400 mm'lik bir yükseklikten itibaren ilave ayaklarla desteklenir, kaldırma işlemi zamandan ve güçten tasarruf edilecek şekilde hızlı kaldırma tekniğiyle gerçekleşir. Alternatif olarak AMX 10e ile elektrohidrolikli bir versiyon da bulunmaktadır. Çok sık yapılan yükseklik değişiklikleri bu modelde kolay ve hızlı bir şekilde tek düğmeyle gerçekleştirilebilir.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Kanıtlanmış Jungheinrich kalitesi

On yıllardır Jungheinrich markası üstün güvenilirlik, yüksek kaliteli makineler ve her zaman güvenilebileceğiniz kapsamlı bir servisin simgesidir. Basit manuel transpaletten tam otomasyonlu lojistik sistemine kadar - Jungheinrich her zaman maksimum kalite sunar.

## Tek bakışta tüm avantajlar

- Manuel veya elektrohidrolik ile temin edilebilir
- Ergonomik kullanım için 800 mm kaldırma yüksekliği
- Yan destek makaralarıyla opsiyonel donanım
- Ergonomik, iki elle kumanda edilebilen kumanda kolu
- 120 kg'a kadar güç ve zamandan tasarruf ettiren hızlı kaldırma

# Jungheinrich manuel transpaletiniz, Jungheinrich rafınız.



## Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Yenilikçi teknoloji, her tür malın hızlı ve verimli bir şekilde hareket ettirilmesini sağlar. Hem manuel hem de elektrohidrolik, minimum enerji gereksiniminde maksimum performans sunar.

### Verimli kullanım

- Hem sol hem de sağ elini kullananlar için aynı derecede uygun, kolay kullanılabilir kumanda elemanı.
- Özel indirme valfi sayesinde hassas ve kademeli indirme.
- Standart hızlı kaldırma (120 kg'a kadar) vasıtasıyla sadece 3 pompa darbesiyle Euro paletlerinin yerden kaldırılması.
- Sadece 26 pompa darbesi ile maksimum kaldırma yüksekliğine ulaşma.
- Optimize edilmiş olan hidrolik sistem, gerekli pompalama kuvvetini azaltır.
- Gerekli olan çekiş gücü, burçlu tekerlekler vasıtasıyla azaltılır.

### Entegre şarj cihazı (AMX 10e)

- Standart dahili redresör.
- Bakım gerektirmeyen akü (70 Ah), her 230 V'luk priz üzerinden şarj edilebilir.
- Akü şarj cihazının, şarj sürecinin bitmesinden sonra otomatik olarak kapanması.



## Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.


Malların güvenli hareket ettirilmesi, bu modelin sağlam yapı şekli vasıtasıyla garanti edilir. Opsiyonel olarak ilave yan destek makaraları monte edilebilir.

### Güvenli ve sağlam

- Bel destekli kullanım için 800 mm'ye kadar değişken çalışma yüksekliği.
- Ürünlerin kaldırılmış durumda dahi hareket ettirilmesi için yan destek makaralı opsiyonel donanım.
- Kaynak yapılı kapalı çatal uçlarına sahip çatal kolları bükülmez ve özellikle dayanıklıdır.
- Entegre tanklı pompa ünitesi ve tutamak vasıtasıyla hassas indirme için indirme valfli.
- Hidrolik sistemi aşırı yüklemekten korumak için basınç sınırlama valfi.

### Maksimum sağlamlık ve uzun ömürlülük.

- Sağlam çatalar ve kavisli formlar.
- Kaynaklı kumanda kol tutucusu.
- Korumalı giriş makaraları.
- Sertleştirilmiş çelik.



## Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Bu çok yönlü kullanılabilir makaslı manuel transpaletler taleplerinize uyum sağlar, örneğin farklı zemin özellikleri için çeşitli lastik donanımlarıyla.

### Bireysel donanım

- Zemin özelliklerine ve kullanım alanına göre tekerlekler ve makaralar için farklı malzemeler seçilebilir.
- Kaldırma ve indirme: 0,5 kW kaldırma motoru ile manuel veya elektrohidrolik.

### Manuel hidrolikli AMX 10:

- Az sayıda kumanda kolu hareketiyle yükün optimum çalışma yüksekliğine kaldırılması.
- Belirli bir çatal yüksekliğinden itibaren makaslı transpaletin ilave ayaklarla emniyete alınması.

### Elektro hidrolikli AMX 10e:

- Sıkça değişen çalışma yükseklikleri için elektrikli motorlu makaslı transpalet.

### Çalışma yüksekliği tuşa basmayla hızlı şekilde tekrar ayarlanabilir.

- Akü: 70 Ah C5, bakım gerektirmez.

# Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

| İsim                         | Kapasite / yük | Kaldırma yüksekliği (maks.) | Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet) |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH  | 1000 kg        | 714 mm                      | 2005 mm                                           |
| AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH  | 1000 kg        | 714 mm                      |                                                   |
| AMX 10e, 1150, V-GV, SH      | 1000 kg        | 714 mm                      |                                                   |
| AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH  | 1000 kg        | 714 mm                      |                                                   |
| AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH  | 1000 kg        | 714 mm                      |                                                   |
| AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH    | 1000 kg        | 714 mm                      |                                                   |
| AMX 10, 560x1150, C-GN, SH   | 1000 kg        | 714 mm                      | 2005 mm                                           |
| AMX 10, 560x1150, N-GN, SH   | 1000 kg        | 714 mm                      |                                                   |
| AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH | 1000 kg        | 714 mm                      |                                                   |
| AMX 10, 680x1150, N/GN, SH   | 1000 kg        | 714 mm                      |                                                   |
| AMX 10, 680x1150, C-GN, SH   | 1000 kg        | 714 mm                      |                                                   |
| AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH | 1000 kg        | 714 mm                      |                                                   |

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)  
info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki  
Alman üretim tesislerimiz ve  
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz  
sertifikalıdır.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa  
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



**JUNGHEINRICH**