



# Elektrický ručně vedený nízkozdvíhový vozík

**EJE 222 / 225 / 230 / 235**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2200-3500 kg

# Kompaktní výkonný vozík do tvrdých podmínek.

Kdykoli spolehlivě k vašim službám.

Výkonné a mimořádně obratné elektrické ručně vedené nízkozdvíhací vozíky EJE konstrukční řady 2 osloví svým maximálním výkonem překládky a bezúdržbovým třífázovým motorem pojezdu. O přepravu i těch nejtěžších břemen se postará mimořádně silný motor zdvihu. Ať už s našimi olověnými akumulátory s dlouhou životností či s inovativními lithium-iontovými bateriemi nebo perfektně nastaveným řízením spotřeby energie – naše modely EJE 2 dosahují bez potíží maximální rychlosti i při nejvyšším zatížení. Mimořádně důležitý faktor především u těžkých břemen: Bezpečnost je u modelu EJE 2 na prvním místě. Dole uložená dlouhá oj zajišťuje dostatečnou vzdálenost mezi vozíkem a obsluhou. S mimořádně odolným ocelovým šasi, zesílenou konstrukcí vidlí a opěrnými koly s nízkým rizikem opotřebení přesvědčí vozíky EJE 2 extrémně nízkou náročností na údržbu. Obzvláště velké baterie navíc umožňují použití v náročných podmínkách a po dlouhou dobu. Pro spolehlivou a efektivní překládku zboží v každodenním provozu ve vašem skladu.



## Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



## Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

## Záruční podmínky

\* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

## Přehled výhod

- Výkonná třífázová technologie pro maximální výkon
- Dlouhá oj s ochranou pro nohy (volitelné vybavení)
- Systém ProTracLink k dosažení vynikající jízdní stability
- Odolné ocelové šasi pro dlouhou životnost
- Rychlé a snadné manévrování díky krátkému rozměru přední nástavby

# Váš nízkozdvíhový vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



## Efektivita

Maximální výkon s  
nejefektivnějšími vozíky.

Vynikající účinnost a profesionální správa baterie zajišťují vysokou dostupnost i v nejtvrdějších podmínkách. Naše třífázová technologie přitom zajišťuje rychlou reakci a změnu směru pojezdu bez zpoždění.

### Výkonná třífázová technologie

- Vysoká účinnost a vynikající energetická hospodárnost.
- Silné zrychlení.
- Rychlá změna směru jízdy bez prodlevy.
- 2letá záruka na motor pojezdu.

### Jednoduchá a bezpečná výměna baterie

- Kapacity baterií až 375 Ah zaručují dlouhou dobu použití.
- Použití ve vícesměnném provozu díky boční výměně baterie (volitelné vybavení).
- Integrovaná nabíječka (volitelné vybavení) pro snadné nabíjení v každé zásuvce (lze dodat včetně funkce rychlého nabíjení pro nabíjení v rámci jedné směny).

### Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti oloveným bateriím.
- Nedochozí k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



## Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro  
bezpečnou práci.

Třífázový motor s nízkou náročností údržby, jednoduchý a rychlý přístup ke všem agregátům a náš patentovaný systém ProTracLink pro minimální opotřebení opěrných kol zajišťují spolehlivý každodenní provoz.

### Robustní konstrukce i k nejtěžšímu využití

- Výztuha předního rámu z kvalitní oceli 7 mm.
- Vysoká nosnost využitím zesílené konstrukce vidlí.
- Odpružený pohon (pouze EJE 235) kompenzuje rázy při přepravě velmi těžkého nákladu.
- Dvouletá záruka na trakční motor.

### Optimální jízda v zatáčkách

- Odpružená a tlumená opěrná kola spojená táhlem ProTracLink rozdělují opěrnou sílu podle jízdní situace.
- Perfektní k využití na nakládacích rampách a k nakládce a vykládce nákladních automobilů.

### Snížené náklady na údržbu

- bezúdržbový třífázový trakční motor bez uhlíkových kartáčů.
- Snadný přístup ke všem komponentám díky jednoduchému čelnímu krytu s pouze 2 šrouby.
- Bezpečná ochrana např. před prachem a vlhkostí díky zapouzdření elektroniky a zástrček IP 54.
- Patentovaný systém ProTracLink: Menší opotřebení opěrných kol při šikmém nájždění na rampu díky automatickému vyrovnání úrovně.
- Široké hnací kolo a široká opěrná spřažená kola (volitelné příslušenství) zajišťují bezpečnou jízdu i při provozu s dlouhými, podélnými břemeny (např. přívěsy pro chladírenský provoz).



## Individualita

Vozík je stejně individuální jako  
vaše podnikání.

Ergonomická hlavice oje dovoluje snadnou manipulaci s těmito modely i při velkém zatížení. S tlačítkem pomalého pojezdu je bez problému i manévrování s ojí ve svislé poloze.

### Ergonomická hlavice oje

- Zřetelná barevná systematika i tvarová tlačítka odolná proti oděru pro intuitivní obsluhu.
- Tlačítko plíživého pojezdu na spodní straně hlavice oje pro dobrou dosažitelnost při jízdě se svisle stojící ojí.
- Bezdotyková senzorika chráněná podle třídy ochrany IP 65 zajišťující nejvyšší bezpečnost proti výpadku.
- Kolébkové tlačítko pro pohodlnou obsluhu v každé poloze oje.
- Oj s ochranou pro nohy (volitelné vybavení).

### Všechny informace jsou kdykoli k dispozici

- Volitelně dodávaný displej 2 palce je centrálním zobrazovacím a nastavovacím nástrojem s ukazatelem stavu nabití baterie, počtu provozních hodin, zobrazených chybových kódů a výběrem 3 jízdních programů.
- Aktivace vozíku klíčem nebo prostřednictvím tlačítek Softkey, PIN kódu nebo karty transpondéru (volitelné vybavení).

### Volitelná vybavení

- Ochranná mříž nákladu.
- Verze pro chladírenský provoz.
- Integrovaná nabíječka.
- silentDRIVE pro bezhlučný provoz.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

| Název      | Nosnost/<br>náklad | Výška zdvihu<br>(max.) | Rychlost pojezdu bez<br>nákladu | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené<br>podélně) | Rychlost zdvihu bez<br>nákladu |
|------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| EJE<br>222 | 2200 kg            | 122 mm                 | 6 km/h                          | 2227 mm                                                    | 0,07 m/s                       |
| EJE<br>225 | 2500 kg            | 122 mm                 | 6 km/h                          | 2227 mm                                                    | 0,07 m/s                       |
| EJE<br>230 | 3000 kg            | 122 mm                 | 6 km/h                          | 2227 mm                                                    | 0,07 m/s                       |
| EJE<br>235 | 3500 kg            | 122 mm                 | 6 km/h                          | 2227 mm                                                    | 0,07 m/s                       |

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



**JUNGHEINRICH**