



Elektrický tahač

EZS C40

Přípojná hmotnost: 4000 kg



Ideální tahač

k použití venku i uvnitř.

Optimální trakce pro nejrůznější typy podlah.

Flexibilní a hospodárny tahač s plošinou řidiče EZS C40 je perfektním řešením kombinovaného provozu uvnitř i venku. Super elastické pneumatiky vždy zajistí ideální trakci na hladké průmyslové podlaze i na nerovných venkovních plochách. Všestranný tahač ukáže své silné stránky i při práci se zvláštními přívěsy nebo v provozu v jízdních soupravách s přívěsy GTE, či GTP. Dobře viditelné a snadno přístupné spojovací systémy umožňují efektivní a příjemnou práci. Energie je dodávána úsporným třífázovým motorem 24 V o vysokém výkonu, dynamickém zrychlení a vysoké maximální rychlosti. Flexibilita je zajištěna univerzální konstrukcí spojovacího systému pro nejrůznější přívěsy. Snadné nastupování na nízkou plošinu řidiče usnadňuje obsluhu práci při častém zastavování. O komfort a bezpečí se stará krátká vzdálenost plošiny řidiče od břemena, ergonomické opěradlo, multifunkční volant JetPILOT a různé systémy pro bezpečnost jízdy.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

Záruční podmínky

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Superelastické hnací kolo (SE) a zvýšená světlá výška.
- Výkonný, bezúdržbový třífázový AC motor pojezdu.
- Systém curveCONTROL pro bezpečnou jízdu do zatáček.
- Impulzní elektronika.
- Poloautomatické dálkové odjišťování závěsu (volitelně).

Váš tahač Jungheinrich

pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejeфекtivnějšími vozíky.

Získejte ze svých tahačů optimum a vsadte na kompletní lithium iontovou technologii ve spojení s inovativními třífázovými motory.

Inovativní třífázová technologie

- Vyšší výkon při současném snížení provozních nákladů díky bezúdržbové třífázové technologii.
- Vysoká účinnost a vynikající energetická hospodárnost.
- Silné zrychlení.
- Rychlá změna směru pojezdu.
- Bezúdržbový motor pojezdu bez uhlíkových kartáčků.
- 2letá záruka na motor pojezdu.

Delší doba použití s olověnou baterií

- Energeticky úsporná třífázová technologie a velké kapacity baterií umožňují dlouhé doby používání vozíku.
- Standardní verze: 3 PzS 465 Ah.
- Volitelná kapacita baterií: 620 Ah.

Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
- Nedochází k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Individuálně nastavitelné programy pojezdu zajistí více bezpečnosti za jízdy a flexibilní přizpůsobení každé potřebě.

Komfortní a bezpečná jízda

- Impulzní elektronika: Rychlost předvolená na spínači pojezdu je zachována v každé jízdní situaci – i při stoupání a klesání.
- Tři nastavitelné programy pojezdu pro přizpůsobení dle individuálních potřeb.
- Generátorové brzdění s rekuperací při snížení rychlosti jízdy.
- Bezpečná jízda do zatáček díky automatickému snížení rychlosti systémem curveCONTROL. Vozík zůstává v každé situaci pod kontrolou řidiče.

Všechny informace jsou kdykoli k dispozici

- Široká nabídka zobrazovacích a ovládacích prvků umožní kompletní přehled v každé situaci.
- Systém CanDis (volitelné příslušenství) informuje o stavu nabití baterie, počtu provozních hodin a zobrazuje chybové kódy.
- Aktivace vozíku pomocí kódu PIN a výběr tří jízdních programů pomocí klávesnice (volitelné příslušenství).
- Nastavování jízdních parametrů pomocí systémů CanDis a CanCode (volitelné příslušenství).



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Získejte výhody všestranně ergonomického uspořádání, které zefektivní a zpříjemní práci s tahači Jungheinrich na nejvyšší míru.

Optimální ergonomie

- Nízká plošina řidiče ke snadnému častému nastupování a vystupování.
- Obsluha má z pracoviště řidiče tažné zařízení nebo náklad na dosah.
- Tažné zařízení je dobře viditelné v každé poloze a je snadno přístupné.
- Rychlé a snadné připojení a odpojení přívěsu poloautomatickým systémem dálkového odjištění tažného zařízení je možné přímo z pracoviště řidiče (volitelné příslušenství).
- Elektrické řízení pomocí volantu jetPILOT.
- Nejrozličnější tažná zařízení pro různé typy vozíků.
- Všechna kola typu SE (i hnací kolo) pro nejvyšší pohodlí jízdy.

Robustní konstrukce pro nejnáročnější podmínky

- Rám vozíku je z vysoce kvalitního ocelového plechu o tloušťce 8 mm.
- Extra zvýšené čelo rámu na předním víku.
- Pneumatiky SE i na hnacím kole chrání řidiče i vozík.
- Vysoká světlá výška.

Doplňková vybavení

- Pneumatiky SE v provedení, které nezanechává černé stopy.
- Oboustranná tlačítka pojezdu v opěradle ke snadnému připojování a odpojování.
- Dálkové odjištění tažného zařízení.
- Přídavný ochranný nárazník z oceli nebo gumy.
- Držák komponent pro různá příslušenství.
- Sklápěcí sedadlo řidiče k pohodlnému řízení.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Jmenovitá tažná síla	Rychlost pojezdu bez nákladu
EZS C40	800 N	12,5 km/h

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**