



Elektrisk stabler med styrestang

EJC 212-230

Løftehøjde: 2500-6000 mm / Lasteevne: 1200-3000 kg

Den stærke, højtløftende palleløfter til intensive indsatser.

Løft tunge laster sikkert til store højder.

Med sin store løftehøjde og en høj restløfteevne egner den kraftige og robuste EJC i serie 2 sig perfekt til intensiv anvendelse samt ind- og udstabling af tunge laster i stor højde. Endvidere sikrer vores assistentsystemer operationCONTROL, der advarer i tilfælde af, at restløfteevnen overskrides, eller løftehøjdeforvalget positionCONTROL, en sikker og effektiv håndtering af varerne.

Den optimale tilpasning af styringen og vores kraftige vekselstrømsmotorer, der kræver meget lidt vedligeholdelse, betyder, at energiforbruget er meget lavt for disse robuste stablere. Løftemotoren imponerer også med sin kraftige effekt, samtidig med at den er stille og muliggør særlig skånsom og præcis stabling.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyringsstartpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

Garantibetingelser

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Løftehøjder på op til 6 m og stor restløfteevne.
- Med elektrisk styrestangsstyring som ekstraudstyr bliver arbejdet ikke trættende.
- Proportionalhydraulik giver fintfølelse løft og sænkning.
- Lang sikkerhedsstyrestang og optimalt udsyn til gaflerne.

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Særligt lange indsatser med de høje batterikapaciteter og hurtiglådefunktion som tilvalg – ved flerholdsdrift udføres batteriskiftet i siden hurtigt og ukompliceret.

Intelligent fremdriftsteknik og styring

- Motorer med vekselstrømsteknik øger ydeevnen og reducerer samtidig driftsomkostningerne takket være perfekt tilpasning til vores egen styring.
- Høj virkningsgrad med fantastisk energiuudnyttelse.
- Kraftig acceleration og hurtige retningsskift.
- Ingen tilbagerulning på stigninger.
- Vedligeholdelsesfri køremotor uden kulbørster.

Lange indsatstider

- Lang levetid takket være batterikapaciteter op til 375 Ah.
- Integreret lader (tilvalg) til enkel opladning i alle 230 V-stikdåser (kan afhængigt af batteritypen til maks. 270 Ah også leveres med hurtiglådefunktion til opladning inden for et arbejds-skift).

Litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Til brugervenligheden lægges sikkerheden: Den lange styrestang kombineret med den lukkede truckkontur og de fremadtrukne afdækninger giver høj sikkerhed for brugeren.

Altid velinformeret


- 2-tommers display inkl. lastindikator (tilvalg) som centralt visnings- og indstillingsinstrument.
- Batteriladetilstand, driftstimetal og hændelsesmeddelelser.
- Vælg mellem tre køreprogrammer.
- Aktivering med nøglekontakt eller med EasyAccess med funktionsknap, pinkode eller transponderkort (tilvalg).

Sikker ind- og udstabling

- Intuitiv styring af alle løfte- og sænkefunktioner med det multifunktionelle styrestangshåndtag.
- Præcist og skånsomt løft af lasten med fartreguleret og støjreduceret hydraulikmotor.
- Skånsom afsætning af lasten med proportionalhydraulik.
- Automatisk reducere af kørehastigheden med løftet last.
- Firehjuls-koncept giver høj stabilitet.

Servicevenlig konstruktion

- Motorafdækningen kan let åbnes – kun 2 skruer.
- Serviceåbninger på frontskærmen.
- Støttehjul med bajonetmekanisme til nemt hjulskifte ved kun let hævet truck.
- Styrestangselektronik med komplet indkapsling mod fugt og snavs i henhold til IP65-standarden.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Overblik over det hele: På 6-tommers displayet (ekstraudstyr) på udstyrsbøjlen kan der vises løftehøjde, restløfteevne, overbelastningsadvarsel og finvejning.

Praktiske opbevaringsrum

- Dokumentrum i frontkappen.
- Opbevaringsrum i instrumentkappen.
- Pennebakke og papirklemme.

Ekstraudstyr

- Ekstra sekstommersdisplay (tilvalg) til assistentsystemer.
- Tvillingruller til støttehjul giver mindre slid.
- Lastgitter i forskellige højder.
- Kølehusversion.
- Kan forbindes med f.eks. terminal, scanner eller printer.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
EJC 212	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2118 mm	0,4 m/s
EJC 214	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2228 mm	0,3 m/s
EJC 216	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2228 mm	0,3 m/s
EJC 220	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2300 mm	0,34 m/s
EJC 230	3000 kg	6000 mm	5,5 km/h	2532 mm	0,15 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**