



Elektrisk firehjulet gaffeltruck

EFG BC 316-330

Løftehøjde: 3000-6500 mm / Lasteevne: 1600-3000 kg



Vores manøvredygtige, firehjulede truck til enhver opgave.

Enkel og imponerende stærk.

Den ydelsesstærke og meget robuste, firehjulede EFG-eltruck i BC-serien er perfekt til mange transport- og stablearbejder. Med en løfteevne på op til tre ton og en høj restløfteevne på op til fem meter er den en optimal kombination af stabilitet og manøvredygtighed.

Et forhjulstræk med to motorer med ZF-gearkasse og smart styringsteknik lover den bedste ydeevne og lavt forbrug. Den højt anbragte pendulaksel giver ensartet fordeling af vægten på alle fire hjul og udligner ujævnheder i kørebanen, så stabilitet og køresikkerhed er på højeste plan.

Vores fortolkning af en førsteklasses truck med optimalt forhold mellem pris og ydeevne: Strenge kvalitetstester og robuste komponenter sikrer pålidelig anvendelse og meget lidt slitage.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.

Alle fordele ved første øjekast

- Robust mast og høje restløfteevne på op til fem m
- Jungheinrichs intelligente styring giver maksimal vareomlæsning
- Reduceret venderadius med forhjulstræk med to motorer og ZF-gearkasse
- Øget sikkerhed og større komfort med curveCONTROL
- Buet sikkerhedstag optimerer udsynet

Din Jungheinrich-eltruck giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydeevne med de mest effektive trucks.

Vedligeholdelsesfrie elektromotorer med gennemprøvet vekselstrømsteknologi sørger til enhver tid sammen med meget effektive 48 V-batterier for høj ydeevne og lavt energiforbrug – op til 30 % mere effektive end jævnstrømsmotorer.

Energieffektiv anvendelse

- Gennemprøvet vekselstrømsteknologi giver høj ydeevne og lavt energiforbrug.
- Lange indsatstider med optimeret energieffektivitet.
- Energigenvinding takket være regenerativ bremsning.
- Jungheinrichs styring giver fantastisk acceleration, optimal køre- og løfthastighed samt maksimal omlæsningskapacitet.

Vedligeholdelsesfrie dobbeltmotorer

- Reduceret venderadius og dækslitage med forhjulstræk med to motorer og ZF-gearkasse.
- Lang levetid også i støvede og fugtige omgivelser.
- Helt lukket og beskyttet til IP54.
- Højt drejningsmoment giver hurtige arbejdsrytmer.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte opladningstider.
- Ikke behov for batteriskift.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Ikke behov for laderum og ventilation, da der ikke dannes gasser.



Sikkerhed

Optimale forudsætninger for sikkert arbejde.

Intelligente assistentsystemer og forskellige sikkerhedstilvalg som automatisk hastighedsreduktion i kurver eller fra en bestemt løfthøjde øger sikkerheden på lageret.

Komfortabel og sikker betjening

- curveCONTROL giver automatisk hastighedsreduktion i kurver.
- Deaktivering af driv- og hydraulikfunktionerne, når der ikke sidder nogen på sædet.
- Høj restløfteevne takket være truckens lave tyngdepunkt kombineret med den stabile mastprofil.
- Pålidelig dataoverførsel mellem elektroniske komponenter via grænseflade.
- Beskyttelsestype IPX5 for hele trucken.

Ekstra sikkerhedsfunktioner

- Floor-Spot til advarsel af fodgængere i nærheden.
- Blitzlampe med forskellige tilstande.
- Sikkerhedssele med kontaktafbryder.
- Vedligeholdelsesfri, våd skivebremse med høj driftssikkerhed og lave serviceomkostninger.
- Kørehastighedskontrol driveCONTROL fra en defineret løfthøjde.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Markant design, solide funktioner samt gennemprøvet kvalitet: Med vores EFG BC-eltruck beslutter du dig for en truck, der overbeviser med maksimal ydeevne og optimal fleksibilitet.

Stærkt og distinkt design

- Robust ramme giver optimal stabilitet.
- Mast og gaffelstol sikrer godt udsyn til last og kørevej.
- LED-arbejdslygter gør det let at orientere sig i mørke områder og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.
- Det kompakte design og den reducerede venderadius gør det muligt at arbejde, hvor der er meget lidt plads.

Forskellige tilvalgsmuligheder

- Omfattende sikkerhedspakke med blitzlampe, advarselsskive og akustisk advarselssignal.
- Kan fås som kølehusmodel.
- Løfthøjder på 3.000 til 6.500 mm.
- Kabinetilvalg optimerer indsatsmulighederne udendørs.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last	Samlet højde
EFG BC 316	1600 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BC 320	2000 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,44 m/s	2080 mm
EFG BC 325k	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3847 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 325	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3967 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 330	3000 kg	5000 mm	18 km/h	4142 mm	0,32 m/s	2200 mm

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**