



Handgabelhubwagen

AM l20 / l20p


Hubhöhe: 120 mm / Tragfähigkeit: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM l20 / l20p



Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert



AM I20



AM I20p

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		andere (OEM)								
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM I20p								
	1.3	Antrieb		Manuell								
	1.4	Bedienung		Manuell								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2000								
Gewichte	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	610				570				
	1.9	Radstand	y mm	1245				1165				
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	75	72				69			
	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	75	72				64			
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	-	- / -								636 / 1432
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	-	- / -								21 / 47
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 200x50								
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2								
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	120								
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	360								
	4.4	Hub (h3)	h3 mm	120								
Grundabmessungen	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14 mm	1170								1220 / 1170
	4.14	Standhöhe angehoben	h12 mm	205								
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	85								
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	1555				1475				
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	-								340
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	520								
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140				
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm	520								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	34								
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast mm	1610								
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1830				1810				
4.35	Wenderadius	Wa mm	1410				1330					
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,1 / 0,05								

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**