




Kleinteile-Kommissionierer EKM 202

Hubhöhe: 3000 mm / Tragfähigkeit: 215 kg



EKM 202



VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EKM 202
	1.3	Antrieb		Elektro
	1.4	Bedienung		Kommissionierer
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	215
	1.9	Radstand	y mm	1045
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	645
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	520 / 340
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	233 / 412
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		Polyurethan (PU)
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 200x50
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 300x65
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2x
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	568
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	652
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1 mm	1452
	4.4	Hub (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4 mm	4452
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7 mm	324
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14 mm	1046 / 1046
	4.14	Standhöhe angehoben	h12 mm	3324
	4.16	Ladeflächenlänge	l3 mm	595
	4.18	Ladeflächenbreite	b9 mm	681
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	1528
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	750
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	65
	4.35	Wenderadius	Wa mm	1250
	4.38.1	Greifhöhe	mm	5324
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	8 / 8
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	15 / 15
	5.10	Betriebsbremse		elektrisch

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	2,2
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 190
	6.5	Batteriegewicht	kg	120
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	60
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.				

- VDI-Nr. 4.4: Die eingefahrenen Höhe beträgt 1452 mm
- VDI-Nr. 4.4: Die ausgefahrenen Höhe beträgt 4452 mm

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**