



Reach Truck

ETM/ETV 318-325

ύψος ανύψωσης: 4250-14000 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1800-2500 kg



Το ισχυρό reach truck για υψηλές απαιτήσεις.

Ανυψώνει τα βαριά φορτία έως το τελευταίο επίπεδο ραφιών.

Τα σταθερά και αποδοτικά reach truck της κατασκευαστικής σειράς 3 εντυπωσιάζουν με το στιβαρό τους σασί, τη μεγάλη διάμετρο τροχών και τον εξαιρετικά σταθερό ιστό. Ανυψώνουν με ευκολία φορτία σε ύψος έως και 14 μέτρων. Ενώ το ETV μπορεί να παραλάβει ευρωπαϊκές ανάμεσα στους βοηθητικούς βραχίονες στήριξης, το ETM χάρη στη στενή κατασκευή του προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα όσο αφορά την αποθήκευση σε drive-in ράφια καθώς και την αποθήκευση στοιβαζόμενων ειδών.

Επωφεληθείτε από την υψηλότερη απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, ελάχιστες ταλαντεύσεις του ιστού κατά τη στοίβαξη και την αποστοίβαξη, καθώς και επιταχυνόμενο κατέβασμα των περονών με την επιλογή loweringPRO.

Οι συσσωρευτές ιόντων λιθίου προηγμένης τεχνολογίας με μεγάλη διάρκεια ζωής και δυνατότητα γρήγορης ενδιάμεσης φόρτισης, που δεν απαιτούν συντήρηση, εγγυώνται σταθερές και εντυπωσιακές επιδόσεις. Το πακέτο ολοκληρώνεται με επιλογές εξοπλισμού, όπως η πανοραμική οροφή ή το σύστημα ελέγχου μέσω βίντεο για μεγάλα ύψη ανύψωσης.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

Όροι εγγύησης

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή για μεγάλη υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα
- Ηλεκτρικά φρένα τροχών φορτίου για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Σύστημα διεύθυνσης 180° και 360° για ευέλικτο χειρισμό
- Επιλογή loweringPRO για βελτιστοποίηση της ταχύτητας κατεβάσματος
- Προσαρμοσμένες επιλογές εξοπλισμού για κάθε εφαρμογή

Το δικό σας reach truck από την Jungheinrich



Αποδοτικότητα

Μέγιστη ισχύς με τα πιο αποδοτικά περνοφόρα μηχανήματα.

Μέγιστο ύψος ανύψωσης και κορυφαία απόδοση: Επιλέξτε την πρωτοποριακή τεχνολογία ιόντων λιθίου για υψηλή διαθεσιμότητα και μικρότερο κόστος.

Διατίθεται με τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης που εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας.
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μηδενική απαίτηση συντήρησης για εξοικονόμηση κόστους.
- Δεν χρειάζεται να προβλέψετε ειδικούς χώρους με επαρκή εξαερισμό, όπου θα φορτίζετε τους συσσωρευτές σας, καθώς δεν εκλύονται αέρια.

Ιστός υψηλής απόδοσης

- Μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματική αξιοποίηση του χώρου αποθήκης ακόμα και σε μεγάλα ύψη.
- Τριπλοί ιστοί με δυνατότητα ανύψωσης έως 14.000 mm.
- Εξαιρετική ορατότητα στο φορτίο.
- Χαμηλά ύψη διέλευσης ακόμα και σε μεγάλα ύψη ανύψωσης.
- Υψηλή υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα ακόμα και σε μεγάλα ύψη ανύψωσης.
- Μειωμένες ταλαντεύσεις ιστού κατά τη στοίβαξη και την αποστοίβαξη, χάρη στην προαιρετική, ενεργή αντικραδαματική προστασία ιστού.

loweringPRO

- Η επιλογή loweringPRO επιτρέπει τη μέγιστη απόδοση διπλασιάζοντας την ταχύτητα κατεβάσματος έως 1,2 m/s.
- Η ομαλή μετάβαση του ιστού διασφαλίζει την ανύψωση και το κατέβασμα των εμπορευμάτων με μέγιστη ασφάλεια (προαιρετικά).



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Απλή, γρήγορη και ασφαλής στοίβαξη με τα συστήματα υποβοήθησης Jungheinrich. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αποφασίσετε πιο πακέτο επιλογών καλύπτει τις ανάγκες σας.

Πλήθος συστημάτων υποβοήθησης και επιλογών

- Το σύστημα operationCONTROL μετρά συνεχώς το βάρος του φορτίου και ειδοποιεί το χειριστή μέσω οπτικής υπόδειξης προειδοποίησης στην έγχρωμη οθόνη καθώς και μέσω ακουστικής προειδοποίησης ότι η υπολειπόμενη φέρουσα ικανότητα πλησιάζει στην οριακή τιμή.
- Το σύστημα positionCONTROL με λειτουργία Snap επιτρέπει την απλή και γρήγορη στοίβαξη χωρίς επιπλέον πάτημα πλήκτρων.
- Το σύστημα liftNAVIGATION διαβιβάζει αυτόματα τις εργασίες στοίβαξης από το σύστημα διαχείρισης αποθήκης.
- Ασφαλής και αποτελεσματική στοίβαξη και αποστοίβαξη με κάμερα περρών και εργονομικά ρυθμιζόμενο κινητήρα.

EasyAccess

- Σύστημα πρόσβασης χωρίς κλειδί μέσω πλήκτρου softkey, με κωδικό PIN ή με προαιρετική κάρτα αναμεταδότη

Πλήρως έγχρωμη οθόνη 4"

- Ένδειξη κατεύθυνσης πορείας και θέσης τροχών
- Κατάσταση συσσωρευτή με ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας.
- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών προγραμμάτων οδήγησης
- Ωρες λειτουργίας και ώρα.
- Ύψος ανύψωσης (προαιρετικό).
- Βάρος φορτίου (προαιρετικό).



Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Εξοπλίστε την αποθήκη σας με ένα εξατομικευμένο ανυψωτικό μηχανήμα με reach truck, που μπορεί να ικανοποιήσει 100% τις απαιτήσεις χρήσης και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις σας.

Πακέτα εξοπλισμού για διάφορες συνθήκες χρήσης

- Πακέτο Efficiency για μεγάλη διάρκεια χρήσης με μία μόνο μπαταρία
- drivePLUS για συχνή οδήγηση σε μεγάλες αποστάσεις.
- liftPLUS για μεγαλύτερη ταχύτητα ανύψωσης και αυξημένη παραγωγικότητα.
- drive&liftPLUS για μέγιστη παραγωγικότητα με βέλτιστη κατανάλωση ενέργειας.
- Βάση συγκράτησης π.χ. για τερματικό ασύρματης μετάδοσης δεδομένων, επιφάνεια εγγράφων ή οθόνη απεικόνισης.

soloPILOT

- Για την ενεργοποίηση όλων υδραυλικών λειτουργιών καθώς και για την επιλογή κατεύθυνσης πορείας και την κόρνα
- Όλα τα στοιχεία ελέγχου βρίσκονται στο οπτικό πεδίο του χειριστή και το καθένα εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία.
- Ευδιάκριτη κατεύθυνση ενεργοποίησης του διακόπτη κατεύθυνσης πορείας.
- Έλεγχος ακριβείας όλων των λειτουργιών για αποτελεσματική εργασία έως και την παραμικρή λεπτομέρεια.
- Βέλτιστος έλεγχος πρόσθετων προσαρτώμενων συσκευών, όπως π.χ. προαιρετικού fork positioner.
- Ο μοχλός ελέγχου multiPILOT διατίθεται προαιρετικά.

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	14000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	11510 mm		3031 mm	
ETV 325	2500 kg	13000 mm		2883 mm	0 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**