



Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu

EJE 222r / 225r

Nostokorkeus: 122 mm / Kantavuus: 2200-2500 kg

Kompakti voimapakkaus rampeille.

Kuorma-autojen turvalliseen ja nopeaan lastaamiseen ja purkamiseen.

Jungheinrichin kestävät ja suorituskykyiset sähkökäyttöiset aisaohjatut EJE 2r -lavansiirtovaunut ovat täydellisiä apureita rampeilla tapahtuvaan kuorma-autojen tehokkaaseen lastaamiseen ja purkamiseen. Patentoitu ramppinosto tasaa korkeuserot luotettavasti ja huolehtii kuorma-auton ensimmäisen lavarivin kuormaamisesta ja purkamisesta vaivattomasti. Vaikuttavan suorituskyvyn takaa tehokas vaihtovirtamoottori, jonka hyötysuhde on erinomainen. Samalla huippunykyaikainen ohjauselektroniikka ja täydellisesti käyttäjää ajatellen mukautettu ohjausaisan pää tekevät työskentelystä turvallista ja vaivatonta. Vakaa runko, vahvistetut haarukat ja ohjausaisan päässä olevat kosketuksettomat anturit pitävät huolen toimintavarmuudesta. Pitkäikäiset EJE-lavansiirtovaunut vakuuttavat intensiiviseen käyttöön suunnitelluilla kestävillä akuillaan, vähäisellä huoltotarpeellaan ja niukalla kulumisellaan.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiesi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

Takuuehdot

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Tasokompensointi lisätyn ramppinoston avulla.
- Pitkä turvaohjausaisa, jossa neliportainen jalkasuojus.
- Erittäin hyvä ajovakaus ProTracLink-järjestelmän ansiosta.
- Pitkä käyttöikä vankan teräsrungon ansiosta.
- Lyhyen painopisteen siirtymän ansiosta nopeasti ja vaivattomasti ohjailtavissa.

Jungheinrichin lavansiirtovaunu

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Ammattimainen akunhallinta ja erinomainen hyötysuhde takaavat erittäin hyvän käytettävyyden vaativissakin tehtävissä. Edistysellinen vaihtovirtateknikka huolehtii nopeista reaktioista ja viiveettömistä suunnanvaihtoista.

Suorituskyykyistä vaihtovirtateknikkaa

- Hyvä hyötysuhde ja erinomainen energiatalous.
- Sähäkkä kiihtyvyys.
- Nopea ajosuunnanvaihto ilman viivettä.
- Ajomootorilla kahden vuoden takuu.

Ammattimainen akunhallinta

- Pitkät käyttöajat jopa 375 Ah:n akkukapasiteetin ansiosta.
- Soveltuu monivuorokäyttöön trukin sivusta tapahtuvan akun vaihdon mahdollistavan lisävarusteen ansiosta.
- Lisävarusteena saatava integroitu varaaja, jonka avulla varaaminen onnistuu helposti mistä tahansa verkkopistorasiasta.

Saatavissa litiumioniteknikalla varustettuna

- Pikavaraustoiminto tehokkaaseen varaamiseen työvuoron aikana.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Kestävä teräsrunko ja vahvistettu haarukkarakenne huolehtivat erityisen hyvästä kantavuudesta intensiivisissä työrupeamissa. Vaimennetut tukipyörät takaavat turvallisen kaarrevakauden raskaastikin kuormattuna.

Vankka rakenne myös vaativiin käyttöolosuhteisiin


- Etuhelmapelti laadukasta terästä, paksuus 7 mm.
- Vahvistettu haarukkarakenne mahdollistaa suuret kantavuudet.
- Ajomootorilla kahden vuoden takuu.
- Sähäkkä kiihtyvyys.

Optimaaliset kaarreajo-ominaisuudet

- Jousitetut ja vaimennetut tukipyörät ja ProTracLink-kallistuksenvakaaja takaavat optimaalisen tuen aina ajotilanteen mukaan.
- Ihanteellinen lastausrampeilla sekä kuorma-autojen lastaamisessa ja purkamisessa.

Vähentynyt huoltotarve

- Huoltovapaa hiiliharjaton vaihtovirtamoottori.
- Kaikki komponentit helposti käsiteltävissä yksiosaisen, vain kahdella ruuvilla kiinnitetyn etukuomun ansiosta.
- Elektroniikka ja pistokkeet on suojattu tehokkaasti pölyltä ja kosteudelta suojausluokan IP 54 mukaisesti.
- Patentoidun ProTracLink-järjestelmän ansiosta tukipyörät kuluvat tavallista vähemmän.
- Lisävarusteena saatava kallistuksenvakaaja, sen leveät tukipyörät ja leveä vetopyörä tekevät ajosta turvallista, myös pitkittäisurissa (esim. kylmävarastossa käytettävät puoliperävaunut).



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Jatkossa jopa 15 %:n kaltevuudetkaan eivät tuota minkäänlaisia vaikeuksia – patentoitu ramppinosto mukautuu täydellisesti erilaisiin käyttökohteisiin, tarvittaessa myös kylmävarastokäytössä.

Tasokompensointi ramppinoston avulla

- Patentoitu ramppinosto mahdollistaa tasokompensoinnin rampeilla, joiden kaltevuus on jopa 15 %.
- Kuorma-auton ensimmäisen lavarivin vaivaton lastaaminen lisätyn ramppinoston avulla.

Ergonominen ohjausaisan pää

- Lisävarusteena saatava turvaohjausaisa, jossa nelitasoinen jalkasuojus.
- Selkeä värijärjestelmä, painikkeiden hankauksenkestävät symbolit ja keinukytkimet takaavat helpon ja optimaalisen käytön kaikissa ohjausaisan asennoissa.
- Helposti käden ulottuvilla oleva ryömintäajopainike ohjausaisan pään alapinnalla.
- Erinomainen toimintavarmuus kosketuksettomien, suojausluokan IP 65 mukaan koteloitujen anturien ansiosta.

Aina ajan tasalla

- Lisävarusteena saatavassa kahden tuuman näytössä näkyvät akun varaustila, käyttötuntilukema ja vikakoodit.
- Valittavissa kolme ajo-ohjelmaa.
- Lisävarusteena saatava trukin käyttöönotto avaimen tai softkey-painikkeiden, PIN-koodin tai transponderikortin avulla.

Lisävarusteet

- Kuormatuki.
- Kylmävarastovarustus.
- Integroitu varaaja.
- silentDRIVE hiljaiseen käyttöön.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
EJE 222r	2200 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 225r	2500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**