



Sähkökäyttöinen sivuttain istuen ajettava trukki

ESC 214-316 / 214z-316z

Nostokorkeus: 2800-6200 mm / Kantavuus: 1400-1600 kg

Kompaktit sivuistumelliset pinontavaunut suuriin nostokorkeuksiin.

Perusnosto epätasaisille alustoille.

Jungheinrichin mallisarjojen 2 ja 3 ergonomiset ja kestävät, sivuistumelliset ESC-pinontavaunut ovat ihanteellinen ratkaisu intensiiviseen käyttöön suurissa korkeuksissa ja kuljettaessa tavaroita pitkiä matkoja. Kompaktin mallinsa ja vakaan runkonsa ansiosta ne soveltuvat täydellisesti vaativiin tehtäviin lattiavarastoissa ja ahtaissa varastotiloissa.

Tehokkaalla ajo- ja nostomootorilla varustettu ESC yltää leikiten suuriin nopeuksiin. Nopean kiihdytyksen ansiosta se hoitaa tavarankuljetuksen vakuuttavan turvallisesti ja tehokkaasti. Sivuttainen istuma-asento takaa, että käyttäjä pysyy aina tilanteen tasalla. multiPILOT-hallintalaitteen ansiosta suunnanvaihdot sujuvat vähäisillä ohjausliikkeillä.

Mallisarjan 2 pinontavaunut toimivat vaivattomasti ahtaissa käytävissä. Anteliaamman jalkatilan tarjoava mallisarja 3 puolestaan takaa huippuluokan ajomukavuuden.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiisi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

Takuuehdot

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut päähkinänkuoressa

- Näyttö, jossa ohjauspyörän asennon näyttö ja ajo-ohjelman valinta.
- Suuri nopeus ja tehokas kiihtyvyys.
- Paras näkyvyys ergonomisen istuma-asennon ansiosta.
- multiPILOT takaa käytön miellyttävyyden.
- Perusnosto saatavissa epätasaisille alustoille.

Jungheinrichin pinontavaunu ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Tehokas akkuteknikka takaa ketterän ajokäyttäytymisen, tehokkaan kiihdytyksen ja nopeat suunnanvaihdot. Edistysellinen litiumioniteknikka pitää varausajat erittäin lyhyinä ja energiankäytön optimaalisena.

Tehokasta energianhallintaa

- Optimaalinen energiahuolto 360–465 Ah:n lyijyhappoakkujen akkuteholla.
- Akun vaihto sujuu nopeasti trukin sivusta.

Saatavissa litiumioniteknikalla varustettuna

- Erinomainen trukkien käytettävyyserittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyhappoakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.
- Erityisen joustava käytössä modulaarisen konseptin ja 130 Ah:n, 260 Ah:n tai 390 Ah:n akulla varustettuna.
- Vakiovarusteena mukavuusvarauspistoke ja lisävarusteena saatavissa integroitu varaaja.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Täydellinen näkyvyys kaikkiin suuntiin ja intuitiivisesti muotoillut hallintalaitteet takaavat työskentelyn maksimaalisen turvallisuuden. ESC-turvallisuuskonseptin kruunaavat Jungheinrichin avustavat järjestelmät.

Mukavaa ja turvallista ajamista

- Nopeuden säätely ja ajonopeuden tarkka hallinta impulssiohjauksen avulla tekevät ajamisesta erittäin turvallista.
- Taaksepäin rullaamisen esto kaltevilla pinnoilla automaattisesti kytkeytyvän jarrun ansiosta.
- Muuttumaton ajonopeus kaltevilla pinnoilla.
- Tukikahvan ansiosta nousu trukkiin ja trukista poistuminen sujuu turvallisesti.

Helppo käyttää, hyvä näkyvyys kaikkiin suuntiin

- Kaikkia ajo- ja nostotoimintoja käytetään vaivattomasti multiPILOT-hallintalaitteella otetta muuttamatta.
- Esteetön näkyvyys kaikkiin suuntiin. Kuljettaja näkee vaivatta myös maston ja turvakehän läpi.
- Proportionaalihydrauliikka ja nostokorkeuden näyttö takaavat kuorman tarkan sijoittelun.
- Sähkötoiminen ohjaus on jouheva.
- Kuljettaja istuu suojassa trukin suljetun rakenteen sisällä.

Avustavat järjestelmät lisäävät turvallisuutta

- curveCONTROL-toiminnon ansiosta jokainen kaarre sujuu ongelmitta kuorman määrästä riippumatta.
- Lisävarusteena saatava zoneCONTROL tehostaa vaaratilanteiden hallintaa.
- Näytössä näkyvän ohjauspyörän asennon ansiosta törmäysvahingot ovat minimoitavissa.
- Floor-Spot-varoitusvalon avulla vältetään törmäykset.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Koska jokainen käyttötilanne on erilainen, Jungheinrichin ESC-trukki on rakennettu siten, että ne mukautuvat tilanteeseen kuin tilanteeseen vaivattomasti ja joustavasti. Epätasaiselle alustalle suosittelemme Jungheinrichin perusnostolla varustettua lisävarustemallia.

Tuottavuutta parantavaa ergonomiaa

- Kuljettajan sijoittuminen ajosuuntaan nähden poikittain takaa optimaalisen näkyvyyden ja ehkäisee niskavaivoja.
- Jalkatilan turvakytin takaa maksimaalisen turvallisuuden.
- Painon mukaan säätävä mukavuusistuim, jossa on pehmustetut polvi- ja käsitet.

Erittäin ketterän trukin monipuoliset käyttömahdollisuudet

- Perusnostolla varustetussa mallissa pyörän tukijalkojen nostaminen onnistuu haarukoista riippumatta, minkä ansiosta alustan epätasaisuuksien ylittäminen sujuu vaivattomasti.
- Soveltuvuus kapeisiin käytäviin ja kuljettajan suojaista sijainti tekevät siitä optimaalisen valinnan ahtaisiin käytäviin.

Lisävarusteet

- Kylmävarastovarustus.
- Istuinlämmitys.
- Kirjoituslusta.
- USB-latausliitäntä.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ESC 214	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 216	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 214z	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 216z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 316	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2403 mm	0,24 m/s
ESC 316z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2433 mm	0,23 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**