



Sähkökäyttöinen kolmipyöräinen trukki

EFG BB 216k

Nostokorkeus: 3000-6500 mm / Kantavuus: 1600 kg



Kompakti apuri

nopeisiin kuljetuksiin.

Helppouden ja luotettavuuden täydellinen yhdistelmä.

Jungheinrichin luotettavat ja monipuoliset sähkökäyttöiset BB-mallisarjan EFG-trukit soveltuvat ihanteellisesti mitä erilaisimpiin kuljetus- ja pinoamistehtäviin. Ketterän ja muotoilultaan kompaktin kolmipyöräisen trukin joustavuus vakuuttaa etenkin ahtaiden varasto-olosuhteiden kuljetustehtävissä.

ZF-vaihteistolla varustettu kaksimoottorinen etuveto ja älykäs ohjaustekniikka takaavat, että suorituskyky pysyy jatkuvasti hyvänä ja kulutus alhaisena. Älykkäät avustavat järjestelmät ja turvallisuustoiminnot, kuten vilkkuvalo ja varoitusvalot, pitävät huolen työskentelyn maksimaalisesta turvallisuudesta.

Lisäksi trukin huoltotarve on aiempaa vähäisempi, taloudellisuus vaikuttavaa luokkaa ja kokonaiskäyttökustannukset alhaiset. Pitkäikäiset, korkealaatuiset komponentit ja tiukat laatutestit huolehtivat siitä, että kuluminen on vähäistä ja trukin toimintavarmuus taattua.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.

Edut pähkinänkuoressa

- Kompakti muotoilu tekee trukista erittäin joustavan ahtaissa tiloissa
- Kaksimoottorisen etuvetodon ansiosta minimaalinen kääntösäde
- Älykäs ohjaus ja energiatehokas työskentely takaavat tavaroiden maksimaalisen kiertonopeuden
- Suuri jäännöskapasiteetti, koska trukin painopiste sijaitsee matalalla
- curveCONTROL lisää turvallisuutta ja mukavuutta

Jungheinrichin sähkökäyttöinen trukki

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Luotettavalla vaihtovirtatekniikalla varustetut huoltovapaat sähkömoottorit ja erittäin tehokkaat 48 V:n akut pitävät aina huolen siitä, että suorituskyky on huippuluokkaa mutta energiankulutus mahdollisimman vähäistä. Nämä moottorit ovat jopa 30 % tasavirtamoottoreita tehokkaampia.

Energiatehokasta käyttöä

- Luotettava vaihtovirta takaa, että suorituskyky on huippuluokkaa mutta energiankulutus mahdollisimman vähäistä.
- Optimoitu energiatehokkuus pidentää käyttöaikoja.
- Energian talteenotto regeneroivan jarrutuksen ansiosta.
- Erinomainen kiihtyvyys, optimaalinen ajo- ja nostonopeus sekä maksimaalinen työskentelyteho Jungheinrichin ohjausjärjestelmän ansiosta.

Huoltovapaat kaksoismoottorit

- Minimaalinen kääntösäde ja renkaiden vähäisempi kulumisen ZF-vaihteistolla varustetun kaksimoottorisen etuvetön ansiosta.
- Pitkä käyttöikä myös pölyisissä ja kosteissa käyttöolosuhteissa.
- Täysin suljettu ja suojattu IP54-suojausluokan mukaan.
- Suuri vääntö mahdollistaa nopeat työkierröt.

Saatavissa litiumionitekniikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Liijyhappoakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Lisää varastossa olevien ihmisten turvallisuutta ja tavaroiden suojausta älykkäiden avustavien järjestelmien ja erilaisten turvavarusteiden, kuten määritetyssä nostokorkeudessa tai kaarreaajossa käyttöön kytkettyvän nopeuden säätelyn avulla.

Miellyttävä ja turvallinen käyttöä

- Trukin painopiste sijaitsee matalalla. Se ja tukeva mastoprofiili takaavat suuren jäännöskapasiteetin.
- curveCONTROL alentaa ajonopeutta automaattisesti kaarteissa.
- Ajonopeus alennetaan automaattisesti lukemaan 3 km/h heti, kun masto on tason yläpuolella ja haarukat on nostettu yli 800 mm:n korkeudelle maasta.
- Käyttövoima- ja hydraulitoiminnot kytkettyvät pois käytöstä, jos istuimella ei istuta.
- Luotettava sähköisten komponenttien välinen tiedonsiirto rajapinnan avulla.
- Koko trukkia koskeva suojausluokka IPX5.

Lisäturvallisuustoiminnot

- Floor-Spot varoittaa lähialueella olevia jalankulkijoita.
- Vilkkuvalo, jossa on useita toimintatiloja.
- Kontaktikytkimellä varustettu turvavyö.
- Erittäin luotettava huoltovapaa märkä levyjarru, joka pitää huoltokustannukset alhaisina.
- Ajonopeuden valvontajärjestelmä driveCONTROL käytössä määritetystä nostokorkeudesta alkaen.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Ota kaikki irti Jungheinrichin sähkökäyttöisten EFG-trukkien maksimaalisesta joustavuudesta: kompaktin muotoilun, erilaisten mastovaihtoehtojen ja yksilöllisten lisävarustevaihtoehtojen ansiosta ne soveltuvat mitä erilaisimpiin työtilanteisiin.

Vankka ja jämäkkä muotoilu

- Rungon jyrkät muotoilu tekee trukista optimaalisen vakaan.
- Esteetön näkyvyys kuormaan ja ajoreitille maston ja haarukkakelkan läpi.
- LED-työvalot takaavat parhaan näkyvyyden pimeillä alueilla ja vähentävät huoltokustannuksia.
- Trukin kompaktin rakenteen ja minimaalisen kääntösäteen ansiosta se soveltuu käytettäväksi ahtaimmissakin tiloissa.

Erilaisia lisävarustevaihtoehtoja

- Kattava turvapaketti sisältää vilkkuvalon, varoitusvalot ja varoitussänen.
- Saatavissa myös kylmävarastovarustus.
- Nostokorkeus 3 000–6 500 mm.
- Ohjaamon varustelu optimoi käyttömahdollisuudet ulkotiloissa.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/ kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta	Kokonaiskorkeus
EFG BB 216k	1600 kg	6500 mm	15 km/h	3348 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**