





Transpalette manuel

AM l20 / l20p



Hauteur de levée: 120 mm / Capacité de charge: 2000 kg

 JUNGHEINRICH



AM l20 / l20p



Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert



AM I20



AM 120p

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Autres (OEM)							
	1.2	Code type du fabricant		AM I20							
	1.3	Entraînement		Manuel							
	1.4	Commande		Manuel							
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	2000							
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	405				485			
	1.9	Empattement	y mm	835				995			
Poids	2.1	Poids propre	kg	65		69				72	
	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	65		69				72	
Roues / Châssis	3.1	Pneus		N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Taille des roues AV		Ø 200x50							
	3.3	Taille des roues AR		Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		2/2							
	3.6	Voie avant	b10 mm	120							
	3.7	Voie arrière	b11 mm	520							
	Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3 mm	120						
4.9		Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14 mm	1170							
4.14		Hauteur debout, cabine en position haute	h12 mm	200							
4.15		Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm	85							
4.19		Longueur totale	l1 mm	1145				1305			
4.21.1		Largeur totale	b1 mm	680							
4.22		Dimensions des fourches	s/ e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
4.25		Écartement extérieur des fourches	b5 mm	680							
4.32		Garde au sol centre empattement	m2 mm	38							
4.34.1		Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast mm	1610							
4.34.2		Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	1810							
4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1000				1160				
Données de performance	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,1 / 0,05							

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Autres (OEM)								
	1.2	Code type du fabricant		AM I20								
	1.3	Entraînement		Manuel								
	1.4	Commande		Manuel								
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	2000								
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	570				610				
	1.9	Empattement	y mm	1165				1245				
Poids	2.1	Poids propre	kg	75		78						81
	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	75		78						81
Roues / Châssis	3.1	Pneus		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	
	3.2	Taille des roues AV		Ø 200x50								
	3.3	Taille des roues AR		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65	
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		2/2								
	3.6	Voie avant	b10 mm	120								
	3.7	Voie arrière	b11 mm	520								
	Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3 mm	120							
4.9		Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14 mm	1170								
4.14		Hauteur debout, cabine en position haute	h12 mm	200								
4.15		Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm	85								
4.19		Longueur totale	l1 mm	1475				1555				
4.21.1		Largeur totale	b1 mm	680								
4.22		Dimensions des fourches	s/ e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220				
4.25		Écartement extérieur des fourches	b5 mm	680								
4.32		Garde au sol centre empattement	m2 mm	38								
4.34.1		Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast mm	1610								
4.34.2		Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	1810				1830				
Données de performance	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1330				1410				
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,1 / 0,05								
- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.												

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées. ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes
aux normes européennes de sécurité 

 **JUNGHEINRICH**