



## Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi

**EJE 114-120**

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 1400-2000 kg

***JUNGHEINRICH***

# Megbízható klasszikus kis helyekre.

**Ideális a napi raklapszállításhoz.**

A fordulékony és gazdaságos EJE 1-es sorozatú elektromos gyalogkíséretű raklapemelők ideálisak tehergépjárművek be- és kirakodásához és a napi raklapszállításhoz. Kompakt méreteinek és kis tömegének köszönhetően mobil eszközként is kiválóan használhatók. Az oldalt elhelyezkedő támasztókerekek nagyfokú menetstabilitást biztosítanak. A kezelő és gép között biztonságos távolság tartható a lent rögzített, hosszú kezelőkarral, akár egyenes, akár kanyarmenet esetén. Váltóáramú motorjaink optimalizált hatásfokot kínálnak. Így az 1-es sorozatú EJE raklapszállító hosszú alkalmazásokra is készen állnak folyamatosan magas teljesítmény mellett. A gyors, oldalirányú akkumulátorcserének köszönhetően, amely opcionálisan EJE 116 típustól rendelhető, az EJE 1-es sorozata többműszakos üzemben is hatékony alkalmazhatók. A hosszú életű savas ólomakkumulátorok ennek során tartósan csökkentik az üzemeltetési költségeket. A Jungheinrich-klasszikusok ezen új generációja ezáltal prémium termék saját szegmensében.



## **Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.**

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

## **Előnyök áttekintése**

- Ideális a teherautók ki- és berakodásához, és mobil eszközként is
- Fordulékony és kompakt a csekély elülső résznek köszönhetően
- Kiemelkedő menetstabilitás a mindennapos raklapszállításhoz
- Nagy teljesítményű a karbantartásmentes váltóáramú motor által
- Beépített töltőberendezés az akkumulátor egyszerű töltéséhez (opcionális).

# Jungheinrich elektromos emelőkocsi

## az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



### Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

A klasszikus Jungheinrich gép új generációja most még nagyobb energiahatékonyságot tesz lehetővé a már megszokott nagy teljesítmény mellett. A váltóáramú technológia, a hosszú élettartamú savas ólomakkumulátor és a tökéletesen illesztett akkumulátor menedzsment mindezt lehetővé teszi.

#### Nagy teljesítményű váltóáramú technika

- Magas hatásfok kitűnő energiagazdálkodás mellett.
- Dinamikus gyorsulás.
- Gyorsabb irányváltás késleltetés nélkül.
- Két év garancia a hajtómotorra.

#### Professzionális akkumulátor-menedzsment

- Az akár 375 Ah kapacitású akkumulátorok hosszú alkalmazási időket tesznek lehetővé.
- Többműszakos alkalmazások az opcionális oldalirányú akkumulátor kivétellel.
- Beépített töltőberendezés (opcionális) az egyszerű feltöltéshez minden hálózati csatlakozó aljzatnál - gyorsított funkcióval is az egy műszakon belüli töltéshez.



### Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A ProTracLink rendszerrel felszerelt oldalsó támasztókerekek különösen nagy stabilitást és optimális ívmenetet tesznek lehetővé minimális elhasználódás mellett. A rakodólapba történő egyszerű behaladást a ferde villacsúcs is segíti.

#### Optimális kanyarmenet


- A rugózott és csillapított támasztókerekek - "ProTracLink" lengőkarokkal összekötve - igény szerint osztják el a támasztóerőt a menethelyzetnek megfelelően.
- Egyenletesen az összes keréken egyenes menetben.
- A külső támasztókerekre koncentrálna kanyarodásnál.

#### Optimalizált raklapba történő behajtás

- Egy 3 fokkal döntött villacsúccsal rendelkező villák garantálják a zárt raklapokba történő problémamentes behajtást.
- Számos be- és kihajtási segéd teszi még egyszerűbbé a raklapkezelést. Ezen kívül valamennyi villa rendelkezik egy jelöléssel keresztirányú raklapfelvételhez. Ezáltal minimalizálhatóak a raklapkárok.

#### Csökkentett karbantartási költségek

- Karbantartásmentes, váltóáramú hajtómotor szénkefék nélkül.
- A csupán 2 csavarral rögzített, egyrészes burkolatok könnyen hozzáférhetővé teszik a részegységeket.
- Az IP 54-es védetségű osztályba tartozó vezérlés és csatlakozók megfelelően védettek a por és a nedvesség ellen.
- ProTracLink: Rámpára történő felhajtáskor a ProTracLink biztosítja egy szint kiegyenlítőn keresztül a támasztókerek kisebb mértékű kopását.
- Széles nyomtávú kivitelt (opcionális): Széles hajtókerek és a lengőkarok széles támasztókerekei gondoskodnak a biztonságos haladásról, hosszanti illesztések esetén is (pl. hűtőházi félpótkocsi).



### Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

A számos illesztési opciónak köszönhetően, mind például a silentDRIVE opció az áruházak számára vagy a hűtőházi kivitelt, ezek a modellek tökéletesen illeszkednek az egyéni igényekhez és alkalmazásokhoz.

#### Ergonomikus kezelőkar

- Egyértelmű szinkódok, valamint kopásálló szimbólumokkal ellátott nyomógombok az intuitív kezelés érdekében.
- Optimálisan illeszkedő fogantyú.
- A lassúmenet nyomógomb a kezelőkar alsó részén található, így függőleges helyzetben is könnyen elérhető haladás során.
- IP 65-ös védetségű osztályú, érintésmentes érzékelő rendszer gondoskodik az üzemeltetés biztonságáról.
- Billenőkapcsolók gondoskodnak arról, hogy bármely kezelőkar állásban ugyanolyan könnyű legyen a kezelés.

#### Felszereltségi opciók

- 2 collos kijelző akkumulátor állapotkijelzéssel, üzemórászámolóval, hibakódokkal és 3 menetprogramból történő választással.
- A targonca aktivizálása kulccsal vagy EasyAccess segítségével (Softkey), PIN-kód vagy transzponderkártya használatával.
- Hangjelzés kürt helyett.
- Tehervédőrács.
- Széles nyomtávú kerekek és görgők.
- Hűtőházi kivitelt.
- silentDRIVE.

# Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

| Név        | Teherbírás/<br>teher | Emelési magasság<br>(max.) | Haladási sebesség<br>teher nélkül | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap<br>esetén, hosszirányban) | Emelési sebesség<br>teher nélkül |
|------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| EJE<br>114 | 1400 kg              | 122 mm                     | 5 km/h                            | 2128 mm                                                                    | 0,03 m/s                         |
| EJE<br>116 | 1600 kg              | 122 mm                     | 6 km/h                            | 2128 mm                                                                    | 0,04 m/s                         |
| EJE<br>118 | 1800 kg              | 122 mm                     | 6 km/h                            | 2128 mm                                                                    | 0,04 m/s                         |
| EJE<br>120 | 2000 kg              | 122 mm                     | 6 km/h                            | 2128 mm                                                                    | 0,04 m/s                         |

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**