



Elektromos tolóoszlopos targonca

ETV Q20 / Q25

Emelési magasság: 4250-10700 mm / Teherbírás: 2000-2500 kg

A többutas targonca összerék-kormányzással.

Hosszú terhek biztonságos mozgatása.

A fordulékony és sokoldalú, többutas ETV Q targonca mindenhol alkalmazható, ahol hosszú szálanyagokat kell keskeny folyosókban szállítani és nagy magasságba emelni. Az elektromos összerék-kormányzás különösen helytakarékos üzemet tesz lehetővé, akár 8 méter hosszú áruk szállítására. A 360°-os kormányzás minimális fordulókör sugárral és a lehető leggyorsabb irányváltással valamint az öt kormány üzemmóddal együtt a targonca rendkívül hatékony és biztonságos. A módosított normál haladástól a helyben forduláson keresztül a keresztirányú- és párhuzamos haladásig minden lehetséges. Előzetes programozással rendelkezik – egy egyszerű gombnyomással a kívánt üzemmód kiválasztható. Az egyszerű, könnyen megszokható kezelés, a kitűnő kilátás, a nagy energiahatékonyság és a különböző asszisztensrendszerek a Q sorozatú ETV targoncát minden szempontból iránymutató segítséggé teszik.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garatáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.

Garanciális feltételek

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Elektromos összerék-kormányzás
- Menetiránykijelző és egyszerű programválasztás
- Magas kormánypontosság a biztonságos szállításhoz
- Tolatókamera a maximális hátrameneti kilátáshoz keresztirányú haladás során (opcionális)
- Nyomkövető fékezés keresztirányú haladás során

Jungheinrich tolóoszlopos targonca

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



Hatékony

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

A Jungheinrich ETV Q energiafogyasztás terén kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezik. A titok? A tökéletesen egymásra épülő gyártás egy kézből.

Erős emelőoszlop

- Maximális biztonság és hatékony raktárkihasználás nagy magasságokban is.
- Emelési magasság 10.700 mm-ig.
- Kis áthaladási magasság nagy emelési magasságnál is.
- Extrém hosszú élettartam a hidegen húzott emelőoszlop-profiloknak köszönhetően.
- Nagy maradvány teherbírás nagy magasságban is.
- Kisebb oszloplengés be- és kirakodás során az opcionális aktív oszloplengés-csillapítás révén.

Litiumion-technológiával is rendelhető

- Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás hosszabb élettartam és karbantartásmentesség által.
- Nem szükséges töltőhelyiség és szellőztetés, mivel nincs gázképződés.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Az intelligens asszisztensrendszerek és a sokoldalú felszereltségi opciók a haladás közben maximális biztonságot nyújtanak – így az ember és a rakomány is minden menet során maximálisan védett.

Megnövelt biztonság

- Elektromos fékezés mindhárom keréken a biztonságos fékezési folyamatokért keresztirányú haladás során.
- Az opcionális hátrameneti kamera a jobb kilátásért hátrafelé keresztirányú haladás során.
- Az opcionális panorámatető szabad kilátást biztosít a felemelt rakománnyra.

Sokoldalú asszisztensrendszer és opciók

- operationCONTROL folyamatosan méri a teher tömegét és figyelmeztet optikai figyelmeztető jelzéssel a vezető kijelzőfelületén, valamint egy akusztikus figyelmeztető hangot ad a teherbírás tartálék határérték megközelítésekor.
- positionCONTROL Snap-funkcióval: egyszerű és gyors betárolást tesz lehetővé további nyomógombok használata nélkül.
- liftNAVIGATION automatikusan átvizsgálja rakodási megbízásokat a raktárkezelő rendszerből.
- Biztonságos és hatékony be- és kirakodás villakamerával és ergonomikusan állítható motorral.

4-colos színes-kijelző

- Menetirány- és kerékállás kijelző.
- Az akkumulátor rendelkezésre állási idejének kijelzése.
- Három választható menetprogram.
- Üzemórák és pontos idő.
- Emelési magasság (opcionális).
- Rakomány tömeg (opcionális).



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Az ETV Q olyan kezelőhellyel rendelkezik, melyben az ember jól érzi magát, ezen kívül a kezelés igényeit maximálisan kielégíti.

Összkerék-kormányzás

- Öt kormányprogram az optimális helykihasználásért gombnyomással.
- „Párhuzamos haladás”, „Körmenet” és „Módosított normál menet”.
- Átkapcsolás menet közben mindig lehetséges.
- Maximális nyomkövetés mindhárom kerék független kormányzásával.

Villatávolság állító berendezés meghosszabbított villaháttal (opcionális)

- A villatávolság optimálisan illeszthető a különböző hosszúságú rakományhoz a biztonságos szállítás érdekében.
- Az állítás egyszerű gombnyomással történik.
- A külső villaélek távolsága akár 2.060 mm is lehet.
- Integrált kialakítás rövid első résszel a szűk folyosók részére.
- Három, eltérő szélességű vázszerkezettel rendelkező változat rendelhető.

soloPILOT kezelőkar

- Vezérlőkar az összes hidraulika funkció aktiválásához, menetirány kiválasztásához, a kűrt működtetéséhez.
- Az összes kezelőelem egy látótéren belül található és egy funkcióval rendelkezik.
- Két hidraulikafunkció egyidejű működtetése (pl. emelés és eltolás) maximális rakodási teljesítményt eredményez.
- A kiegészítő adapterek, pl. villaállító berendezés (opcionális) kényelmes irányítása.
- A funkciók lágy vezérlése pontos munkavégzést eredményez.
- Kényelmes tartás a párnázott kartámasznak köszönhetően.
- multiPILOT-kezelőkar opcionálisan kapható.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
ETV Q20	2000 kg	10700 mm	14 km/h	2792 mm	0,64 m/s
ETV Q25	2500 kg	10700 mm	14 km/h	2872 mm	0,64 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**