



Elektrische meeloop stapelaar

EJC 010i

Hefhoogte: 2300-3600 mm / Draagvermogen: 1000 kg

De compacte partner

voor veelzijdig occasioneel werk.

Ruimtebesparend, eenvoudig te bedienen en ideaal voor kleine klusjes.

De EJC 010i is het instapmodel in het segment van elektrische meeloop stapelaars. Hij is ideaal voor omgevingen of opslagruimten met beperkte ruimte en kan transport en heffen tot 1.000 kg aan, evenals stapeltaken tot 3,60 meter.

Deze veelzijdige allrounder heeft een tweevoudige telescopische hefmast met vijf verschillende hefhoogten van 2,30 tot 3,60 meter. De batterijcapaciteit van 50 Ah inclusief geïntegreerde lader (15 A) zorgt voor een hoge mate van beschikbaarheid.

Dankzij zijn compacte afmetingen en kleine draaicirkel slaat de EJC 010i altijd een goed figuur, zelfs in de kleinste ruimten. Als ergonomische heftafel is hij ideaal voor het laden van machines. Dankzij de lage totale hoogte heeft u een goed zicht op de vorken en de omgeving.

Kortom: de EJC 010i is de ideale oplossing voor kleine tot middelgrote bedrijven die af en toe lichte goederen over korte afstanden moeten transporteren en opslaan.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ionbatterijen. We zijn er zeker van dat de topprestaties en lange levensduur van onze lithium-iontechnologie u zullen overtuigen. We garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering eenvoudig en snel opnieuw kunt omschakelen naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel.

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Onze Telematics Box (af fabriek) biedt u een gratis starterspakket voor vlootbeheer dat flexibel kan worden uitgebreid met verschillende hardware- en softwarecomponenten.

Garantievoorwaarden

* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

Alle voordelen in één oogopslag

- Instapmodel voor de handling van lichtere goederen.
- Smalle gangbreedte, kleine draaicirkel en lage totale hoogte.
- Voorgeconfigureerde, snel beschikbare basisuitrusting met hefhoogten van 2,30 tot 3,60 meter.
- Onderhoudsvrije lithium-iontechnologie: hoge mate van beschikbaarheid dankzij tussentijds laden.
- Intuïtieve bediening, zelfs voor onervaren personeel.

Uw Jungheinrich stapelaar

voor occasioneel transport en stapelen.



Efficiëntie

Compact, flexibel en betrouwbaar bij uw dagelijks werk.

De ruimtebesparende geometrie – mogelijk gemaakt door onze moderne lithium-iontechnologie – maakt de EJC 010i een onmisbare helper in de kleinste ruimten.

Flexibel in het dagelijks werk

- Compact en wendbaar, dus ideaal voor kleine of krappe ruimten.
- De lage totale hoogte en het goede zicht door de hefmast bevorderen een nauwkeurige en eenvoudige handling van lasten.
- Proportioneel heffen en tweefasig neerzetten voor nauwkeurige positionering.
- Heffen en dalen met de dissel rechtop en gelijktijdige bediening van de kruipgangschakelaar voor eenvoudig en snel orderpicken en laden/lossen van palletten.
- De hoge energiedichtheid van de lithium-ionbatterij maakt ruimtebesparende truckgeometrie mogelijk.

Hoge energie-efficiëntie

- Flexibel decentraal laden bij elk standaard stopcontact.
- Energiebesparingsfunctie: de truck schakelt automatisch uit wanneer hij niet wordt gebruikt.
- Hoge spanningsstabiliteit – het volledige vermogen is altijd beschikbaar.

100% lithium-iontechnologie

- Geen batterijwissel nodig: onderhoudsvrije werking bespaart tijd en geld.
- Snel en tussentijds laden tijdens pauzes of stilstandtijden zorgt voor een hoge mate van beschikbaarheid van de truck.
- Tot 3 keer langere levensduur dan loodzuurbatterijen.
- Veilig in gebruik dankzij hoogwaardig batterijbeheersysteem.



Veiligheid

Vermindert risico's, voorkomt schade.

De nieuwe hefmastgeometrie in combinatie met de lage chassishoogte zorgt voor een uitstekend zicht op de vorkpunten en de last. Dit betekent: minder risico op transportschade aan goederen en de omgeving.

Intelligente en eenvoudige bediening

- Minder ervaren operatoren doen hun voordeel met de intuïtieve bediening.
- Goed zicht op vorken, lasten en omgeving.
- Vereenvoudigd manoeuvreren in krappe ruimten dankzij de kruipgangmodus met de dissel rechtop.
- De geringe chassislengte en kleine draaicirkel verminderen het risico op schade aan goederen, omgeving en truck.
- De in de disselkop geïntegreerde lichaamsbeschermingsschakelaar beschermt de operator tegen botsingen.
- Het chassis met vier wielen staat veilig en stabiel.



Individualiteit

De allrounder die u nodig heeft: uw EJC 010i.

Met de Jungheinrich elektrische stapelaar EJC 010i kunt u lichtere transport-, stapel- of orderpicktaken efficiënt en ruimtebesparend uitvoeren.

Universeel inzetbaar in tal van situaties

- Pallethandling (heffen, dalen, transporteren) en orderpicken.
- Hef- of werktafel brengt goederen op een ergonomische werkhoogte.
- 2-inch truckdisplay en individueel selecteerbare 4-cijferige toegangscode.
- Taalonafhankelijke symbolen op het display geven informatie over de truck en batterijstatus.
- Documentenvak op de frontkap voor A5-documenten.
- Individueel instelbare rijnsnelheid (3 programma's van 4 tot 5,3 km/u).

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Hefsnelheid zonder belasting
EJC 010i (2300ZT)	1000 kg	2300 mm	5,3 km/u	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (2500ZT)	1000 kg	2500 mm	5,3 km/u	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (2900ZT)	1000 kg	2900 mm	5,3 km/u	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (3200ZT)	1000 kg	3200 mm	5,3 km/u	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (3600ZT)	1000 kg	3600 mm	5,3 km/u	2052 mm	0,27 m/s

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**