






Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα έλξης **EZS 130**

Ικανότητα έλξης: 3000 kg



EZS 130





πίνακας VDI

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)		Jungheinrich
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		EZS 130
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Ηλεκτρο-
	1.4	Χειρισμός		πλατφόρμα
	1.5.3	Ικανότητα έλξης	Q kg	3000
	1.7	Ονομαστική δύναμη έλξης	N	600
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	930
βάρη	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)	kg	525
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω	kg	320 / 205
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά		Πολυουρεθάνη / Υλικό υψηλής ελαστικότητας
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά		ø230 x 78
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω		ø250 x 80
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (* = καθοδηγούμενοι)		1 x / 2
3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11 mm		485
Βασικές διαστάσεις	4.8	Ύψος καθίσματος / διαρκούς ύψος	h7 mm	122
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14 mm	1320
	4.12	Ύψος συνδέσμου	h10 mm	158
	4.19	Συνολικό μήκος	l1 mm	1315
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1 mm	600
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξονίου	m2 mm	50
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa mm	1126
Δεδομένα ισχύος	5.1	Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο	km/h	9 / 10,5
	5.1.1	Ταχύτητα οπισθοπορείας με/χωρίς φορτίο	km/h	6 / 6
	5.5	Δύναμη έλξης με/χωρίς φορτίο	N	600 / 600
	5.6	Μέγιστη δύναμη έλξης με/χωρίς φορτίο	N	2000 / 2000
	5.10	Ποδόφρενο		ηλεκτρομαγνητικό/αναγεννητικό
Ηλεκτρικά / Ηλεκτρονικά	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min	kW	2,8
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	24 / 200
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	185
	6.6.1	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN	kWh/h	0,75
	6.6.2	Ισοδύναμο CO2 σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 23308	kg/h0	0,4

Ηλεκτρικά

άλλος	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		AC speedCONTROL
	10.5	Έκδοση συστήματος διεύθυνσης		ηλεκτρικό
	10.7	Στάθμη ηχητικής πίεσης κατά EN12053	dB (A)	57
<p>- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.</p>				

- Αρ. VDI 4.9: Το ύψος ισχύει για την έκδοση με jetPILOT
- Αρ. VDI 4.12: Η τιμή για το ύψος συνδέσμου ισχύει για μονό εμβυσματούμενο σύνδεσμο
- Αρ. VDI 4.19: Η αναφορά για το συνολικό μήκος περιλαμβάνει έναν μονό εμβυσματούμενο σύνδεσμο

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**