



Transpalette manuel

AM 30

Hauteur de levée: 120 mm / Capacité de charge: 3000 kg

JUNGHEINRICH

Le transpalette manuel robuste pour des charges lourdes.

Manutention sûre et simple avec la levée rapide.

Les transpalettes manuels robustes et particulièrement maniables AM 30 sont idéaux pour le transport de charges lourds sur des courtes distances. Dans ce cadre, ils sont incroyablement silencieux et maniables. Cela est dû à leur format compact et un rayon de braquage particulièrement large.

Les douilles chromées sur les roues et les articulations assurent que la traction et la poussée du transpalette soient possibles sans grand effort physique. La tête de timon peut être commandée de manière confortable et intuitive aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers et garantit un travail sûr et ergonomique dans votre entreprise.

Grâce à l'acier trempé et aux fourches stables, les AM 30 déplacent également sans problème des charges particulièrement lourdes. Le châssis spécialement renforcé fait de ces transpalettes des accompagnateurs fiables dans l'entrepôt et dans les camions. Pour le transport de marchandises avec des centres de gravité extrêmes, différentes longueurs de fourche sont disponibles - individuellement adaptées à vos besoins.



Approved
Jungheinrich quality

La qualité Jungheinrich éprouvée

Depuis des décennies, la marque Jungheinrich est synonyme de fiabilité maximale, de machines de grande qualité et d'un SAV complet sur lequel vous pouvez compter à tout moment. Du transpalette manuel simple au système logistique totalement automatisé – Jungheinrich mise toujours sur un maximum de qualité.

Tous les avantages en un coup d'œil

- Construction robuste grâce à un système hydraulique de pompage de grande qualité
- Levée rapide économe en temps pour des charges allant jusqu'à 120 kg
- Timon ergonomique pour les gauchers et les droitiers
- Angle de braquage flexible jusqu'à 105° pour une très bonne manœuvrabilité
- Aucun entretien requis grâce à la pompe à graissage permanent

Votre transpalette manuel Jungheinrich

pour un maximum de bénéfices clients.



Efficacité

Performance maximale avec les chariots les plus efficaces.

La levée rapide de série permet désormais de déplacer les marchandises encore plus efficacement. Le positionnement précis de vos marchandises est assuré grâce au vérin de descente spécial.

Manipulation efficace

- Levée rapide de série (jusqu'à 120 kg) pour le levage de palettes Europe du sol en seulement 3 mouvements de pompage.
- La hauteur de levée maximale est atteinte après seulement 5 mouvements de pompage.
- Le vérin de descente permet de déposer les charges en douceur et avec précision.
- Le système hydraulique optimisé nécessite moins d'effort de pompage.
- Les roues avec douilles diminuent la force de traction nécessaire.
- Élément de commande souple convenant aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers.



Sécurité

Les meilleures conditions de travail pour une manipulation en toute sécurité.

La construction particulièrement robuste permet le transport quotidien sans entrave de marchandises lourdes. Dans ce cadre, la manœuvrabilité et la sécurité sont au cœur de nos préoccupations.

Sûr et robuste

- Châssis spécialement renforcé pour le transport de charges particulièrement lourdes.
- Transport sûr de charges avec un centre de gravité extrême grâce à différentes longueurs de fourche.
- Excellente maniabilité aussi bien en allées étroites que dans les camions.

Stabilité et longévité maximales

- Fourches stables et formes enveloppantes.
- Support du timon soudé.
- Galets d'entrée protégés.
- Acier résistant.



Individualité

Un chariot aussi individuel que votre entreprise.

Avec ou sans équipement spécial, les très bonnes caractéristiques de fonctionnement et la longévité sans entretien conviennent dans toutes les situations

Silencieux

- Particulièrement silencieux et durable grâce aux douilles chromées des roues et articulations.
- Très bonnes propriétés de roulement même sans graissage des raccords.

Aperçu des modèles

Le modèle approprié pour vos applications :

Nom	Capacité de charge/charge	Hauteur de levée (max.)	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	1803 mm
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	2683 mm

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées. ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité 

 **JUNGHEINRICH**