



Stoccatore elettrico a timone con sollevamento razze

EJC 212z-220z

Altezza di sollevamento: 2400-6000 mm / Portata: 1200-2000 kg

Il potente stoccatore per gli impieghi più gravosi.

per sollevare in sicurezza merci pesanti ad altezze elevate.

I solidi e potenti EJC Serie 2, grazie alle elevate altezze di sollevamento e alle notevoli portate residue, sono ideali negli impieghi più gravosi e nel prelievo e stoccaggio di merci pesanti a grandi altezze. In aggiunta è possibile scegliere tra i nostri sistemi di assistenza operationCONTROL, che avvisa l'operatore in caso di superamento delle portate residue, e il preselettore altezza di sollevamento positionCONTROL, che garantisce una movimentazione sicura ed efficiente delle merci.

Grazie al sollevamento supplementare delle razze è possibile superare senza problemi irregolarità del suolo, soglie e rampe. Gli EJC 2z riescono a trasportare anche due pallet contemporaneamente, aumentando così notevolmente l'efficienza di movimentazione.

Grazie alla perfetta sinergia tra i sistemi di comando e i motori a corrente trifase, potenti e a manutenzione ridotta, il consumo energetico è particolarmente ridotto. Anche il motore di sollevamento si differenzia per la sua potenza e, oltre ad essere molto silenzioso, consente anche uno stoccaggio particolarmente delicato e preciso.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

Condizioni di garanzia

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Altezze di sollevamento fino a 6 m ed elevate portate residue.
- Timone sterzante elettrico in opzione per lavorare senza fatica.
- Impianto idraulico proporzionale per una regolazione precisa del sollevamento e dell'abbassamento.
- Trasporto a doppio livello nella massima efficienza grazie al sollevamento delle razze.
- Timone lungo di sicurezza per una visuale ottimale sulle forche.

Lo stoccatore Jungheinrich

in grado di permettere i massimi livelli di



Efficienza:

performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza;

tempi d'impiego particolarmente lunghi grazie alle elevate capacità delle batterie e alla funzione di ricarica rapida in opzione, permettono un lavoro su più turni. L'estrazione laterale della batteria è rapida e semplice.

Tecnologia di trazione e comandi intelligenti:

- motori con tecnologia a corrente trifase per una maggiore potenza e riduzione dei costi di esercizio grazie alla perfetta armonizzazione con il sistema di comando Jungheinrich;
- alti livelli di efficienza a fronte di consumi energetici ridotti;
- alte prestazioni di accelerazione e rapido cambio della direzione di marcia;
- Sistema anti-ribaltamento sui tratti in pendenza.
- motore di trazione esente da manutenzione, senza spazzole.

Lunga autonomia di esercizio:

- autonomia prolungata delle batterie grazie alle loro capacità fino a 375 Ah;
- caricabatterie integrato (in opzione) per una ricarica da qualsiasi presa da 230 V nella massima semplicità (a seconda del tipo di batteria, fino ad un massimo di 270 Ah, è disponibile anche con funzione di ricarica rapida entro un solo turno di lavoro).

Tecnologia agli ioni di litio:

- il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi;
- il cambio batteria non sarà più necessario;
- risparmio sui costi grazie alla lunga durata e all'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-acido.
- sale di ricarica e sistemi di aerazione non più necessari poiché senza esalazioni.



Sicurezza:

i migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Oltre all'estrema semplicità di utilizzo, il carrello offre eccellenti livelli di sicurezza: il timone di sicurezza lungo, insieme al profilo chiuso del carrello e alla fascia paraurti particolarmente bassa, offrono la massima sicurezza per l'operatore.

Sempre aggiornati, in ogni momento:

- Display da 2 pollici (in opzione) inclusivo di indicatore del carico come strumento di impostazione e interfaccia centralizzato.
- stato di carica della batteria, ore di esercizio e notifiche;
- scelta fra tre diversi programmi di marcia;
- accensione con interruttore a chiave o in opzione tramite EasyAccess mediante l'utilizzo di softkey, codice PIN o scheda transponder.

Prelievo e stoccaggio nella massima sicurezza:

- gestione intuitiva di tutte le funzioni di sollevamento e abbassamento grazie alla testata del timone multifunzionale;
- sollevamento del carico preciso e senza scatti grazie al motore di sollevamento silenzioso regolato elettronicamente;
- deposito del carico senza scatti grazie al sistema idraulico proporzionale;
- riduzione automatica della velocità di traslazione con carico sollevato;
- sistema con quattro ruote di appoggio per una maggiore stabilità.

Pensato per una facile manutenzione:

- cofano motore con sole 2 viti per un'apertura veloce;
- vani di ispezione sulla fascia paraurti;
- ruota stabilizzatrice con innesto a baionetta per una sostituzione più agevole e senza la necessità di sollevare completamente il carrello;
- i comandi elettronici posti sul timone sono perfettamente isolati da umidità e sporcizia secondo la normativa IP65.



Personalizzabilità:

il carrello ideale per ogni esigenza;

ogni aspetto sotto controllo: il display da 6 pollici (in opzione), posto sull'apposita staffa, permette la visualizzazione dell'altezza di sollevamento, della portata residua, eventuali avvisi di sovraccarico e la pesatura di precisione.

Versatile grazie al sollevamento delle razze:

- sistema di sollevamento supplementare delle razze indipendente dalle forche;
- trasporto su doppio livello di 2 pallet in contemporanea (in opzione).

Pratici vani portaoggetti:

- portadocumenti posto nel cofano anteriore;
- pratici scomparti portaoggetti nel vano strumenti;
- portapenne e pinza fermacarte.

Equipaggiamento aggiuntivo

- display aggiuntivo da 6 pollici (in opzione) dedicato ai sistemi di assistenza;
- ruote gemellate per una riduzione dell'usura;
- griglia reggicarico disponibile in diverse altezze;
- versione cella frigo;
- possibilità di collegamento di unità come terminali, scanner o stampante.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
EJC 212z	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2267 mm	0,4 m/s
EJC 214z	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,3 m/s
EJC 216z	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,3 m/s
EJC 220z	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,34 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.

The Jungheinrich logo, featuring a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH