



Elektrisk støttebenstruck

AMC 12

Løftehøyde: 2514-3514 mm / Løftekapasitet: 1200 kg



Den kompakte hjelperen

for lett varetransport.

Enkel manøvrering i trange lagerlokaler.

Uansett om det gjelder transport av last eller effektiv innsetting og uthenting: Våre fleksible og manøvrerbare elektriske pallestablere i serien AMC 12 er et perfekt supplement til den daglige pallehåndteringen.

Vedlikeholdsfrie litiumbatterier med integrert lader gir maksimal fleksibilitet takket være tidsbesparende ladeprosesser og enkel tilgang på ladesteder. Assistentsystemet curveCONTROL fra Jungheinrich sørger for sikkerheten ved å automatisk redusere hastigheten ved kjøring i svinger.

Det multifunksjonelle ledehendelhodet kan enkelt betjenes med begge hender. I kombinasjon med bryter for kjøring i lav hastighet gir det trygg og presis manøvrering med ledehendel i øverste posisjon – ideelt for trange områder med begrenset plass.

Fordeler

- Vedlikeholdsfritt litiumionbatteri med integrert lader.
- Multifunksjonell ledehendel som kan betjenes med begge hender, og multifunksjonsskjerm.
- curveCONTROL for automatisk hastighetsreduksjon i krappe svinger.
- Fargemarkering for enklere avlesing av restkapasiteten.

Din pallestabler fra Jungheinrich

med maksimale kundefordeler.



Effektivitet

God ytelse og effektive trucker.

Med moderne og vedlikeholdsfrie litiumionteknologi får du med våre støttebenstrucker 12/12z økt driftstid, enkle ladeprosesser og fleksibelt valg av ladested.

Kompakt konstruksjon

- Plassbesparende truckmål og en lav konstruksjonshøyde gir bedre ergonomi og effektiv manøvrering.
- Egnet til bruk i heiser og mellometasjer takket være den lave egenvekten på bare 565 kg.
- Enkel å manøvrere og liten svingradius på bare 1350 mm.

Høy produktivitet.

- Vedlikeholdsfrie litiumionbatterier gir maksimalt tilgjengelige trucker.
- Kort ladetid og mulighet for rask pauselading gir fleksibel bruk.

Fleksibel lading

- Sammenlignet med blysyrebatterier tillater litiumionbatterier inntil tre ganger flere ladesykluser.
- Komfortabel lading av litiumionbatteriet i alle vanlige 230 V-stikkontakter med den integrerte laderen.



Sikkerhet

Gode forutsetninger for et trygt arbeidsmiljø.


For å øke sikkerheten under kjøring har vi utstyrt AMC 12/12z med nyttige funksjoner i form av assistentsystemet curveCONTROL. Da kan du kjøre trygt i svinger eller manøvrere trucken presist via en bryter for kjøring i lav hastighet.

Sikker innsetting og uthenting

- God sikt mot gaffeltupper og last takket være lav ramme og optimal sikt gjennom masten.
- Lang ledehendel plassert i midten for sikker og komfortabel styring.
- Løftehøydeavhengig hastighetsreduksjon.
- Færre betjeningsfeil som følge av overskridelse av restkapasiteten ved hjelp av fargemarkeringer på masten.

Redusert fare for ulykker

- curveCONTROL er standardutstyr og bidrar til automatisk reduksjon av hastigheten ved kjøring i svinger.
- Bryteren for kjøring i lav hastighet gir sikker manøvrering i trange rom med ledehendel i øvre posisjon.
- Adgangskontroll med PIN-kode hindrer at uvedkommende bruker trucken.



Individualitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Økt komfort ved mindre intensiv pallhåndtering: Med den enkle og ergonomiske multifunksjonelle ledehendelen er våre elektriske støttebenstrucker av typen AMC 12/12z svært enkle å manøvrere.

Enkel håndtering

- Elektrisk betjening av alle kjøre-, løfte- og senkefunksjoner.
- Multifunksjonsskjerm integrert i ledehendelen med PIN-kodelås.
- Ledehendelen er enkel og komfortabel å betjene med begge hender.
- Regulering av kjørehastigheten inntil 4,5 km/t med kjørebrytere på begge sider.
- Mobilt arbeidsbord for enkel og effektiv plukking.
- USB-lademodul på batteridekslet.

AMC 12z med initialløft

- Truckversjonene med initialløft har økt bakkeklaring til bruk i lagermiljøer med ujevne gulv og stigninger.
- Gaffelmarkering for enklere opptak av paller fra langsiden og reduksjon av palleskader.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftekøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftekøyde uten last
AMC 12 (250 ZT)	1200 kg	2514 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (280 ZT)	1200 kg	2814 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (310 ZT)	1200 kg	3114 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (350 ZT)	1200 kg	3514 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**