



Plukktruck

EKS 210

Løftehøyde: 2800-4750 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

Den effektive plukktrucken i bredgangen.

Ideell for plukkhøyder opptil 6,5 meter.

Med fremragende kjøre- og løfteegenskaper er den effektive plukktrucken EKS 210 optimalisert for bruk på lageret. I bredgangslageret overbeviser den energisparende og frittkjørende 24 V-modellen med svært god ergonomi og plukkytelse. Med et stort utvalg av master er plukkhøyder på over 6,5 meter mulig. Med tallrike individuelle utstyrsalternativer er plukktrucken svært allsidig med gode ergonomiske løsninger, som et optimalisert betjeningskonsept og svært god sikt til alle sider. Enten med Li-ionkraft eller blybatterier: Vår plukktruck EKS 210 kombinerer optimal plukkytelse med overbevisende energisparing.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

Garantivilkår

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Ergonomisk og individuelt justerbart betjeningskonsept.
- Optimal sikt og synlighet på lageret.
- Redundant høyde- og strekningsmåling
- Svært stabil ved kjøring for sikker og ergonomisk bruk.
- Smal og hendig gir større yteevne på liten plass.

Plukktruck fra Jungheinrich

med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Den allsidige plukktrucken EKS 210 har svært gode plukketytelser og høy effektivitet, fra første reolnivå til over 6,5 meters høyde.

Lønnsom energiutnyttelse

- Aktiv energi- og batteristyring.
- Lengre levetid på batteriet.
- Sømløs styring av masten for å unngå energikrevende heving og senking.

Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader gjennom mindre vedlikehold sammenlignet med blybatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



Sikkerhet

Gode forutsetninger for en trygg arbeidsdag.

Vi tar din sikkerhet på alvor: tallrike sikkerhetsfunksjoner sørger for at dine medarbeidere kan konsentrere seg 100 % om sine arbeidsoppgaver.

Sikre arbeidsprosesser


- Ergonomisk utforming for bruk i bredganger.
- Ny mast gir god sikt.
- Svært stabil også ved kjøring på ujevne underlag (underlag i henhold til DIN 18202).

Igangsetting og vedlikehold

- Rask og sikker igangsetting.
- Integrert diagnosesystem.
- Vedlikeholdsintervall på 1000 driftstimer.

Ekstra sikkerhetsegenskaper

- Floor-Spot sørger for ekstra sikkerhet på uoversiktlige lagerområder gjennom et godt synlig lyspunkt foran eller bak trucken.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Det gjennomtenkte betjeningskonseptet med ekstra integrerte vinduer og en enda mer brukervennlig betjeningskonsoll, avlaster føreren merkbart.

Individuell konfigurering

- Velg mellom ulike truckvarianter, blant annet med tilleggsløft, tilgang fra lastsiden, eller som åpen versjon.
- En rekke utstyrsalternativer for førerhytten, som for eksempel oppbevaring og belysning.

Ergonomisk arbeidsplass

- Optimalisert betjeningskonsept: full oversikt over all informasjon.
- God sikt til alle sider gir full oversikt i enhver situasjon.
- Enkel innstigning med lav innstigningshøyde. I forbindelse med lett bevegelige og likevel robuste sidestøtter.
- Romslig førerhytte med en rekke oppbevaringsmuligheter.
- Ergonomipakke med ergonomisk gulvmatte og fotbryter kan fås som tilleggsutstyr.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Løftehastighet uten last
EKS 210 Z	1000 kg	4750 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 210 L	1000 kg	4750 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 210 O	1000 kg	4750 mm	10 km/h	0,25 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**