




Orderverzameltruck kleingoed

EKM 202

Hefhoogte: 3000 mm / Draagvermogen: 215 kg



EKM 202



VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Jungheinrich
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		EKM 202
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Orderverzameltruck
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	215
	1.9	Wielbasis	y mm	1045
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	645
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg	520 / 340
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	233 / 412
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø 200x50
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø 300x65
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2/2x
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10 mm	568
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	652
Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1 mm	1452
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4 mm	4452
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7 mm	324
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	1046 / 1046
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12 mm	3324
	4.16	Laadvlaklengte	l3 mm	595
	4.18	Laadvlakbreedte	b9 mm	681
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1528
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	750
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	65
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1250
	4.38.1	Grijphoogte	mm	5324
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	8 / 8
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting	%	15 / 15
	5.10	Bedrijfsrem		elektrisch

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	1
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	2,2
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 190
	6.5	Batterijgewicht	kg	120
Overig	8.1	Besturingstype		AC
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053	dB (A)	60
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

- VDI-nr. 4.4: de ingeschoven hoogte is 1.452 mm
- VDI-nr. 4.4: de uitgeschoven hoogte is 4.452 mm

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**