



Cinkoti palešu ratiņi

AM G20

Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Rokas palešu ratiņi ar maksimālu pretkorozijas aizsardzību.

Ideāli piemēroti izmantošanai āra apstākļos un mitrā vidē.

Īpaši kompaktie un izturīgie rokas palešu ratiņi AM G20 ir galvanizēti un tādēļ ir īpaši piemēroti izmantošanai āra apstākļos un mitrā vidē, kā, piemēram, pārtikas vairumtirdzniecības bāzēs vai augļu un dārzeņu audzēšanas uzņēmumos. Speciālais pārklājums AM G20 īpaši labi pasargā no mitruma radītiem bojājumiem. Apvienojumā ar rūdītā tērauda konstrukciju un metinātu diseles stiprinājumu tas nodrošina ilgmūžību. Pateicoties optimizētai hidraulikai un buksēs iestiprinātiem riteņiem, preces iespējams pārvietot ar ievērojami mazāku piepūli. To papildina noapaļoti dakšu gali un aizsargāti ievadrullīši, kuri vēl papildus atvieglo palešu uzņemšanu. Neskatoties uz savu ļoti stabilo konstrukciju, AM G20 ir manevrētspējīgi un dinamiski. Īpaši mazais priekšējās konstrukcijas izmērs un opcionāli saīsinātās dakšas padara rokas palešu ratiņus par ideāliem palīgiem šaurās telpās. Arī iekraušana un izkraušana no kravas automašīnas nerada nekādas problēmas.



Approved
Jungheinrich quality

Pārbaudīta Jungheinrich kvalitāte

Jau gadu desmitus Jungheinrich zīmols reprezentē augstu uzticamību, augstvērtīgu tehniku un visaptverošu servisu, uz kuru Jūs vienmēr varat paļauties. No vienkāršiem rokas palešu ratiņiem līdz pilnībā automatizētām loģistikas sistēmām – Jungheinrich vienmēr liek uzsvāru uz kvalitāti.

Visas priekšrocības īsumā

- Galvanizētas virsmas nodrošina pretkorozijas aizsardzību
- Optimizēta hidraulika mazākai piepūlei
- Nav jāveic apkope, jo savienojumi ir ieeļļoti uz visu to kalpošanas laiku
- Noapaļoti dakšu gali un aizsargāti priekšējie kravas riteņi
- Ļoti manevrētspējīgi, pateicoties īsai priekšējai konstrukcijai un mazam dakšu garumam

Jūsu Jungheinrich rokas palešu ratiņi, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veikspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Pateicoties optimizētam vadības elementam, kas ir vienādā mērā piemērots gan kreļļiem, gan labročiem, un optimizētai hidrauliskajai sistēmai, nekas nestāv ceļā efektīvai preču pārkraušanai.

Efektīvi kraušanas darbi

- Gan kreļļiem, gan labročiem vienlīdz piemērots, viegli vadāms vadības elements.
- Īpaši precīza un kontrolēta kravas nolaišana, pateicoties speciālam nolaišanas vārstam.
- Eiropalešu pacelšana no zemes, veicot tikai 3 sūkņa gājienus, ko nodrošina pēc izvēles pieejamā ātrās pacelšanas funkcija (līdz 120 kg).
- Maksimālais celšanas augstums tiek sasniegts, veicot tikai 5 sūkņa gājienus.
- Uzlabotā hidrauliskā sistēma samazina nepieciešamo sūkņa spēku.
- Nepieciešamo vilces spēku samazina riteņu bukses.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Ilgmūžīgi materiāli, solīda konstrukcija un īpaša pretkorozijas aizsardzība padara AM G20 par uzticamiem un drošiem palīgiem.

Augsta pretkorozijas aizsardzība


- Aizsardzība pret mitrumu ar karsti cinkotu (galvanizētu) virsmu.

Drošs un manevrētspējīgs

- Droša un viegla izmantojamība arī visšaurākajos apstākļos, pateicoties tikai 373 mm priekšējās konstrukcijas garumam.
- Šķērseniskas palešu uzņemšanas gadījumā iestancētais marķējums norāda precīzu, drošu paletes novietojumu.

Maksimāla stabilitāte un ilgmūžība

- Stabils dakšas un kompakta forma.
- Metināts dīseles turētājs.
- Aizsargāti priekšējie kravas riteņi.
- Rūdīts tērauds.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Ar dažāda garuma dakšām, dažādām bremžu sistēmām un atšķirīgām riteņu kombinācijām iespējama pielāgošana visdažādākajiem izmantošanas gadījumiem.

Vienmērīga gaita

- Īpaši vienmērīga gaita un ilgmūžība, pateicoties hromētām riteņu un šarnīru buksēm.
- Ļoti labas gaitas īpašības arī bez savienojumu eļļošanas.

Individuāls aprīkojums

- Vairāki dakšu garumi un dažādi dakšu izmēri.
- Dažādas bremžu sistēmas vai speciāls krāsojums.
- Dažādas riteņu kombinācijas un bremžu sistēmas.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)
AM G20, 520x1150, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x1150, N-BN, NH	2000 kg	122 mm	
AM G20, 520x1150, V-BV, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x950, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x795, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka
arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**