



Rankinis hidraulinis vežimėlis su svarstyklėmis

AMW 22 / 22p

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

Klasikinis rankinis kėlimo vežimėlis su tiksliosiomis svarstyklėmis.

Patogus prekių svėrimas ir gabenimas.

Mūsų efektyviuose ir tiksliuose AMW 22 / 22p rankiniuose kėlimo vežimėliuose yra integruota svėrimo funkcija, skirta sandėliavimui, gamybai ir siuntimui. Dėl didelės jų keliamosios galios jie puikiai tinka prekes gabenti ir pasverti vienu metu.

Ypač tiksli 4 svėrimo jutiklių technika užtikrina patikimus daugiausia 0,1 % paklaidos svėrimo procesus. Galima rinktis bazinį variantą AMW 22 su greito kėlimo funkcija arba p bei profesionalesnį AMW 22p variantą, turintį dar tikslesnį kelių sričių rodmenį ir akumuliatoriaus keitimo modulį, garantuojantį maksimalų prieinamumą.

Patikrinta šakių konstrukcija užtikrina didžiausią stabilumą, o patogus valdymo elementas veiksmingą valdymą. Be to, elektronikos ir ekrano apsauga nuo dulkių ir vandens pusrų žymiai sumažina gedimo riziką.

Visi privalumai trumpai

- Lengvas ir spartus greitasis kėlimas iki 120 kg.
- Tikslus svėrimas net ir esant posvyriui iki 2°.
- Didžiausia paklaida nuo pasverto svorio 0,1 %.
- Automatinis ir rankinis nulinės padėties nustatymas.
- Apsaugotas nuo drėgmės ir dulkių (apsaugos klasė IP 65).

Jūsų „Jungheinrich“ rankinis šakinis kėlimo vežimėlis



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama naudojant efektyviausius krautuvus.

Norite, kad darbas Jūsų įmonėje vyktų greitai ir efektyviai? Tuomet pasikliaukite mūsų mobilią svėrimo įranga, kuri Jūsų krovinis pasvers juos gabenant.

Didžiausias prieinamumas:

- AMW 22 maitina 4 AA 1,5 voltų baterijos, todėl be vargo pasveria apie 1700 kartų.
- Nenaudojant automatiškai išsijungia po 3 minučių.
- Prijungiamas 12 voltų / 1,2 Ah gelinis švininis akumuliatoriaus modulis su įkrovikliu leidžia AMW 22p dirbti iki 60 valandų.
- Nenaudojant automatiškai išsijungia po 30 minučių.

Gelinio švininio akumuliatoriaus modulis:

- tausoantis įkrovimas, užtikrinantis didžiausią naudojimo laiką.
- Skirtingų įkrovimo būsenų kompensavimas ir išlyginimas.
- Patobulinta nuolatinės srovės technologija, skirta sklandžiam ryšiui tarp švino rūgšties akumuliatoriaus ir įkroviklio palaikyti.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.


Užtikrina saugų važiavimą siauroje patalpoje: Stebėtinai kompaktiškas rankinis kėlimo vežimėlis AMW 22/22p su integruotomis svarstyklėmis leidžia dirbti greitai ir efektyviai užtikrinant didžiausią saugumą.

Tvirta konstrukcija:

- Patikrinta šakių konstrukcija, užtikrinanti didžiausią saugumą.
- Tvirtos šakės ir lenktos formos.
- Apsaugoti įvažiavimo ratukai.
- Grūdintas plienas.

Didesnis saugumas:

- dėl vos 373 mm siekiančio priekinės konstrukcijos ilgio saugu ir lengva naudoti net ir mažoje patalpoje.
- Aiški žyma, užtikrinanti tikslų ir lengvą padėklų paėmimą skersa padėtimi.
- Elektronikos ir ekrano apsauga nuo dulkių ir vandens pusrslų pagal IP 65 apsaugos klasę.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Nepriklausomai nuo to, ar pasirinksite tvirtą bazinį variantą AMW 22 ar šiek tiek profesionalesnį variantą AMW 22p, mūsų rankiniai kėlimo vežimėliai su svarstyklėmis puikiai išpildys Jūsų individualius reikalavimus.

Efektyvus valdymas:

- Jėgą ir laiką taupanti greito kėlimo funkcija iki 120 kg užtikrina padėklų pakėlimą nuo grindų tik 3 paspaudimais.
- Kairiarankiams ir dešiniarankiams pritaikytas, patogus valdymo elementas.
- Lėtas nuleidimas naudojant specialų nuleidimo vožtuvą.
- Didžiausias kėlimo aukštis pasiekiamas vos 5 paspaudimais.

Lanksti svėrimo įranga:

- 4 šakių galiniuose taškuose esantys svėrimo jutikliai užtikrina labai tikslų svėrimą iki 2 200 kg.
- Visu matavimo diapazonu rodmuo kinta kas 1 kg ir taros svorio nustatymas visame svėrimo diapazone.
- Papildoma atmintinė ir svėrimo procesų skaičiaus išsaugojimas.
- Subalansavus, skystųjų kristalų indikatorius automatiškai pritaikomas mažesniai svoriui dirbant su AMW 22p.
- Pasirenkamas AMW 22p smulkesnis kelių sričių rodmuo.

Pasirenkamos AMW 22p specialiosios funkcijos

- III prekių klasės kalibruotos konstrukcijos ir kalibravimo sertifikatas nekalibruotoms sistemoms.
- Papildomas akumuliatoriaus keitimo modulis.
- Darbo, stovėjimo stabdžiai ir kojinių stabdys.
- Specialių matmenų šakės.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**