



Ręczny wózek paletowy w wersji ocynkowanej

AM G20

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

Ręczny wózek paletowy

z maksymalną ochroną przed korozją.

Idealny do zastosowania na zewnątrz i w warunkach wysokiej wilgotności.

Wyjątkowo kompaktowe i wytrzymałe ręczne wózki paletowe AM G20 mają ocynkowaną ogniowo powierzchnię, dlatego nadają się zwłaszcza do pracy na zewnątrz i w warunkach wysokiej wilgotności. Idealnie sprawdza się np. w marketach lub zakładach sadowniczych. Specjalna powłoka doskonale chroni je przed uszkodzeniami wskutek działania wilgoci. W połączeniu z konstrukcją z hartowanej stali i spawanym mocowaniem dyszla gwarantuje to długą żywotność wózka.

Dzięki zoptymalizowanemu układowi hydraulicznemu oraz zamkniętym tulejom kół prowadzenie wózka nie wymaga wysiłku. Zaokrąglone końce wideł oraz zabezpieczone rolki najazdowe dodatkowo ułatwiają podejmowanie palet.

Mimo wyjątkowo stabilnej konstrukcji wózki AM G20 odznaczają się doskonałą zwrotnością. Krótki korpus oraz opcjonalnie skrócone widły sprawiają, że wózek idealnie sprawdzi się w ograniczonej przestrzeni. Także załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych nie stanowi żadnego problemu.



Approved
Jungheinrich quality

Sprawdzona jakość Jungheinrich

Od dziesięcioleci marka Jungheinrich oznacza maksymalną niezawodność, wysoką jakość i kompleksowy serwis, na którym można zawsze polegać. Od ręcznego wózka paletowego po w pełni zautomatyzowany system logistyczny – firma Jungheinrich stawia zawsze na najwyższą jakość.

Korzyści

- Ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom
- Zoptymalizowany układ hydrauliczny niewymagający użycia dużej siły
- Bezobsługowość dzięki połączeniom, których nie trzeba już smarować
- Zaokrąglone końce wideł i zabezpieczone rolki najazdowe
- Doskonała zwrotność dzięki krótkiemu korpusowi i krótkim widłom

Ręczny wózek paletowy Jungheinrich

dla maksymalnych korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Dzięki wygodnym elementom obsługi – przystosowanym zarówno do potrzeb osób prawo- jak i leworęcznych – oraz zoptymalizowanemu układowi hydraulicznemu przeładunek towarów nigdy jeszcze nie był tak łatwy.

Efektywna obsługa

- Łatwa obsługa zarówno dla operatorów lewo- jak i praworęcznych.
- Bardzo precyzyjne, stopniowe opuszczanie dzięki specjalnemu zaworowi.
- Unoszenie europalet z podłoża za pomocą tylko 3 ruchów pompy - dzięki opcjonalnemu szybkiemu unoszeniu (do 120 kg).
- Maksymalna wysokość unoszenia osiągana jest już pięcioma ruchami pompy.
- Zoptymalizowany układ hydrauliczny pozwala na użycie mniejszej siły podczas unoszenia ładunku.
- Zamknięte tuleje kół ułatwiają prowadzenie wózka.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Trwałe materiały, solidna konstrukcja i doskonała ochrona przed korozją sprawiają, że wózki AM G20 są niezawodnymi i bezpiecznymi urządzeniami.

Wysoka ochrona przed korozją


- Ochrona przed wilgocią dzięki ocynkowanej ogniowo (galwanizowanej) powierzchni.

Bezpieczny i zwrotny

- Bezpieczna i wygodna praca także na bardzo małej przestrzeni dzięki krótkiemu korpusowi – tylko 373 mm.
- Przy poprzecznym podejmowaniu palet wyraźne oznakowanie wskazuje ich dokładną, bezpieczną pozycję.

Maksymalna stabilność i długa żywotność

- Stabilne widły.
- Spawane mocowanie dyszla.
- Chronione rolki najazdowe.
- Stal hartowana.



Indywidualność

Rozwiązanie tak indywidualne jak Państwa działalność.

Dzięki różnym długościom widel, układom hamulcowym i wersjom kół wózek można dostosować do różnych zastosowań.

Cicha praca

- Chromowane zamknięte tuleje kół i przegubów zapewniają cichą pracę i długą żywotność.
- Bardzo dobre właściwości jezdne także bez smarowania połączeń.

Indywidualne wyposażenie

- Różne długości i rozstawy widel.
- Różne układy hamulcowe i niestandardowe kolory lakieru.
- Różne kombinacje kół i układy hamulcowe.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)
AM G20, 520 x 1 150, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520 x 1 150, N-BN, NH	2000 kg	122 mm	
AM G20, 520 x 1 150, V-BV, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x950, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x795, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



JUNGHEINRICH