



Wózek widłowy do kompletacji poziomej z dodatkowym podnoszeniem wideł

ECD 320

Wysokość podnoszenia: 700-1500 mm / Udźwig: 2000 kg

Efektywny wózek do kompletacji

z podnoszeniem wideł na ergonomiczną wysokość.

Dłgie widły do pobierania kilku palet.

Wytrzymały i wszechstronny wózek do kompletacji poziomej ECD 320 pracuje ze zdwojoną siłą: połączenie wideł o podwójnej długości z dodatkowym podnoszeniem powyżej wolnego skoku wideł do transportu dwóch palet umożliwia ergonomiczną i wydajną kompletację przy optymalnym zużyciu energii.

Mocny silnik 2,8 kW (opcjonalnie także 3,2 kW) gwarantuje doskonałe parametry jazdy i przyspieszenia, a dzięki opcjonalnej technologii litowo-jonowej sprawdza się także w trybie pracy wielozmianowej. Nawet w trudnych warunkach wózek oferuje wiele korzyści: dynamiczne przyspieszenie, bezpieczną jazdę na zakrętach i wysokie prędkości końcowe.

Mimo kompaktowej konstrukcji urządzenia te zapewniają obszerne, dostosowywane do indywidualnych potrzeb stanowisko pracy z kierownicą wielofunkcyjną jetPILOT, dzięki któremu kompletacja jest bezpieczna dla pleców i oszczędza czas. Optymalna widoczność dookoła, łatwy dostęp do wszystkich elementów obsługi oraz opcje dodatkowe, takie jak oświetlenie, gwarantują bezpieczną pracę.



Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus to gwarancja długoterminowej wydajności naszych wysokiej jakości akumulatorów litowo-jonowych przez okres do 8 lat. Jesteśmy pewni, że wysoka wydajność i długa żywotność naszej technologii litowo-jonowej przekonają Państwa. Dlatego dajemy Państwu możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania akumulatora.



Dane pracujące na Państwa korzyść.

Mogą Państwo wykorzystać dane swoich wózków, aby zaoszczędzić czas, energię i koszty oraz zwiększyć wydajność. Dzięki Telematics box (komponent montowany fabrycznie) mają Państwo do dyspozycji bezpłatny pakiet startowy do zarządzania flotą, który można elastycznie rozszerzać o różne komponenty sprzętowe i oprogramowanie.

warunki gwarancji

*Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.

Korzyści

- Maksymalna wydajność przy minimalnym zużyciu energii
- Wydajny silnik z dynamicznym przyspieszeniem
- jetPILOT do intuicyjnej obsługi, na wzór samochodów osobowych
- Liczne opcje pozwalające stworzyć optymalne stanowisko pracy
- Ergonomiczne podnoszenie wideł do 700 mm (opcjonalnie 1500 mm)

Wózek do kompletacji Jungheinrich

zapewnia maksymalne korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.


Standard, który gwarantuje najwyższą efektywność w magazynie.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Lepsza widoczność: redukcja ryzyka wypadków w magazynie dzięki wbudowanym światłom do jazdy dziennej DayLED lub funkcji Floor Spot do ograniczenia niebezpieczeństwa kolizji.



Indywidualność

Rozwiązanie tak indywidualne jak Państwa działalność.

Różne, indywidualne opcje optymalizacji stanowiska pracy pozwalają na zwiększenie produktywności kompletacji.

Koncepcja wydajnego napędu

- Dynamiczne przyspieszenie i maksymalna prędkość.
- Bezpieczna prędkość jazdy na zakrętach dzięki opcjonalnej funkcji curveCONTROL.
- Opcjonalny pakiet wyposażenia drivePLUS z wysokowydajnym silnikiem 3,2 kW oraz system curveCONTROL dla jeszcze wyższej wydajności jazdy.
- Hamowanie silnikiem z odzyskiem energii.

Długi czas pracy akumulatora kwasowo-ołowiowego

- Oszczędna gospodarka energetyczna silników w technice prądu zmiennego i akumulatory o dużej pojemności gwarantują długi czas pracy wózka.
- Dostępne są akumulatory o pojemności od 375 Ah do 620 Ah.
- Opcjonalna boczna wymiana akumulatora do pracy w systemie wielozmianowym.

Dostępny z technologią litowo-jonową

- Stała dostępność dzięki wyjątkowo krótkim czasom ładowania.
- Brak konieczności wymiany akumulatora.
- Bezobsługowe akumulatory litowo-jonowe o długiej żywotności zapewniają oszczędność kosztów w porównaniu do kwasowych baterii trakcyjnych.
- Akumulatory litowo-jonowe nie gazują, nie ma więc potrzeby tworzenia i utrzymywania akumulatorowni.

Mocna konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji

- Stalowa pokrywa napędu odporna na wstrząsy.
- Wysoko zabudowana przednia osłona wykonana z wysokiej jakości stali.
- Odporne na odkształcenia widły z systemem unoszenia za pomocą ciężna idealnie sprawdzą się w przypadku transportu ciężkich ładunków, również na długich widłach.

Centralnie położony panel obsługi zapewnia pełną kontrolę

- Uruchamianie wózka z funkcją EasyAccess za pomocą przycisków funkcyjnych, kodu PIN lub transpondera (opcja).
- 2-calowy wyświetlacz informuje o stanie naładowania akumulatora, liczbie motogodzin, prędkości jazdy oraz kodach błędów.
- Wybór za pomocą przycisku funkcyjnego jednego z trzech programów jazdy (opcja).

Lepsza widoczność

- Lepsza widoczność w słabo oświetlonych miejscach dzięki światłom dziennym DayLED (opcja).
- Floor-Spot – optyczny sygnał ostrzegawczy w postaci czerwonego punktu, wyświetlany na podłodze magazynu w odległości ok. 3 m przed wózkiem widłowym, ostrzega pieszych pracowników oraz operatorów innych wózków widłowych o nadjeżdżającym pojeździe (opcja).

Ergonomiczna i efektywna praca

- Bezpieczna i oszczędzająca czas kompletacja.
- Podnoszenie widel powyżej 700 mm (opcjonalnie 1500 mm) pozwala kompletować towar na ergonomicznej wysokości.
- Umieszczenie gotowej, skompletowanej palety na dolnych, dłuższych widłach zapewnia niski środek ciężkości i umożliwia kontynuację pracy z drugą paletą.
- Krata ochronna ładunku (opcja) i uchwyt na dodatkową paletę w pionie: jedna paleta jest ustawiana przy kracie ochronnej ładunku i mocowana za pomocą uchwytu. Po skompletowaniu pierwszej palety można rozpocząć proces kompletowania kolejnej.

Wygodne miejsce pracy operatora dla zapewnienia najwyższej wydajności kompletacji

- Dużo przestrzeni dla operatora.
- Liczne schowki, np. na rolkę z folią w przedniej pokrywie, z możliwością indywidualnego dopasowania.
- Oparcia foteli z możliwością dostosowania do indywidualnych wymagań.
- Platforma z dodatkową amortyzacją (opcja).
- Przyciski w oparciu fotela zapewniają wygodną kompletację towarów (opcja).

Inne opcje wyposażenia

- Szereg opcji wyposażenia dodatkowego do przystosowania wózka do indywidualnych potrzeb.
- Wyposażenie dodatkowe do prac związanych z kompletacją na drugim poziomie regałów.
- Wytrzymały, opcjonalny uchwyt np. do montażu urządzeń do radiowej transmisji danych.
- Większy komfort obsługi dzięki opcjonalnej amortyzowanej platformie

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Prędkość jazdy bez ładunku	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Prędkość podnoszenia bez ładunku
ECD 320	2000 kg	1500 mm	12,5 km/h	4281 mm	0,11 m/s

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**