



Transpalet electric pietonal cu catarg

ERC 212b-220b

Înălțime de ridicare: 2400-6000 mm / Capacitate de încărcare: 1200-2000 kg



Multi-talentul pentru trasee medii.

Deplasare sigură și eficientă a sarcinilor și ridicarea lor până la 6 metri.

Stivuitoarele cu manșă de comandă ERC 2b, flexibile și eficiente, sunt concepute special pentru manevrarea mărfurilor speciale. Brațele de sprijin sunt extinse în lateral iar furca forțată poate fi coborâtă până la sol. Astfel, pătrunderea furcii sub palet devine foarte simplă. În plus, furcile sunt disponibile cu diverse lungimi. De asemenea, sistemul nostru de asistență operationCONTROL garantează faptul că se emite un semnal de avertizare la depășirea capacității portante reziduale iar preselecția înălțimii de ridicare positionCONTROL asigură transbordarea sigură și eficientă a mărfurilor. Motorul de ridicare puternic și deosebit de precis permite ridicarea și coborârea lină a sarcinilor, și protejarea materialelor, la înălțimi de ridicare de până la 6 metri. În plus, conceptul cu patru roți și sistemele de asistență opționale, cum ar fi sistemul de avertizare la suprasarcină operationCONTROL sau preselecția înălțimii de ridicare positionCONTROL, asigură mai multă siguranță și eficiență în operațiunile zilnice din depozit.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

Condiții pentru garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Motor de deplasare în curent trifazic de mare putere, fără necesar de întreținere.
- Preluarea de paleți închiși sau paleți transversali.
- Sistem hidraulic proporțional pentru ridicare și coborâre precisă.
- Deplasare lentă, în siguranță, cu manșa de comandă ridicată.
- Adaptare individuală în funcție de cele mai diverse utilizări.

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mare înălțime



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

ERC este rapid, puternic și economic datorită motoarelor de deplasare și ridicare cu tehnologie trifazică - și chiar și mai eficient, în special la utilizarea în mai multe schimburi de lucru.

Sistem de comandă inteligent și tehnică de acționare avansată

- Motoarele de deplasare moderne, cu tehnologie trifazică, oferă performanțe crescute, dublate de reducerea cheltuielilor operaționale.
- Eficiență ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică.
- Schimbare rapidă a sensului de deplasare.
- Protecție împotriva alunecării la urcare.
- Viteză de deplasare și putere de accelerare mărite datorită drivePLUS (11 km/h în loc de 9 km/h) și comportament dinamic în deplasare și la manevrare, în funcție de sarcină.

Perioade lungi de utilizare datorită bateriei Plumb/acid

- Bateriile cu mare capacitate, de până la 375 Ah, permit autonomie marită.
- Încărcător încorporat (24 V) pentru baterii cu plumb și acid și cele fără necesar de întreținere, pentru încărcarea simplă a bateriei la orice priză de 230 V (opțional).

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Capul multifuncțional al manșei de comandă, cu o structură intuitivă, asigură concentrarea totală în timpul operațiunilor de stivuire.

Stivuire și destivuire într-un mod ușor


- Control intuitiv al tuturor funcțiilor de ridicare și coborâre prin intermediul capului multifuncțional al manșei de comandă.
- Ridicare exactă și lină a sarcinii cu motorul hidraulic cu turație reglată.
- Așezarea lină a sarcinii prin intermediul sistemului hidraulic proporțional.
- Concept cu patru roți pentru stabilitate ridicată.

Desfășurarea confortabilă și sigură a lucrului

- Sistemul electric de ghidare a manșei de comandă previne apariția oboselii în timpul lucrului.
- curveCONTROL asigură reducerea automată a vitezei în curbe.
- Tensiunea resimțită de coloana vertebrală a operatorului este redusă în mod eficient datorită platformei cu arcuri.
- Brațele laterale căptușite cu material moale (opțional) asigură o susținere plăcută în timpul deplasării în curbe.
- Ridicare și coborâre a furcii, precum și deplasare, prin apăsarea unei taste pe consola opțională, în timpul selectării de comenzi (opțional).

Informat în permanență

- Display suplimentar de 6 inch cu indicarea sarcinii (opțional) pentru sisteme de asistență.
- Afișaj standard pentru indicarea nivelului de încărcare al bateriei, numărului orelor de funcționare și notificarea evenimentelor.
- Activarea utilajului prin EasyAccess, cu ajutorul unei taste funcționale, cod pin sau card de transponder, opțional.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

În cazul acestor utilaje, echilibrul dintre manevrabilitate și confort este acordat perfect în funcție de necesitățile dvs. individuale de utilizare.

Variantă cu ecartament mărit

- Brațe de sprijin extinse în lateral și furci care pot fi coborâte până la sol.
- Pentru manevrarea bunurilor speciale, a europaletelor în poziție transversală sau a paletelor închiși (UK, US).

Posibilități de utilizare flexibile cu operare de pe platformă

- Versiunea 1: platformă pentru operator rabatabilă fără brațe laterale, viteză de deplasare 6 km/h.
- Versiunea 2: platformă pentru operator rabatabilă cu brațe laterale (opțional), viteză de deplasare 7 km/h.
- Versiunea 3: platformă pentru operator rabatabilă cu brațe laterale și viteză ridicată drivePLUS (opțional), viteză de deplasare 11 km/h.

Flexibilitate la funcționare cu operator la sol

- Platforma operatorului și brațele laterale se strâng pur și simplu în condiții de spațiu restrâns.
- Ghidarea vehiculului cu o viteză de 4,4 km/h.

Dotări suplimentare

- Role duble la roata de sprijin pentru reducerea uzurii.
- Variantă pentru depozite frigorifice.
- Grilaj de protecție a sarcinii.
- Protecție la uzură a șinelor furcii.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ERC 212b	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2302 mm	0,4 m/s
ERC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0,3 m/s
ERC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0,3 m/s
ERC 220b	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0,34 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.