




## Jekketralle

**AM 22 SH / 22 NH**

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

AM 22 SH / 22 NH



## VDI-tabell

|                   |        |                                                    |              |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Mark              | 1.1    | Produsent (kort navn)                              |              | Andre (OEM)          |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   | 1.2    | Produsentens typebetegnelse                        |              | AM 22 NH             |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   | 1.3    | Drivenhet                                          |              | Manuell              |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   | 1.4    | Betjening                                          |              | Manuell              |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   | 1.5    | Løftekapasitet last                                | Q kg         | 2200                 |                      |                      |                    |                    | 1500               | 1000               |                    |
|                   | 1.6    | Lastsenteravstand                                  | c mm         | 300                  | 400                  | 500                  | 600                | 700                | 800                | 900                |                    |
|                   | 1.9    | Hjulavstand                                        | y mm         | 560                  | 755                  | 910                  | 1110               | 1320               | 1560               | 1860               |                    |
| Vekter            | 2.1    | Egenvekt                                           | kg           | 50                   | 52                   | 56                   | 60                 | 61                 | 70                 | 82                 |                    |
|                   |        |                                                    |              |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| Hjul, chassis     | 3.1    | Hjul                                               |              | C-BV                 |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   | 3.2    | Hjuldimensjon foran                                |              | Ø 170x50             |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   | 3.3    | Hjuldimensjon bak                                  |              | Ø 82x96              |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)              |              | 2/4                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   | 3.6    | Sporvidde foran                                    | b10 mm       | 109                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   | 3.7    | Sporvidde bak                                      | b11 mm       | 370                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   |        |                                                    |              |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| Grunnleggende mål | 4.4    | Løftehøyde (h3)                                    | h3 mm        | 122                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   | 4.9    | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 mm       | 359 / 1237           |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   | 4.14   | Høyde hevet                                        | h12 mm       | 205                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   | 4.15   | Høyde senket                                       | h13 mm       | 83                   |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   | 4.19   | Totallengde                                        | l1 mm        | 973                  | 1168                 | 1323                 | 1523               | 1733               | 1973               | 2273               |                    |
|                   | 4.20   | Lengde inkl. gaffelrygg                            | l2 mm        | 373                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   | 4.21.1 | Totalbredde                                        | b1 mm        | 520                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)                  | s/<br>e/l mm | 53 x<br>150 x<br>600 | 53 x<br>150 x<br>795 | 53 x<br>150 x<br>950 | 53 x 150<br>x 1150 | 53 x 150<br>x 1207 | 53 x 150 x<br>1360 | 53 x 150 x<br>1600 | 53 x 150 x<br>1900 |
|                   | 4.25   | Mål over gafler                                    | b5 mm        | 520                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   | 4.32   | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene           | m2 mm        | 30                   |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   | 4.34.1 | Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)     | Ast mm       | 1584                 |                      |                      | 1734               | 1933               | 2173               | 2473               |                    |
|                   | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)          | Ast mm       | 1784                 |                      |                      |                    | 1933               | 2173               | 2473               |                    |
|                   | 4.35   | Svingradius                                        | Wa mm        | 724                  | 919                  | 1074                 | 1274               | 1484               | 1724               | 2024               |                    |
|                   |        |                                                    |              |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| Ytelser           | 5.3    | Senkehastighet med/uten last                       | m/s          | 0,09 / 0,02          |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   |        |                                                    |              |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.



|                   |        |                                                    |              |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Mark              | 1.1    | Produsent (kort navn)                              |              | Andre (OEM)          |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                   | 1.2    | Produsentens typebetegnelse                        |              | AM 22 SH             |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                   | 1.3    | Drivenhet                                          |              | Manuell              |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                   | 1.4    | Betjening                                          |              | Manuell              |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                   | 1.5    | Løftekapasitet last                                | Q kg         | 2200                 |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                   | 1.6    | Lastsenteravstand                                  | c mm         | 400                  | 500                  | 600                | 400                  | 500                  | 600                | 400                |                   |
|                   | 1.9    | Hjulavstand                                        | y mm         | 755                  | 910                  | 1110               | 755                  | 910                  | 1110               | 755                |                   |
| Vekter            | 2.1    | Egenvekt                                           | kg           | 52                   | 56                   | 60                 | 52                   | 56                   | 60                 | 52                 |                   |
|                   |        |                                                    |              |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
| Hjul, chassis     | 3.1    | Hjul                                               |              | V-GV                 |                      |                    | N-BN                 |                      | C-BN               | C-BV               |                   |
|                   | 3.2    | Hjuldimensjon foran                                |              | Ø 170x50             |                      |                    |                      |                      | 170                | Ø 170x50           |                   |
|                   | 3.3    | Hjuldimensjon bak                                  |              | Ø 82x96              |                      |                    |                      |                      | 82x96/82x62        | Ø 82x96            |                   |
|                   | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)              |              | 2/2                  |                      |                    | 2/4                  |                      |                    |                    |                   |
|                   | 3.6    | Sporvidde foran                                    | b10 mm       | 109                  |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                   | 3.7    | Sporvidde bak                                      | b11 mm       | 370                  |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                   |        |                                                    |              |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
| Grunnleggende mål | 4.4    | Løftehøyde (h3)                                    | h3 mm        | 122                  |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                   | 4.9    | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 mm       | 359 / 1237           |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                   | 4.14   | Høyde hevet                                        | h12 mm       | 205                  |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                   | 4.15   | Høyde senket                                       | h13 mm       | 83                   |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                   | 4.19   | Totallengde                                        | l1 mm        | 1168                 | 1323                 | 1523               | 1168                 | 1323                 | 1523               | 1520               | 1168              |
|                   | 4.20   | Lengde inkl. gaffelrygg                            | l2 mm        | 373                  |                      |                    |                      |                      | -                  | 373                |                   |
|                   | 4.21.1 | Totalbredde                                        | b1 mm        | 520                  |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                   | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)                  | s/<br>e/l mm | 53 x<br>150 x<br>795 | 53 x<br>150 x<br>950 | 53 x 150<br>x 1150 | 53 x<br>150 x<br>795 | 53 x<br>150 x<br>950 | 53 x 150 x<br>1150 | 52 x 150 x<br>1150 | 53 x 150<br>x 795 |
|                   | 4.25   | Mål over gafler                                    | b5 mm        | 520                  |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                   | 4.32   | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene           | m2 mm        | 30                   |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                   | 4.34.1 | Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)     | Ast mm       | 1584                 |                      | 1734               | 1584                 |                      | 1734               |                    | 1584              |
|                   | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)          | Ast mm       | 1784                 |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                   | 4.35   | Svingradius                                        | Wa mm        | 919                  | 1074                 | 1274               | 919                  | 1074                 | 1274               |                    | 919               |
|                   |        |                                                    |              |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
| Ytelser           | 5.3    | Senkehastighet med/uten last                       | m/s          | 0,09 / 0,02          |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |
|                   |        |                                                    |              |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                   |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

|                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                    |                 |             |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------|--|--|
| Mark                                                                                                                                                                                                      | 1.1               | Produsent (kort navn)                              |                 | Andre (OEM) |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 1.2               | Produsentens typebetegnelse                        |                 | AM 22 SH    |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 1.3               | Drivenhet                                          |                 | Manuell     |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 1.4               | Betjening                                          |                 | Manuell     |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 1.5               | Løftekapasitet last                                | Q               | kg          | 2200              |                    |                    | 1500               | 1000               | 500                  | 2200                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 1.6               | Lastsenteravstand                                  | c               | mm          | 500               | 600                |                    | 800                | 900                | 1200                 | 400                  | 500  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 1.9               | Hjulavstand                                        | y               | mm          | 910               | 1110               |                    | 1560               | 1860               | 2360                 | 755                  | 910  |  |  |
| Vekter                                                                                                                                                                                                    | 2.1               | Egenvekt                                           |                 | kg          | 56                | 60                 | 58                 | 82                 |                    | 90                   | 52                   | 56   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 2.3               | Akselbelastning uten last foran/bak                |                 | -           | - / -             |                    | 38 / 20            | - / -              |                    |                      |                      |      |  |  |
| Hjul, chassis                                                                                                                                                                                             | 3.1               | Hjul                                               |                 | C-BV        |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                      | V-BV |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 3.2               | Hjuldimensjon foran                                |                 | Ø 170x50    |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 3.3               | Hjuldimensjon bak                                  |                 | Ø 82x96     |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 3.5               | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)              |                 | 2/4         |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 3.6               | Sporvidde foran                                    | b10             | mm          | 109               |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 3.7               | Sporvidde bak                                      | b11             | mm          | 370               |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | Grunnleggende mål | 4.4                                                | Løftehøyde (h3) | h3          | mm                | 122                |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
| 4.9                                                                                                                                                                                                       |                   | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14             | mm          | 359 / 1237        |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
| 4.14                                                                                                                                                                                                      |                   | Høyde hevet                                        | h12             | mm          | 205               |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
| 4.15                                                                                                                                                                                                      |                   | Høyde senket                                       | h13             | mm          | 83                |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
| 4.19                                                                                                                                                                                                      |                   | Totallengde                                        | l1              | mm          | 1323              | 1523               | 1520               | 1973               | 2273               | 2773                 | 1168                 | 1323 |  |  |
| 4.20                                                                                                                                                                                                      |                   | Lengde inkl. gaffelrygg                            | l2              | mm          | 373               |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
| 4.21.1                                                                                                                                                                                                    |                   | Totalbredde                                        | b1              | mm          | 520               |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
| 4.22                                                                                                                                                                                                      |                   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)                  | s/<br>e/l       | mm          | 53 x 150<br>x 950 | 53 x 150 x<br>1150 | 53 x 150 x<br>1600 | 53 x 150 x<br>1900 | 53 x 150 x<br>2400 | 53 x<br>150 x<br>795 | 53 x<br>150 x<br>950 |      |  |  |
| 4.25                                                                                                                                                                                                      |                   | Mål over gafler                                    | b5              | mm          | 520               |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
| 4.32                                                                                                                                                                                                      |                   | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene           | m2              | mm          | 30                |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
| 4.34.1                                                                                                                                                                                                    |                   | Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)     | Ast             | mm          | 1584              | 1734               | 2173               | 2473               | 2973               | 1584                 |                      |      |  |  |
| 4.34.2                                                                                                                                                                                                    |                   | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)          | Ast             | mm          | 1784              |                    | 2173               | 2473               | 2973               | 1784                 |                      |      |  |  |
| 4.35                                                                                                                                                                                                      | Svingradius       | Wa                                                 | mm              | 1074        | 1274              | 1724               | 2024               | 2524               | 919                | 1074                 |                      |      |  |  |
| Ytelser                                                                                                                                                                                                   | 5.3               | Senkehastighet med/uten last                       |                 | m/s         | 0,09 / 0,02       |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |
| - Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter. |                   |                                                    |                 |             |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                           |        |                                                    |              |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Mark                                                                                                                                                                                                      | 1.1    | Produsent (kort navn)                              |              | Andre (OEM)        |                   |                    |                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 1.2    | Produsentens typebetegnelse                        |              | AM 22 SH           |                   |                    |                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 1.3    | Drivenhet                                          |              | Manuell            |                   |                    |                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 1.4    | Betjening                                          |              | Manuell            |                   |                    |                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 1.5    | Løftekapasitet last                                | Q kg         | 2200               |                   |                    |                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 1.6    | Lastsenteravstand                                  | c mm         | 600                | 500               | 600                | 500               | 600                | 500               |
|                                                                                                                                                                                                           | 1.9    | Hjulavstand                                        | y mm         | 1110               | 910               | 1110               | 910               | 1110               | 910               |
| Vekter                                                                                                                                                                                                    | 2.1    | Egenvekt                                           | kg           | 60                 | 59                | 63                 | 59                | 64                 | 59                |
|                                                                                                                                                                                                           |        |                                                    |              |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
| Hjul, chassis                                                                                                                                                                                             | 3.1    | Hjul                                               |              | V-BV               | N-GN              |                    | C-GV              |                    | C-BV              |
|                                                                                                                                                                                                           | 3.2    | Hjuldimensjon foran                                |              | Ø 170x50           |                   |                    |                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 3.3    | Hjuldimensjon bak                                  |              | Ø 82x96            |                   |                    |                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)              |              | 2/4                | 2/2               |                    |                   |                    | 2/4               |
|                                                                                                                                                                                                           | 3.6    | Sporvidde foran                                    | b10 mm       | 109                |                   |                    |                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 3.7    | Sporvidde bak                                      | b11 mm       | 370                |                   |                    |                   |                    |                   |
| Grunnleggende mål                                                                                                                                                                                         | 4.4    | Løftehøyde (h3)                                    | h3 mm        | 122                |                   |                    |                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 4.9    | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 mm       | 359 / 1237         |                   |                    |                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 4.14   | Høyde hevet                                        | h12 mm       | 205                |                   |                    |                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 4.15   | Høyde senket                                       | h13 mm       | 83                 |                   |                    |                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 4.19   | Totallengde                                        | l1 mm        | 1523               | 1323              | 1523               | 1323              | 1523               | 1323              |
|                                                                                                                                                                                                           | 4.20   | Lengde inkl. gaffelrygg                            | l2 mm        | 373                |                   |                    |                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 4.21.1 | Totalbredde                                        | b1 mm        | 520                | 680               |                    |                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)                  | s/<br>e/l mm | 53 x 150 x<br>1150 | 53 x 150 x<br>950 | 53 x 150 x<br>1150 | 53 x 150 x<br>950 | 53 x 150 x<br>1207 | 53 x 150 x<br>950 |
|                                                                                                                                                                                                           | 4.25   | Mål over gafler                                    | b5 mm        | 520                | 680               |                    |                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 4.32   | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene           | m2 mm        | 30                 |                   |                    |                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 4.34.1 | Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)     | Ast mm       | 1734               | 1584              | 1734               | 1584              | 1573               | 1584              |
|                                                                                                                                                                                                           | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)          | Ast mm       | 1784               |                   |                    |                   | 1773               | 1784              |
|                                                                                                                                                                                                           | 4.35   | Svingradius                                        | Wa mm        | 1274               | 1074              | 1274               | 1074              | 724                | 1074              |
| Ytelser                                                                                                                                                                                                   | 5.3    | Senkehastighet med/uten last                       | m/s          | 0,09 / 0,02        |                   |                    |                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                           |        |                                                    |              |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
| - Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter. |        |                                                    |              |                    |                   |                    |                   |                    |                   |

Obs! Tabellene gir ikke oversikt over alle dekkkombinasjoner. Ikke alle typer dekk er tilgjengelige med alle gaffellengder.

Tilgjengelige dekkkombinasjoner:

styrejul: N = nylon, C = gummi, V = polyuretan;

lastruller: GN = enkel nylon, GV = enkel polyuretan, BN = tandem nylon, BV = tandem polyuretan.



Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)

[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til  
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**