




Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis



AME 15

Kėlimo aukštis: 115 mm / Keliamoji galia: 1500 kg



AME 15





VDI lentelė

ženklai	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)		Jungheinrich						
	1.2	Gamintojo tipo simbolis		AME 15 (530x800, V-BV)	AME 15 (530x1 000, V-BV)	AME 15 (530x1 150, V-BV)	AME 15 (530x1 150, V-GV)	AME 15 (670x1 000, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-GV)
	1.3	Vairuoti		Elektros						
	1.4	Operacija		Eiti						
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	1500						
	1.6	Svorio centras	c mm	600						
	1.8	Apkrova atstumas	x mm	602	802	952	802	952		
	1.9	Bazė	y mm	843	1043	1193	1043	1193		
	Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumulatorių)	kg	129	137	142	155	160	
2.2		Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100	557 / 1098	560 / 1100		
2.3		Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30	127 / 28	130 / 30		
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		Poliuretanas (PU)						
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø210 x 70						
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø80 x 70 (Ø80 x 93)						
	3.4	Papildomos ratai		Ø62,5 x 45						
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		1x + 2 / 4 (1x + 2 / 2)						
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	390				530		
	3.7	Galinis gabaritas	b11 mm	370				510		
Pagrindiniai matmenys	4.2.1	Bendras aukštis	h15 mm	673						
	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	115						
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14 mm	700 / 1190						
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm	80						
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	1200	1400	1550	1400	1550		
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	400						
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	530				670		
	4.22	šakių matmenys	s/ e/l mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm	530				670		
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	27						
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	1958	2003	2060	2003	2060		
Našumo duomenys	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	1039	1239	1389	1239	1389		
	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio	km/h	5 / 5,5						
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio	m/s	0,03 / 0,04						
	5.3	Mažėja greitis su krovinio arba be jo	m/s	0,06 / 0,05						
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su krovinio / be jo	%	8 / 20						
5.10	Darbinis stabdys		Elektromagnetinis							

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	0,75
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	0,8
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	48 / 15
	6.5	Baterijos svoris	kg	7,5
	6.6	Energijos sąnaudos pagal VDI ciklą	kWh/h	0,15
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Pulsas / DC
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	70

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- VDI Nr. 4.2.1: Bendras kėlimo aukštis h15 = transporto priemonės aukštis be vairalazdės.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**