



Elektrisk dragtruck

EZS 350

Dragkraft: 5000 kg



Den mångsidiga dragtrucken för stående förare

och medeltunga laster.

Transportera varor ännu effektivare genom att köra en förutbestämd rutt (milk run principle).

Vår robusta och effektiva dragtruck EZS 350 kombinerar maximal körkomfort och förarsäkerhet med optimal prestanda. Optimal i dragtåg med en dragkapacitet på upp till 5 000 kg: Som harmoniserat system med Jungheinrich GTE-släp flyttar dragtrucken utan problem tunga och medeltunga laster från A till B. Den kostnadseffektiva och kraftfulla drivmotorn med trefas växelströmsteknik ger hög prestanda, låg energiförbrukning och effektiv energiåtervinning tack vare regenerativ bromsning. Säker kurvtagning med assistanssystemet curveCONTROL. Den automatiska parkeringsbromsen förebygger risk för oavsiktlig bakåtrullning. Det säkrar dragtruckarna och släpen när de står stilla. Utmärkt ergonomi och teknik ger säkert och bekvämt arbete. Optimal förarplats: Enkel på- och avstigning, intuitiv och skonsam körning som i en personbil, praktisk enhandsmanövrering, LED-belysning och individuellt valbar tilläggsutrustning.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

Garantivillkor

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Kraftfull och underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik
- Intuitiv manövrering med multifunktionsratten jetPILOT
- Säker kurvtagning tack vare styrvinkelberoende curveCONTROL
- Individuella tillval för en optimal arbetsplats
- Lättåtkomlig dragkoppling från förarpositionen

Din dragtruck från Jungheinrich

ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Underhållsfri växelströmsteknik, regenerativ bromsning och snabbt batteribyte ger maximal dragkapacitet med minimal energiförbrukning.

Effektivt drivkoncept med hög prestanda

- Hög prestanda samtidigt som driftkostnaderna sänks tack vare underhållsfri växelströmsteknik.
- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Snabb acceleration och snabba körriktningsbyten.
- Underhållsfri drivmotor utan kolborstar.
- 2 års garanti på drivmotorn.
- Regenerativ inbromsning med energiåtervinning.

Långa drifttider med ett blysyrabatteri

- Energisparande växelströmsteknik och höga batterikapaciteter ger långa drifttider.
- Olika batterier från 375 till 620 Ah.
- Batteribyte från sidan för flerskiftsdrift (tillval).

Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrabatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Balansen är viktig: I denna dragtruck ger ett perfekt balanserat chassi alltid rätt dragkraft.

Bekväm och säker körning

- Alltid säkert grepp genom välbalanserat chassi.
- Extra dämpad förarplattform (tillval).
- Programmerbar krypkörningsknapp för körning med begränsad hastighet.
- Säker kurvhastighet med curveCONTROL.

Robust konstruktion för krävande driftsituationer


- Stötskyddad motorkåpa av stål.
- Extra hög frontkåpa av stål i hög kvalitet.
- Robusta LED-lampor (tillval).

Alltid välinformerad

- 2-tumsdisplayen för en komplett överblick över batteriets laddningstillstånd, drifttid, hastighet och felkoder.
- Aktivering av trucken med PIN-kod (tillval).
- Val mellan 3 olika körprogram (tillval).

Både bättre sikt och bättre synlighet

- Integrerat LED-varselljus (tillval) för bättre synlighet i dåligt belysta områden.
- Kollisionsrisken minskar avsevärt vid platser med dålig sikt med Floor-Spot (tillval) – genom att en röd ljuspunkt projiceras på golvet ca 3 m framför trucken.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Med vårt effektiva dragtågssystem, bestående av våra dragtruckar ihop med våra släp, kan du optimera din logistik.

Optimal ergonomi

- Låg plattformshöjd ger bekväm på- och avstigning.
- Individuell anpassning till varje driftbehov med tre alternativa körprogram.
- Snabb och enkel till- och frånkoppling av släp tack vare halvautomatisk fjärrupplåsning (tillval) av kopplingen från förarplatsen.
- Finns med olika ryggstöd.
- Elektrisk styrning liknande som i en bil med multifunktionsratten jetPILOT.
- Olika kopplingar för olika typer av släp.
- Alla däck är halvmassiva (även drivhjulet) för hög körkomfort.

Extrautrustning

- Olika kopplingar.
- Backningsknapp för bekväm till- och frånkoppling.
- Hydrauliska eller elektriska försörjningsanslutningar för våra släp GTE.
- Robust och universellt användbar tillvalsbygel för t.ex. datautrustning.
- Ytterligare tillval för behovsanpassad konfiguration av dragtruckarna.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Nominell dragkraft	Körhastighet utan last
EZS 350 L Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 L Komfort	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Komfort	1000 N	12,5 km/h

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**