



Transpaleta eléctrica de barra timón

AME 15

Altura de elevación: 115 mm / Capacidad de carga: 1500 kg

Potente.

Ligera.

Imparable en la tienda, en la planta de producción y dentro y sobre el camión.

Las transpaletas Jungheinrich AME 15 son la solución óptima para espacios reducidos y entornos de trabajo sensibles al peso. Gracias a su alta maniobrabilidad y robusto rendimiento, dominan sin esfuerzo procesos logísticos exigentes.

La combinación de dimensiones compactas y bajo tara las convierte en la primera elección para el transporte diario de palets dentro de la empresa y para su transporte en camión. Su manejo intuitivo y con una sola mano en ambos lados facilitan cualquier tarea.

Gracias a su elevada estabilidad en conducción y en curvas, las transpaletas de conductor acompañante Jungheinrich AME 15 ofrecen la máxima seguridad en el trabajo diario. Una estructura de acero reforzado y ruedas de apoyo protegidas les confieren gran robustez y durabilidad.

Su alta eficiencia también resulta beneficiosa: El bajo consumo energético basado en la avanzada tecnología de iones de litio, la posibilidad de carga intermedia y el motor de tracción libre de mantenimiento aseguran una alta disponibilidad en el día a día.

Todas las ventajas de un vistazo

- Potente transpaleta de barra timón eléctrica de gama media, ideal para transporte en camión.
- Manejo intuitivo y seguro, así como alta estabilidad en conducción y curvas.
- Robustez optimizada gracias a la estructura de acero reforzado y a las ruedas de apoyo protegidas.
- Batería de iones de litio y bajo consumo energético para una alta disponibilidad.
- Calidad Jungheinrich probada con componentes duraderos.

Su transpaleta de elevación baja Jungheinrich



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Libre de mantenimiento, robusto y económico en el funcionamiento diario.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Fácil manejo y protección diseñada para personas, máquinas y mercancías.



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Con las robustas transpaletas de barra timón eléctrica AME 15 de Jungheinrich podrá transportar mercancías de forma flexible y fiable tanto en interiores como en exteriores.

Ideal para el trabajo diario

- Menor consumo energético.
- Motor de tracción libre de mantenimiento.
- Ligero, maniobrable y compacto.
- Mejorada robustez y rendimiento.

Óptima eficiencia energética

- Procesos de carga eficientes sin ninguna costosa infraestructura de carga.
- Rentable gracias a ciclos de vida más largos.
- Uso flexible gracias a la carga parcial de la batería de iones de litio.
- Fácil carga en cualquier toma de corriente mediante el cargador incluido.
- La desconexión automática en caso de incumplimiento ahorra costes y protege el medio ambiente.

Tecnología de iones de litio probada

- La ausencia de mantenimiento ahorra tiempo y costes.
- Las cargas rápidas e intermedias aseguran una gran disponibilidad de la carretilla.
- Hasta tres veces la vida útil en comparación con baterías de plomo-ácido.
- Seguridad de funcionamiento gracias a un sistema de gestión de baterías de alta calidad.

Manejo intuitivo y cómodo

- Dos ruedas de apoyo amortiguadas, situadas a los lados de la rueda motriz, aumentan la estabilidad.
- Maniobras seguras y precisas gracias a un software y un chasis bien ajustados.
- Alta capacidad de ascenso en rampa: 8%.
- Ruedas de apoyo totalmente integradas y protegidas.
- Pulsador de marcha lenta para maniobras de precisión.
- Dos programas de marcha para velocidades ajustadas (2,5 km/h y 5,5 km/h).
- Control preciso de la profundidad de inserción de las horquillas para evitar daños en los palets y las carretillas.
- Rodillos de carga en tándem más rodillos auxiliares en la punta de las horquillas para una cómoda elevación transversal de palets.

Uso universal y variable

- Cabezal de barra timón con manejo con una sola mano a ambos lados.
- Estado de la carretilla visible mediante tiras LED de alta visibilidad.
- Acceso sencillo mediante Pincode.
- Todos los instrumentos de control, incluida la pantalla, están claramente instalados en la barra timón.
- Marcado de horquillas a 800 mm para una elevación transversal precisa de palets.
- Diferentes longitudes de horquilla disponibles.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga	Altura total
AME 15 (530 x 800, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530 x 1.150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están
certificadas, así como nuestro Centro de
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**