



Ręczny wózek paletowy

AM 22 SH / 22 NH

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

AM 22 SH / 22 NH



Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Inne (OEM)						
	1.2	Typ		AM 22 NH					AM 22	AM 22 NH
	1.3	Napęd		ręcznie						
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Ręcznie						
	1.5	Udźwieg / ładunek	Q kg	2200					1500	1000
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c mm	300	400	500	600	700	800	900
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	560	755	910	1110	1320	1560	1860
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	50	52	56	60	61	70	82
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		C-BV						
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 170x50						
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 82x96						
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/4						
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	109						
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	370						
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	122						
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	359 / 1237						
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12 mm	205						
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13 mm	83						
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	973	1168	1323	1523	1733	1973	2273
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	373						
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	520						
	4.22	Wymiary widet	s/ e/l mm	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 1360	53 x 150 x 1600 53 x 150 x 1900
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5 mm	520						
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	30						
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast mm	1584			1734	1933	2173	2473
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	1784				1933	2173	2473
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	724	919	1074	1274	1484	1724	2024
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,09 / 0,02						

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Inne (OEM)						
	1.2	Typ		AM 22 NH						AM 22 SH
	1.3	Napęd		ręcznie						
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Ręcznie						
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	500	2200					
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c mm	1200	600	550	500	600	500	300
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	2360	1110	1014	910	1110	910	560
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	90	63	62	59	63	59	50
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		C-BV	C-GV	V-GV	C-BN	C-BV	V-BV	N-GN
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 170x50						
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 82x96						
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/4	2/2	2/4				2/2
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	109						
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	370						
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	122						
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	359 / 1237						
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12 mm	205						
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13 mm	83						
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	2773	1523	1427	1323	1523	1323	973
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	373						
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	520	680					520
	4.22	Wymiary widet	s/ e/l mm	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 600
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5 mm	520	680					520
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	30						
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast mm	2973	1734	1627	1584	1734	1584	
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	2973	1784					
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	2524	1274	1178	1074	1274	1074	724
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,09 / 0,02						

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Inne (OEM)						
	1.2	Typ		AM 22 SH						
	1.3	Napęd		ręcznie						
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Ręcznie						
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	2200						
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c mm	400	500	600	300	400	500	600
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	755	910	1110	560	755	910	1110
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	52	56	60	50	52	56	60
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	-	- / -						38 / 20
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		N-GN		C-GN	C-GV			
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 170x50						Ø 170 x 50
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 82x96						Ø 82 x 96
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/2						
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	109						
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	370						
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	122						
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	359 / 1237						
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12 mm	205						
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13 mm	83						
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1168	1323	1523	973	1168	1323	1523
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	373						
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	520						
	4.22	Wymiary widet	s/ e/l mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5 mm	520						
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	30						
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast mm	1584		1734	1573	1584		1734
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	1784						
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	919	1074	1274	724	919	1074	1274
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,09 / 0,02						

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Inne (OEM)								
	1.2	Typ		AM 22 SH								
	1.3	Napęd		ręcznie								
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Ręcznie								
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	2200			1500	1000	500	2200		
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c mm	500	600		800	900	1200	400	500	
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	910	1110		1560	1860	2360	755	910	
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	56	60	58	82		90	52	56	
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	-	- / -			38 / 20	- / -				
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		C-BV							V-BV	
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 170x50								
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 82x96								
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/4								
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	109								
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	370								
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	122								
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	359 / 1237								
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12 mm	205								
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13 mm	83								
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1323	1523	1520	1973	2273	2773	1168	1323	
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	373								
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	520								
	4.22	Wymiary widet	s/ e/l mm	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950		
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5 mm	520								
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	30								
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast mm	1584	1734		2173	2473	2973	1584		
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	1784		2173	2473	2973	1784			
4.35	Promień skrętu	Wa mm	1074	1274		1724	2024	2524	919	1074		
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,09 / 0,02								
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 1918 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.												

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Inne (OEM)					
	1.2	Typ		AM 22 SH					
	1.3	Napęd		ręcznie					
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Ręcznie					
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	2200					
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c mm	600	500	600	500	600	500
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1110	910	1110	910	1110	910
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	60	59	63	59	64	59
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		V-BV	N-GN		C-GV		C-BV
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 170x50					
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 82x96					
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/4	2/2				2/4
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	109					
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	370					
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	122					
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	359 / 1237					
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12 mm	205					
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13 mm	83					
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1523	1323	1523	1323	1523	1323
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	373					
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	520	680				
	4.22	Wymiary widet	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 950
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5 mm	520	680				
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	30					
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast mm	1734	1584	1734	1584	1573	1584
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	1784				1773	1784
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	1274	1074	1274	1074	724	1074
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,09 / 0,02					

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Uwaga: tabele nie przedstawiają wszystkich wariantów ogumienia. Nie wszystkie warianty ogumienia są dostępne do wszystkich długości widet.

Dostępne ogumienia:

Koła skrętne: N = nylon, C = guma, V = poliuretan.

Rolki nośne: GN = nylon pojedyncze, GV = poliuretan pojedyncze, BN = nylon podwójne, BV = poliuretan podwójne.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**