




Ręczny wózek paletowy


AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Wysokość podnoszenia: 710 mm / Udźwig: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep





Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Inne (OEM)							
	1.2	Typ		AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p	
	1.3	Napęd		ręcznie							
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Ręcznie							
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	1500							
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c mm	600							
1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1255								
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	132				125			
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358	
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	40 / 100				38 / 70			
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 150x45							
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 75x68							
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/4							
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	145							
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	440							
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	710							
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	1270				1230			
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13 mm	85							
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1645				1580			
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	445				340			
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	540							
	4.22	Wymiary widet	s/ e/l mm	50 x 163 x 1200							
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5 mm	540							
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	19							
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast mm	1690				1630			
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	1890				1830			
4.35	Promień skrętu	Wa mm	1540				1480				
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09			

Silniki	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Masa akumulatora	kg	21	-
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.					

- Nr VDI 1.5: od wysokości podnoszenia 470 mm udźwąg zmniejsza się do 1 000 kg.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**