



Ručné vidlicové vozíky galvanizované **AM G20**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20



Tabuľka VDI

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Označenie | 1.1 | Výrobca (skrátene označenie) | | Iné (OEM) | | | | |
| | 1.2 | Typová značka výrobcu | | AM G20 (520 × 1150) | AM G20 (520 × 950) | AM G20 (520 × 795) | | |
| | 1.3 | Pohon | | Manuálny | | | | |
| | 1.4 | Obsluha | | Manuálny | | | | |
| | 1.5 | Nosnosť/záťaž | Q kg | 2000 | | | | |
| | 1.6 | Vzdialenosť ťažiska bremena | c mm | 600 | | 500 | 400 | |
| | 1.9 | Rázvor kolies | y mm | 1110 | - | 1110 | 910 | 755 |
| Hmotnosti | 2.1 | Vlastná hmotnosť | kg | 61 | 60 | | 54 | 51 |
| | 2.3 | Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu | kg | 38 / 20 | - / - | 38 / 20 | - / - | |
| Kolesá/podvozok | 3.1 | Pneumatiky | | N-GN | N-BN | V-BV | N-GN | |
| | 3.2 | Veľkosť pneumatík, vpredu | | ∅ 170x50 | - | ∅ 170 x 50 | ∅ 170x50 | |
| | 3.3 | Rozmery pneumatík, vzadu | | ∅ 82x96 | - | ∅ 82 x 62 | ∅ 82x96 | |
| | 3.5 | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané) | | 2/2 | - | | 2/2 | |
| | 3.6 | Rozchod kolies, vpredu | b10 mm | 109 | - | | 109 | |
| | 3.7 | Rozchod kolies, vzadu | b11 mm | 370 | - | | 370 | |
| | Základné rozmery | 4.4 | Zdvih (h3) | h3 mm | | | | 122 |
| 4.9 | | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max. | h14 mm | 1234 | - | | 1234 | |
| 4.14 | | Nadvihnutá výška miesta na státie | h12 mm | | | | 205 | |
| 4.15 | | Výška v spustenom stave | h13 mm | | | | 83 | |
| 4.19 | | Celková dĺžka | l1 mm | 1520 | 1523 | | 1320 | 1165 |
| 4.20 | | Dĺžka vrátane zadnej časti vidlic | l2 mm | | | | 373 | |
| 4.21.1 | | Celková šírka | b1 mm | | | | 520 | |
| 4.22 | | Rozmery vidlice | s/ e/l mm | 53 x 150 x 1150 | | | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 795 |
| 4.25 | | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlic | b5 mm | | | | 520 | |
| 4.32 | | Svetlá výška v strede rázvoru kolies | m2 mm | | | | 30 | |
| 4.34.1 | | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast mm | 1734 | - | 1734 | 1584 | |
| 4.34.2 | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast mm | 1784 | - | | 1784 | | |
| 4.35 | Polomer otáčania | Wa mm | 1274 | - | 1274 | 1074 | 919 | |
| Výkonové údaje | 5.3 | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena | m/s | 0,09 / 0,02 | - / - | 0,09 / 0,02 | | |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.