



# Електричний штабелер із висувною підйомною мачтою

**ETV/ETM 210 - 216**

Висота підйому: 4550-10700 mm / Вантажопідйомність: 1000-1600 kg

# Штабелер із висувною щоглою для будь-яких ситуацій.

**Максимальна ефективність за мінімальних витрат енергії.**

Наші компактні та потужні штабелери з висувною щоглою 2-ї серії додають темпу Вашим складським процесам: Завдяки швидкості руху до 14 км/год ETV справляють добре враження як у взаємодії з палетними стелажми, прохідними або глибинними стелажми, так і при роботі в одну або кілька змін.

Завдяки своїй вузькій конструкції версія ETM 2-ї серії є найкращим вибором для складів з глибинними стелажми або блочного складування. Надзвичайна економія місця завдяки зменшенню ширини робочих проходів дає можливість забезпечити гнучку поведінку транспортного засобу під час руху, досконалість якої доповнюють просторе ергономічне робоче місце та інтуїтивно зрозуміле, зручне керування через дисплей оператора.

Відчуйте вигоду від підвищення показників пропускної здатності з одночасним зменшенням споживання енергії, зменшення коливань щогли при штабелюванні та розштабелюванні, а також від прискореного опускання вил за допомогою функції loweringPRO.



## Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



## Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

## Гарантійні умови

\* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

## Всі переваги одним поглядом

- Компактна конструкція для робочих проходів малої ширини
- Високі показники залишкової вантажопідйомності для збільшення пропускної здатності
- Система керування з повороту керма на 180° чи 360° для гнучкого маневрування
- Функція loweringPRO для оптимізації швидкості опускання
- Індивідуальні варіанти обладнання для кожного застосування

# Ваш штабелер із висувною щоглою Jungheinrich



## Ефективність

Максимальна продуктивність на найефективніших машинах.

Гарні функціональні характеристики, великий вибір варіантів комплектації та постійне покращення енергоспоживання роблять наші ETV ефективними помічниками на вашому складі.

### Міцна та надійна підйомна мачта

- Максимум безпеки та ефективного використання простору складу навіть на великій висоті.
- Потрібні підйомні рами з висотою підйому до 10 700 мм.
- Чудова оглядовість вантажу.
- Компактна конструкція та невеликий робочий прохід з ETV 210/212.
- Низький кліренс при великих значеннях висоти підйому.
- Велика залишкова вантажопідйомність, зокрема на великій висоті підйому.
- Зменшення коливань щогли при штабелюванні та розштабелюванні завдяки доступній в якості опції системі демпфування коливань щогли.

### Може постачатися з технологією літій-іонних акумуляторів

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Заміна акумулятора не потрібна.
- Не потрібні ні спеціальні приміщення для заряджання, ні вентиляція, оскільки під час заряджання не виділяється газ.

### loweringPRO

- Функція loweringPRO забезпечує максимальну продуктивність, подвоюючи швидкість опускання до 1,2 м/с.
- Плавний хід щогли гарантує, що вантаж можна піднімати та опускати з максимально безпечно (опція).



## Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Серійні та доступні в якості опції допоміжні функції дбають про те, щоб наші штабелери з висувною щоглою надавали захист вищого рівня при кожному використанні.

### Допоміжні системи (опція)


- Система operationCONTROL постійно вимірює вагу вантажу і при наближенні до межі залишкової вантажопідйомності подає візуальний попереджувальний сигнал на дисплей оператора, а також звуковий сигнал.
- Система positionCONTROL із функцією Snap забезпечує просте та швидке штабелювання без додаткового натискання кнопок.
- liftNAVIGATION автоматично приймає завдання щодо штабелювання з системи керування складом.
- Надійне та ефективне штабелювання та розштабелювання завдяки розташованій на вилах камері та двигуну з ергономічним регулюванням.

### EasyAccess

- Система доступу без ключів за допомогою запрограмованої кнопки, пін-коду чи картки транспондера (опція).

### 4-дюймовий кольоровий дисплей

- Індикація напрямку руху та кута повороту коліс.
- Заряд акумулятора з індикатором часу роботи, що залишився.
- Три програми руху на вибір.
- Годинник і лічильник відпрацьованих мотогодин.
- Висота підйому (опція).
- Вага вантажу (опція).



## Індивідуальність

Навантажувач настільки ж індивідуальний, як і ваш бізнес.

Завдяки ергономічній концепції, яка вражає індивідуально регульованими робочими компонентами та інтелектуальними варіантами обладнання, ви завжди можете розраховувати на мотивованих водіїв.

### Пакети опцій для різних умов експлуатації

- «Efficiency» для довгого часу роботи без заміни акумулятора.
- drivePLUS для частих переміщень на довгі відстані.
- liftPLUS для більшої швидкості підйому та підвищення продуктивності.
- drive&liftPLUS для максимальної продуктивності за оптимального споживання енергії.

### Ергономічне робоче місце

- Багато вільного місця навіть для операторів високого зросту.
- Система керування з електричним приводом, можливість повороту на 180° чи 360°.
- Кругла ручка на кермовому колесі завжди на оптимальній з точки зору ергономічності позиції при русі по прямій.
- Вільний огляд піднятого вантажу завдяки доступному в якості опції панорамному захисному даху.
- Комфортне сидіння з можливостями регулювання положення сидіння та спинки, зокрема відповідно до маси тіла.
- Важливі елементи керування доступні без необхідності перехоплювання.
- Розташування педалей як у звичайному автомобілі.
- Різноманітні відсіки для зберігання речей.
- Кріплення, наприклад, для радіотерміналу, планшета, паперів або відеомонітора.

### Важіль soloPILOT

- Для активації всіх гідравлічних функцій, а також вибору напрямку руху та подання звукового сигналу.
- Усі робочі елементи знаходяться в полі зору й кожен із них відповідає тільки за одну функцію.
- Зміна напрямку руху здійснюється за допомогою перемикача.
- Чітка з точністю по міліметру.

# Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

| Прізвище | Вантажопідйомність/<br>навантаження | Висота підйому<br>(макс.) | Швидкість руху без<br>вантажу | Ширина робочого проходу (палета<br>800х1200 уздовж) | Швидкість підйому без<br>вантажу |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| ETV 210  | 1000 кг                             | 7400 мм                   | 11 Км/год                     | 2686 мм                                             | 0,7 м/сек                        |
| ETV 212  | 1200 кг                             | 7400 мм                   | 11 Км/год                     | 2689 мм                                             | 0,7 м/сек                        |
| ETM 214  | 1400 кг                             | 9020 мм                   | 11 Км/год                     | 2757 мм                                             | 0,7 м/сек                        |
| ETV 214  | 1400 кг                             | 10700 мм                  | 11 Км/год                     | 2694 мм                                             | 0,7 м/сек                        |
| ETM 216  | 1600 кг                             | 9020 мм                   | 11 Км/год                     | 2762 мм                                             | 0,7 м/сек                        |
| ETV 216  | 1600 кг                             | 10700 мм                  | 11 Км/год                     | 2753 мм                                             | 0,7 м/сек                        |

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584  
info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі  
сертифіковані, так само як і наш центр  
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби  
Jungheinrich відповідають європейським  
вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**