



Električni ročni paletni viličar s stojno platformo za voznika

ERE 120-230

Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

ERE 120-230





Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	2		2,8		3,2		2,8		3,2			
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	1,2		2,2									
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		B		-								B	
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 250								24 / 375			
	6.5	Teža baterije	kg	230								297			
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41					
	6.6.2	CO2 ekvivalent po EN ISO 23308	kg/h0	0,2											
	6.7	Pretok blaga	t/h	114	142	156	184	222	220	266					
	6.8.1	Poraba energije pri največjem pretoku blaga	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05					
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		AC											
	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	63		64		67		64		67			

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Vrednosti v preglednici veljajo za zložljivo stojno platformo (zaprto), prostor za baterijo M z bočno menjavo baterije, dolžino vilic 1.150 mm, dvignjen dvig opornih krakov.

- Št. VDI 1.8: spuščen bremenski del: $x + 56$ mm.
 - Št. VDI 1.9: spuščen bremenski del: $y + 56$ mm. Pri prostoru za baterijo M – vertikalna menjava baterije, L – bočna menjava baterije in L-visoko – bočna menjava baterije: $y + 72$ mm; L – vertikalna menjava baterije: $y + 125$ mm.
 - Št. VDI 2.1: pri bočni menjavi baterije: $+ 25$ kg.
 - Št. VDI 4.19: pri prostoru za baterijo M – vertikalna menjava baterije, L – bočna menjava baterije in L-visoko – bočna menjava baterije: $l1 + 72$ mm; L – vertikalna menjava baterije: $l1 + 125$ mm. Pri zložljivi platformi, odprti: $l1 + 416$ mm; kompaktna, fiksna platforma: $l1 + 357$ mm; podaljšana, fiksna platforma: $l1 + 472$ mm; L-platforma: $l1 + 477$ mm.
 - Št. VDI 4.20: pri prostoru za baterijo M – vertikalna menjava baterije, L – bočna menjava baterije in L-visoko – bočna menjava baterije: $l2 + 72$ mm; L – vertikalna menjava baterije: $l2 + 125$ mm. Pri zložljivi platformi, odprti: $l2 + 416$ mm; kompaktna, fiksna platforma: $l2 + 357$ mm; podaljšana, fiksna platforma: $l2 + 472$ mm; L-platforma: $l2 + 477$ mm.
 - Št. VDI 4.34.1: spuščen bremenski del: širina delovnega hodnika $+ 50$ mm. pri zložljivi platformi, odprti: širina delovnega hodnika $+ 416$ mm; kompaktna, fiksna platforma: širina delovnega hodnika $+ 357$ mm; podaljšana, fiksna platforma: širina delovnega hodnika $+ 472$ mm; L-platforma: širina delovnega hodnika $+ 477$ mm.
 - Št. VDI 4.34.2: pri zložljivi platformi, odprti: širina delovnega hodnika $+ 416$ mm; kompaktna, fiksna platforma: širina delovnega hodnika $+ 357$ mm; podaljšana, fiksna platforma: širina delovnega hodnika $+ 472$ mm; L-platforma: širina delovnega hodnika $+ 477$ mm.
 - Št. VDI 4.34.8: spuščen bremenski del: širina delovnega hodnika $+ 68$ mm. pri zložljivi platformi, odprti: širina delovnega hodnika $+ 416$ mm; kompaktna, fiksna platforma: širina delovnega hodnika $+ 357$ mm; podaljšana, fiksna platforma: širina delovnega hodnika $+ 472$ mm; L-platforma: širina delovnega hodnika $+ 477$ mm.
 - Št. VDI 4.35: spuščen bremenski del: $Wa + 56$ mm.
- Pri prostoru za baterijo M – vertikalna menjava baterije, L – bočna menjava baterije in L visoko – bočna menjava baterije: $Wa + 72$ mm; L – vertikalna menjava baterije: $Wa + 125$ mm. pri zložljivi platformi, odprti: $Wa + 416$ mm; kompaktna, fiksna platforma: $Wa + 357$ mm; podaljšana, fiksna platforma: $Wa + 472$ mm; platforma L: $Wa + 477$ mm.
- Št. VDI 5.1: ERE 230: 9,5 km/h pri bremenu 2,5 t.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH