



Elektrische stapelaar met wielarmheffing

EJD 120i

Hefhoogte: 1500-2100 mm / Capaciteit: 2000 kg

Sterke allrounder

voor uiteenlopende toepassingen.

Orderpicken met duolift en op grote hoogtes.

De elektrische stapelaars EJD 120i zijn veelzijdige hulpmiddelen voor gebruik in een filiaal, voor het laden en lossen van vrachtwagens en voor het transport van twee pallets tegelijk op oneffen ondergronden. Ze overtuigen vooral door hun perfecte samenspel van compactheid, wendbaarheid en stabiliteit.

Dankzij de geïntegreerde wielarmheffing voor meer bodemvrijheid rijdt de EJD 120i moeiteloos op oneffen ondergronden, hellingen of laadbruggen. Naast de keuze uit verschillende hefmasten maken diverse lithium-ion accuvarianten van 50 tot 200 Ah en geïntegreerde laders een optimale aanpassing aan de individuele toepassingseisen mogelijk.

Op het gebied van veiligheid maakt de EJD 120i indruk met de gekoppelde steunwielen ProTracLink voor grotere stabiliteit, een optionele veiligheidsdissel ter bescherming van de bedienende persoon en verdere extra opties voor betere arbeidsveiligheid.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.

Garantievoorwaarden

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Multifunctionele stapelaar voor twee pallets tegelijk voor uiteenlopende toepassingen.
- Bijpassende lithium-ion accuvarianten met geïntegreerde laders voor tussentijds opladen aan elk stopcontact.
- De juiste hefmast voor elke toepassing.
- Minimaal geluidsniveau dankzij silentDRIVE
- Tal van opties voor aanpassing aan individuele toepassingsscenario's.

Uw Jungheinrich stapelaar voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Hoge prestaties met de meest efficiënte trucks.

Breng meer tempo in uw omslag: naast de individuele configuratiemogelijkheden bieden onze lithium-ion accuvarianten maximale gebruiksflexibiliteit dankzij hun mogelijkheden voor snel- en tussentijds laden.

Veelzijdige pallethandling

- Indrukwekkende manoeuvreerbaarheid en wendbaarheid in krappe magazijnruimtes dankzij het compacte ontwerp.
- Nauwkeurig en zacht heffen en neerzetten van de last met de standaard proportionele hydraulica.
- Duolift voor maximale omslag – ook op hellingen en oneffen ondergronden.

Schaalbaar lithium-ion accuconcept

- Standaard geïntegreerde lithium-ion technologie voor maximale beschikbaarheid.
- Keuze uit lithium-ion accu's van 50 tot 200 Ah met bijbehorende acculaders.
- Laadopties: geïntegreerde lader voor decentraal laden aan elk stopcontact en Comfort laadaansluiting voor snel laden met maximale prestaties via een externe acculader.
- Verbeterde toegang tot de Comfort laadaansluiting voor bijzonder eenvoudig tussentijds laden.



Veiligheid

Optimale voorwaarden voor veilig werken.

Verhoogde veiligheid tijdens het dagelijkse magazijnwerk: naast zijn stabiele rijgedrag maakt de compacte EJD 120i indruk met diverse extra opties voor betere bescherming tijdens het werk.

Maximale rijstabiliteit

- De gepatenteerde koppeling ProTracLink zorgt, afhankelijk van de rij situatie, voor een gelijkmatige verdeling van de steunkracht over de geveerde en gedempte steunwielen.
- Ideaal voor gebruik op laadperrons en voor het laden en lossen van vrachtwagens.

Zeer veilige werkomstandigheden

- Extreem compacte afmetingen maken veilig gebruik in krappe ruimtes mogelijk.
- Een lange veiligheidsdissel zorgt voor voldoende afstand tussen truck en bedienende persoon.
- Veilige bediening in de drukke detailhandel dankzij de geringe gangpadbreedte.
- Optionele veiligheidssysteem: het veiligheidssysteem detecteert de afstand tot de bedienende persoon en verlaagt de trucksnelheid om botsingen te voorkomen.
- Actieve voetbeschermingsstang (optie): zodra de voet het aandrijfframe raakt, remt de truck onmiddellijk af en rijdt hij achteruit.



Individueelheid

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Duolift, vrieshuis, meevoeren op een vrachtwagen of filiaalgebruik – dankzij talloze individualiseringsmogelijkheden en extra opties is onze veelzijdige EJD 120i geschikt voor elk toepassingsscenario, precies zoals u dat wilt.

Flexibele toepassingsmogelijkheden

- Flexibele in- en uitslag tot een hoogte van 2.010 mm.
- Als palletwagen ideaal voor het transporteren van lasten tot 2.000 kg over korte afstanden.
- Productiviteitsverhogende duolift voor het gelijktijdig transporteren van twee pallets in wielarmheffing en bij hoogheffen.
- Individualisering door middel van selecteerbare hefmasten in diverse uitvoeringen: enkele hefmast, tweevoudige telescopische hefmast en drievoudige telescopische hefmast.
- Geschikt voor gebruik in het vrieshuis.

Hoog werkcomfort

- Geluidsarme inzet door vermindering van de gebruikelijke rij- en hefgeluiden met de optie silentDRIVE.
- Comfort laadaansluiting met geoptimaliseerde toegang voor snel tussentijds laden.
- Veel opbergmogelijkheden en optiebeugels voor efficiënt werken.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
EJD 120i	2000 kg	2100 mm	6 km/u	2293 mm	0,25 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**