



Ruční paletizační vozík galvanicky pokovený

AM G20

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Ruční paletový vozík

s maximální ochranou proti korozi.

Ideální k venkovnímu použití a do vlhkého prostředí.

Mimořádně kompaktní a odolné ruční paletové vozíky AM G20 jsou žárově zinkované, z tohoto důvodu jsou vhodné především k využití ve venkovních prostorách a ve vlhkém prostředí, jako jsou velkoobchody potravinami nebo ovocnářské závody. Speciální povrchová úprava chrání model AM G20 před poškozením působením vlhkosti. Ve spojení s konstrukcí z kalené oceli a svařovaným držákem oje je zaručena dlouhá životnost. Díky optimalizované hydraulice a zapouzdřeným kolům můžete manipulovat s břemeny s výrazně nižší námahou. Další výhodou jsou zaoblené špičky vidlí a chráněné válečky na koncích vidlí, které usnadňují nakládku palet. I přes extrémně stabilní konstrukci zůstává vozík AM G20 obratný a agilní. Velmi krátká přední stavba a volitelně zkrácené vidle dělají z tohoto ručního paletového vozíku perfektního pomocníka do úzkých prostor. Bez problému je také nakládka a vykládka nákladních automobilů.



Approved
Jungheinrich quality

Osvědčená kvalita značky Jungheinrich

Již celá desetiletí je značka Jungheinrich synonymem nejvyšší spolehlivosti, vysoké kvality a kompletních služeb, na které se můžete vždy spolehnout. Od jednoduchých ručních paletových vozíků po plně automatizovaný logistický systém. Jungheinrich spoléhá vždy na maximální kvalitu.

Přehled výhod

- Antikorozní ochrana galvanickým pozinkováním povrchu
- Optimalizovaná hydraulika pro snadné ovládání
- Trvale mazané spoje nevyžadují údržbu
- Zaoblené hroty vidlic a chráněné rolny pod vidlemi
- Velmi dobrá manévrovatelnost díky krátké přední stavbě a krátkým vidlím

Váš ruční paletový vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejeftektivnějšími vozíky.

Využitím optimalizovaných ovládacích prvků pro leváky i praváky a optimalizovanému hydraulickému systému už nestojí nic v cestě efektivní překládce zboží.

Efektivní manipulace

- Ovládací prvek s lehkým chodem vhodný stejnou měrou pro leváky i praváky.
- Zvláště citlivé a bezpečné spouštění díky speciálnímu spouštěcímu ventilu.
- Zvedání europalet nad podlahu pouze třemi zdvihy oje díky volitelně dodávanému rychlému zdvihy (do 120 kg).
- Dosažení maximální výšky zdvihy po pouhých 5 zdvích oje.
- Optimalizovaný systém hydrauliky snižuje potřebnou sílu na oji.
- Díky optimalizovaným kolům se snižuje potřebná tažná síla.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Materiály s dlouhou životností, solidní konstrukce a extrémní ochrana proti korozi vytvářejí z modelu AM G20 spolehlivého a bezpečného pomocníka.

Vysoká antikorozní ochrana

- Žárově zinkovaný (galvanizovaný) povrch chrání před vlhkostí.

Bezpečné a obratné provedení

- Bezpečné a snadné použití i v nejužším prostoru díky konstrukční délce řídicího mechanismu vozíku pouhých 373 mm.
- Výrazné označení na vidlicích indikuje při příčné naložce přesnou a bezpečnou polohu palety.

Maximální stabilita a dlouhá životnost

- Silné a ergonomicky tvarované vidle.
- Svařený držák oje.
- Zakrytovaná nájezdová kolečka.
- Kalená ocel.



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

S variabilní délkou vidlí, různými brzdovými systémy a nejrůznějšími kombinacemi kol můžete vozík přizpůsobit nejrůznějšímu využití.

Klidný chod

- Mimořádně klidný chod a dlouhá životnost s chromovaným provedením pouzder kol a kloubů.
- Velmi dobré provozní vlastnosti i bez mazání spojů.

Individuální vybavení

- Různá délka vidlí a různé rozměry vidlí.
- Nejrůznější systémy brzdění nebo zvláštní lakování.
- Nejrůznější kombinace kol a brzdových systémů.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)
AM G20, 520 × 1150, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520 × 1150, N-BN, NH	2000 kg	122 mm	
AM G20, 520 × 1150, V-BV, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520 × 950, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520 × 795, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.