



## Ruční paletizační vozík galvanicky pokovený

**AM G20**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# AM G20



## Tabulka VDI

			Ostatní (OEM)			
			AM G20 (520 × 1150)	AM G20 (520 × 950)	AM G20 (520 × 795)	
Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)				
	1.2	Označení typu od výrobce				
	1.3	Pohon	ruční			
	1.4	Ovládání	Manuální			
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg 2000		
	1.6	Těžiště břemena	c	mm 600 500 400		
	1.9	Rozvor kol	y	mm 1110 - 1110 910 755		
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost	kg 61 60 54 51			
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu	kg 38 / 20 - / - 38 / 20 - / -			
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky	N-GN N-BN V-BV N-GN			
	3.2	Velikost pneumatik, přední	Ø 170x50 - Ø 170 x 50 Ø 170x50			
	3.3	Velikost kol, zadní	Ø 82x96 - Ø 82 x 62 Ø 82x96			
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)	2/2 - 2/2			
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm 109 - 109		
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm 370 - 370		
	Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm 122		
4.9		Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14 mm 1234 - 1234			
4.14		Výška zvednuté pracovní plošiny	h12 mm 205			
4.15		Výška ve spuštěném stavu	h13 mm 83			
4.19		Celková délka	l1 mm 1520 1523 1320 1165			
4.20		Délka včetně zadního čela vidlí	l2 mm 373			
4.21.1		Celková šířka	b1 mm 520			
4.22		Rozměry vidlic	s/ e/l mm 53 x 150 x 1150 53 x 150 x 950 53 x 150 x 795			
4.25		Rozměr přes vidle	b5 mm 520			
4.32		Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2 mm 30			
4.34.1		Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast mm 1734 - 1734 1584			
4.34.2		Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast mm 1784 - 1784			
4.35		Poloměr otáčení	Wa mm 1274 - 1274 1074 919			
Výkonová data	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s 0,09 / 0,02 - / - 0,09 / 0,02			

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the company name 'JUNGHEINRICH' which is written in a bold, black, sans-serif font.